

STEF (S059AA00)

Sedye Askı Aparatı

- * Askı aparatı; sedyenin güvenli bir şekilde askıya alınmasını sağlayarak, dar alanlarda veya engellerin üzerinden yatay, dikey veya açılı taşımaya olanak tanımalıdır.
- * Askı aparatı, kullanım yönünü kolayca tanımlanabilmek için renk kodlarına sahip olmalıdır.
- * Askı aparatı; sedye bağlantı noktalarının otomatik olarak kilitlenmesi için karabina sabitleyici ile donatılmış üç adet otomatik kilitli alüminyum karabina, sedyeyi yatay konumda kilitlemek için bir adet otomatik kilitli alüminyum karabina ve sedyenin hassas şekilde yönlendirilmesine yardımcı olmak için bir adet alüminyum ve çelikten imal firdöndü ile birlikte gelmelidir.
- * Sedye bağlantı noktalarının otomatik olarak kilitlenmesi için kullanılacak karabinalar, EN 362 & EN 12275 normlarına uygun olmalıdır. Ana ekseninde 30 (± 3) kN, ikincil ekseninde 8 (± 3) kN ve kapı açık halde iken de 10 (± 3) kN çekere sahip olmalıdır. Karabinanın ağırlığı 80 (± 5) gr olmalıdır.
- * Sedyeyi yatay konumda kilitlemek için kullanılacak karabina, EN 362 & EN 12275 normlarına uygun olmalıdır. Ana ekseninde 23 (± 3) kN, ikincil ekseninde 8 (± 3) kN ve kapı açık halde iken de 7 (± 3) kN çekere sahip olmalıdır. Karabinanın ağırlığı 55 (± 5) gr olmalıdır.
- * Sedyenin hassas şekilde yönlendirilmesine yardımcı olan firdöndü; CE, EAC, NFPA 2500 General Use normlarına uygun olmalıdır. Firdöndü 36 (± 3) kN çekere sahip olmalıdır. Firdöndü ağırlığı 150 (± 5) gr olmalıdır.
- * Askı aparatının taşıma kapasitesi 150 (± 10) kg olmalıdır.
- * Askı aparatı, polyester ve alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.
- * Askı aparatının ağırlığı 640 (± 10) gr olmalıdır.
- * Askı aparatı, CE normlarına uygun olmalıdır.