

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **закупівлі фарби**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Юридична адреса: 20700, м. Сміла, вул. Перемоги, 18, Фактична адреса: 20700, м. Сміла, вул. Соборна, 107, Код ЄДРПОУ 38627941.

Категорія: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Фарби (класифікатор ДК 021:2015 :44810000-1 - Фарби).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: № UA-2025-01-30-006367-а .

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 115 220,00 грн.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі та цінової пропозиції.

Розмір бюджетного призначення: 115 220,00 грн (Сто п'ятнадцять тисяч двісті двадцять грн 00 коп.)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Термін постачання — по 28.02.2025р.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості фарби визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ п/п	Найменування товару (Учасник зазначає конкретне найменування товару, який пропонує із вказівкою торговельної марки*)	Технічні та якісні характеристики до предмета закупівлі	Кількість, штук
1	Емаль алкідна ПФ-115 біла глянсова, -2,8 кг	Призначення: для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев'яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев'яних огорожень), що експлуатуються всередині і зовні приміщень. Вміст ЛОС: ≤ 300 г/л. Строк придатності: 24 місяців від дати виготовлення Фізико-хімічні показники: 1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок.	42

		2. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менше - 100 3. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 40 4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 5. Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год., не більше - 24 6. Блиск покриття (кут 60°) - а) глянцевого, од., не менше 60 7. Покривність висушеної плівки, г/м^2 - 100-180 8. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25 9. Адгезія покриття, бали, не більше - 1 Стойкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1	
2	Емаль алкідна ПФ-115 блакитна - 2,8 кг.	Призначення: для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев'яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев'яних огорожень), що експлуатуються всередині і зовні приміщень. Вміст ЛОС: ≤ 300 г/л. Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Фізико-хімічні показники:	40
3	Емаль алкідна ПФ-115 синя - 2,8 кг.	1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. 2. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менше - 100 3. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 45 4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 5. Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год., не більше - 24 6. Блиск покриття (кут 60°) - а) глянцевого, од., не менше 60 7. Покривність висушеної плівки, г/м^2 - 140-240 8. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25 9. Стойкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1	13
4	Емаль алкідна ПФ-115 зелена - 2,8 кг.	2. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менше - 100 3. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 45 4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 5. Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год., не більше - 24 6. Блиск покриття (кут 60°) - а) глянцевого, од., не менше 60 7. Покривність висушеної плівки, г/м^2 - 140-240 8. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25 9. Стойкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1	25
5	Емаль алкідна ПФ-115 салатова, -2,8 кг	Призначення: для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев'яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев'яних огорожень), що експлуатуються всередині і зовні приміщень. Вміст ЛОС: ≤ 300 г/л. Строк придатності: 24 місяців від дати виготовлення Фізико-хімічні показники:	15
		1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. 2. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менше - 100 3. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 40 4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 5. Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год., не більше - 24 6. Блиск покриття (кут 60°) - а) глянцевого, од., не менше 60 7. Покривність висушеної плівки, г/м^2 - 100-180 8. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25 9. Адгезія покриття, бали, не більше - 1 10. Стойкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1	

6	Емаль алкідна ПФ-115 бузкова -2,8 кг.	Призначення: для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев'яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев'яних огорожень), що експлуатуються всередині і зовні приміщень. Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. Строк (термін) придатності: 24 місяців від дати виготовлення. Фізико-хімічні показники: 1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. 2. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с, не менше - 100 3. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 35 4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 5. Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$, год., не більше - 24 6. Блиск покриття (кут 60°) - а) глянцевого, од., не менше 65 7. Покривність висушеної плівки, г/м² - 70-120 8. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25 9. Адгезія покриття, бали, не більше – 1 10. Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1	2
7	Емаль алкідна ПФ-115 жовта, -2,8 кг	Призначення: для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев'яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев'яних огорожень), що експлуатуються всередині і зовні приміщень. Вміст ЛОС: ≤ 300 г/л. Строк придатності: 24 місяців від дати виготовлення Фізико-хімічні показники: 1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. 2. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с, не менше - 100 3. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 40 4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 5. Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$, год., не більше - 24 6. Блиск покриття (кут 60°) - а) глянцевого, од., не менше 60 7. Покривність висушеної плівки, г/м² - 100-180 8. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25 9. Адгезія покриття, бали, не більше – 1 10. Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1	35
8	Емаль алкідна ПФ-115 червона - 2,8 кг.	Призначення: для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев'яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев'яних огорожень), що експлуатуються всередині і зовні приміщень. Вміст ЛОС: ≤ 300 г/л. Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Фізико-хімічні показники: 1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після	39

9	Емаль алкідна ПФ-115 чорна - 2,8 кг.	висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. - Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менше - 100 - Ступінь перетиру, мкм, не більше - 45 - Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 - Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год., не більше - 24	10
1 0	Емаль алкідна ПФ-115 сіра - 2,8 кг.	- Блиск покриття (кут 60°) - а) глянцевого, од., не менше 60 - Покривність висушеної плівки, г/м^2 - 140-240 - Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25 - Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1	12
1 1	Емаль алкідна ПФ-115 помаранчева, -2,8 кг	Призначення: для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев'яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев'яних огорожень), що експлуатуються всередині і зовні приміщень. Вміст ЛОС: $\leq 300 \text{ г/л}$. Строк придатності: 24 місяців від дати виготовлення Фізико-хімічні показники: - Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. - Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менше - 100 - Ступінь перетиру, мкм, не більше - 40 - Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 - Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год., не більше - 24 - Блиск покриття (кут 60°) - а) глянцевого, од., не менше 60 - Покривність висушеної плівки, г/м^2 - 100-180 - Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25 - Адгезія покриття, бали, не більше - 1 - Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1	35

1 2	Емаль алкідна ПФ-115 фіолетова -2,8 кг.	Призначення: для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев'яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев'яних огорожень), що експлуатуються всередині і зовні приміщень. Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. Строк (термін) придатності: 24 місяців від дати виготовлення. Фізико-хімічні показники: 1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. 2. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менше - 100 3. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 35 4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 5. Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год., не більше - 24 6. Блиск покриття (кут 60°) - а) глянцевого, од., не менше 65 7. Покривність висушеної плівки, г/м² - 70-120 8. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25 9. Адгезія покриття, бали, не більше – 1 10. Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1	19
1 3	Емаль алкідна ПФ-266 жовто-коричнева - 2,8 кг.	Призначення: для декоративно-захисного фарбування дерев'яних підлог, інших дерев'яних та мінеральних (бетонних, цементних) поверхонь всередині приміщень. Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення Фізико-хімічні показники: 1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. 2. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менше - 100 3. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 50 4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 5. Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год., не більше - 24 6. Блиск покриття (кут 60°), од., не менше - 60 7. Покривність висушеної плівки, г/м² - 100-160 8. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25 9. Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1	43
1 4	Емаль алкідна ПФ-266 червоно-коричнева - 2,8 кг.	Призначення: для декоративно-захисного фарбування дерев'яних підлог, інших дерев'яних та мінеральних (бетонних, цементних) поверхонь всередині приміщень. Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. Строк (термін) придатності: 24 місяців від дати виготовлення. Фізико-хімічні показники: 1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок.	18
1 5	Емаль алкідна ПФ-266 сіра -2,8 кг.	Призначення: для декоративно-захисного фарбування дерев'яних підлог, інших дерев'яних та мінеральних (бетонних, цементних) поверхонь всередині приміщень. Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. Строк (термін) придатності: 24 місяців від дати виготовлення. Фізико-хімічні показники: 1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок.	5

		2. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менше - 100 3. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 40 4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 5. Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год., не більше – 24 6. Блиск покриття (кут 60°), од., не менше -65 7. Покривність висушеної плівки, $\text{г}/\text{м}^2$ - 60-100 8. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 30 9. Адгезія покриття, бали, не більше - 1 10. Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1	
1 6	Фарба фасадна , біла матова, -12,6 кг	Призначення: для фарбування фасадів будівель з будь-яких мінеральних основ (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон, шлакоблок), а також гіпсових і дерев'яних основ. Вміст ЛОС: ≤ 40 г/л. Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Фізико-хімічні показники: - Колір і зовнішній вигляд покриття - Після висихання фарба повинна утворити покриття з однорідною поверхнею. Колір повинен відповідати контрольному зразку - В'язкість за ротаційним віскозиметром, $\text{мПа}\cdot\text{с}$ (сР), шпіндель № 5, швидкість 5 - 15000-50000 - pH - 8-10 - Масова частка нелетких речовин, % - 55-65 - Густина, $\text{г}/\text{см}^3$, не менше - 1,55 - Час висихання до ст. 3 , год, не більше - 1 - Стійкість до мокрого стирання після 200 циклів, мкм, не більше - 40 - Ступінь блиску, кут 85°, од., не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 5 (клас G₃, матовий) - Розмір частинок (зернистість), мкм, не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 30 (клас S₁, дрібнозернисті) - Коефіцієнт контрастності, %, не менше - 98 - Товщина сухої плівки, мкм (ДСТУ EN 1062-1) - 50-100 (клас E₂) - Паропроникність, $\text{г}/(\text{м}^2\cdot 1 \text{ доб})$, не менше (ДСТУ EN 1062-1) – 150 (клас V₁, високий) - Водопроникність, $\text{кг}/(\text{м}^2\cdot 1 \text{ год}^{0,5})$, не більше (ДСТУ EN 1062-1) - 1,5 (клас W₁, високий) - Маркування за ДСТУ EN 1062-1 - G₃E₂S₁V₁W₁A₀C₀	12
1 7	Грунт-емаль по іржі 3 в 1, сіра, - 2,8 кг	Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення. Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. Фізико-хімічні показники: - Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. - Після висихання емаль повинна утворювати однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок - Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23\pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менше - 100 - Ступінь перетиру, мкм, не більше - 35 - Блиск покриття (кут 60°), од., не менше - 60 - Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год., не більше - 8 - Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60	7

		8. Покривність висушеної плівки, г\м ² - 50-100 9. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 35 10. Адгезія покриття, бали, не більше - 1 11. Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1 12. Стійкість покриття до дії 3% розчину NaCl, ступінь, не більше - 1	
--	--	--	--

Перелік документів, які повинен надати учасник у складі пропозиції на підтвердження відповідності запропонованої продукції вимогам щодо технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:

1. У разі пропонування продукції, що введена в обіг* до 01.10.2023 р. учасник надає: висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожне найменування предмету закупівлі із зазначенням повної назви об'єкту експертизи (що повинна співпадати з назвою запропонованої продукції, вказівка кольору в назві не є обов'язковою), відповідність ДСТУ/ТУ (що повинні співпадати з іншими документами та посиланнями тендерної пропозиції)

або

протоколи випробувань або інший аналогічний документ, виданий акредитованим органом оцінки відповідності (із долученням документів про акредитацію, сфери акредитації, що підтверджує можливість проведення випробувань/експертизи виду продукції, яка є предметом закупівлі та відносно якої надається протокол випробувань або інший аналогічний документ) із зазначенням повної назви об'єкту експертизи/випробувань (що повинна співпадати з назвою запропонованої продукції), відповідність ДСТУ/ТУ (що повинні співпадати з іншими документами та посиланнями тендерної пропозиції).

* Поняття "введення в обіг" розуміється у змісті, визначеному Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності": введення в обіг - надання продукції на ринку України в перший раз.

2. У разі пропонування продукції, що введена в обіг після 01.10.2023 р. учасник надає:

2.1 Письмові пояснення виробника запропонованого товару, до яких долучаються докази введення в обіг* продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року** та підтвердження (гарантії) поставки при цьому товару, введеного в обіг* з 01.10.2023 року;

2.2 Протоколи випробувань або інший аналогічний документ, виданий акредитованим органом оцінки відповідності (із долученням документів про акредитацію, сфери акредитації, що відповідає випробуванням/експертизі відносно яких надається протокол випробувань або інший аналогічний документ) із зазначенням повної назви об'єкту експертизи/випробувань (що повинна співпадати з назвою запропонованої продукції), відповідність ДСТУ/ТУ (що повинні співпадати з іншими документами та посиланнями тендерної пропозиції).

* Поняття "введення в обіг" розуміється у змісті, визначеному Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності": введення в обіг - надання продукції на ринку України в перший раз.

**Докази введення в обіг продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року – ТУ на товар, що пропонується Учасником, які затверджені в установленому порядку не раніше 01.10.2023 року. У випадку, якщо інформація про новий продукт (товар, що пропонується Учасником, який введено в обіг з 01.10.2023 року) вносилася до діючих ТУ шляхом їх зміни та доповнення Учасник надає у складі пропозиції первісну та всі послідовні редакції (зміни та доповнення) ТУ в повному обсязі. Якщо інформація про новий продукт (товар, що пропонується Учасником, як такий, що введено в обіг з 01.10.2023 року) у ТУ існувала до 01.10.2023 року такий товар не є таким, що введений в обіг з (після) 01.10.2023 року.

Учасник не обмежений в наданні додаткових доказів введення в обіг продукції, що пропонується, крім тих, що наведені вище.

3. Сертифікати або паспорти якості виробника на кожне найменування продукції. Інформація, що міститься у сертифікаті/паспорті якості повинна повністю підтверджувати відповідність продукції вимогам Замовника щодо фізико-хімічних показників предмету закупівлі, які містяться у цього додатку.

4. Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 вимірювальної лабораторії, яка видала надані у складі пропозиції паспорти/сертифікат якості.

5. Сертифікат системи управління якістю виробника на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 стосовно виготовлення та реалізації продукції за кодами ДКПП (ДК 016-2010): 20.30.11, 20.30.12, 20.30.22.

6. Паспорти безпеки на кожен вид продукції у відповідності до Регламенту (ЕС)

№1907/2006.

У разі якщо Учасник пропонує один вид продукції різних ТМ/виробників необхідно надати паспорт безпеки на кожен такий вид продукту відповідної ТМ/виробника.

Під видом продукції розуміється конкретний продукт з вказівкою його найменування, торгової марки тощо, що пропонується учасником. При цьому вказівка кольору не є обов'язковою.

7. Копії окремих розділів ТУ/ДСТУ тощо згідно яких виготовляється запропонована учасником продукція (титульна сторінка, технічні характеристики або технічні вимоги, гарантії виробника (на підтвердження відповідності вимогам щодо строку (терміну) придатності), розділ, що містить вимоги стосовно вмісту ЛОС у запропонованій продукції (по позиціям де встановлена вимога стосовно вмісту ЛОС), завірені виробником продукції. Розділ з ТУ/ДСТУ, що містить технічні характеристики повинен підтверджувати відповідність запропонованої продукції вимогам щодо фізико-хімічних показників предмету закупівлі, які містяться у цьому додатку. Порівняння відповідності буде здійснюватися за нормативними показниками.

8. Продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах затв. Постановою КМ України від 28 квітня 2021 р. № 432 (далі – Технічний регламент) з обов'язковим маркуванням згідно наведеного технічного регламенту на етикетках, що надаються у складі пропозиції.

9. Етикетки на кожен вид продукції, яка пропонується Учасником, що повинні містити наступну інформацію: назва товару, назва виробника, строк (термін) придатності, нормативно-технічний документ за яким виготовлена запропонована продукція, знак відповідності вимогам Технічного регламенту. По позиціям де встановлена вимога стосовно вмісту ЛОС етикетка додатково повинна містити інформацію про відповідність вимогам щодо вмісту ЛОС, які містяться у цього додатку. Зразки етикеток повинні бути чіткими, належного рівня зображення.

Під видом продукції розуміється конкретний продукт з вказівкою його найменування, торгової марки тощо, що пропонується учасником. При цьому вказівка кольору не є обов'язковою.

У випадку, якщо знак відповідності Технічному регламенту нанесено виробником на пакування поза межами етикетки, Учасник додатково надає фотографії кожного виду продукції, яка ним пропонується. Такі фотографії мають бути чіткими, належного виду зображення, такими, що однозначно дають змогу Замовнику визначити, що кожний вид продукції, запропонованої Учасником, відповідає вимогам Технічного регламенту та має знак відповідності згідно законодавства.

10. Якщо учасник не є виробником продукції додатково необхідно надати наступні документи:

10.1 Документи, які підтверджують зв'язок Учасника із виробником (дистриб'юторський (дилерський) договір або сертифікат дистриб'ютора (дилера) або лист від виробника про представництво його інтересів Учасником на даній процедурі). Лист від виробника про представництво його інтересів обов'язково повинен містити змістовний перелік технічних та інших документів наданих виробником Учаснику, з погодженням їх використання (копіювання, поширення).

10.2 Лист від виробника про справжність наданих у складі пропозиції учасника паспортів або сертифікатів якості. Лист повинен включати ідентифікатор закупівлі, назву предмета закупівлі, найменування учасника, реквізити паспортів або сертифікатів якості, справжність яких підтверджується.

Інформація, що міститься у всіх документах, наданих Учасником на виконання вимог даного додатку повинна бути співставна та повністю підтверджувати відповідність запропонованої Учасником продукції вимогам Замовника.

Назва запропонованої Учасником продукції повинна співпадати у всіх документах, поданих для участі у процедурі закупівлі, в тому числі на підтвердження відповідності технічним та якісним вимогам до предмету закупівлі (зокрема за ТМ). Дозволяються незначні відмінності, як то перестановка слів тощо, що не впливає на можливість однозначної ідентифікації продукції, яку пропонує Учасник.

Назва продукції, що зазначена у всіх документах, поданих для участі у процедурі закупівлі буде також зазначена у договорі, укладеному з переможцем процедури закупівлі.

Окрім того, при прийманні продукції, яка буде відвантажуватись Переможцем, Замовником буде здійснюватися порівняння етикеток на відповідність тим, що надавались Переможцем у складі його пропозиції. В тому числі факт наявності на них інформації, що вимагалась пунктом 7 даного додатку (зокрема, але не виключно, назва товару (яка повинна співпадати з назвою продукції, зазначеною в тендерній пропозиції та договорі), назва виробника, строк придатності, нормативно-технічний документ за яким виготовлена продукція, знак відповідності вимогам Технічного регламенту, вміст ЛОС). Будь-яка невідповідність призведе до відмови від приймання продукції та застосування

штрафних санкцій відповідно до умов договору.

Будь-які документи, які Учасник надає згідно цього додатку повинні бути чинними на дату їх подання та діяти протягом строку, необхідного для виконання договору.

Будь-які документи, які Учасник надає згідно цього додатку повинні надаватися в повному обсязі та з усіма додатками (якщо вони передбачені), крім випадків, коли існує інша пряма вказівка про це.

Доставка товару здійснюється за адресами закладів управління освіти визначеними у специфікаціях (Додаток №2-10 до Договору), разовою поставкою згідно замовлення.

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (при пропозиції учасником еквіваленту зазначеного товару за предметом закупівлі обов'язкове надання технічної документації (підтвердження), що запропонований еквівалент відповідає вимогам замовника, тобто не гірше за технічними та якісними характеристиками).