

2025.10.23 台灣機器人產學聯盟交流會



產學攜手．共創未來 2025 台灣機器人產學 聯盟交流會

邀請函

台灣機器人產學聯盟交流會

- 教具捐贈媒合會 -

 日期：2025.10.23 (四)  時間：14:00-17:00

 地點：台中新烏日集思會議中心 401富蘭克林廳

議程

時間	內容	講者
14:00-14:30	開場及合影	
14:30-14:50	主題分享	
14:50-15:40	學界分區聯盟運作報告	各區盟主
15:40-17:00	捐贈媒合	

2023-24年累積逾40種品項捐贈商品，
超過百萬元價值，只為教育付出！
品項會持續新增，歡迎 掃描下方報名!

2025.10.16前
掃描報名



一個以機器人為題，聚攏各方，共創商機的交流會!誠摯邀請 您的蒞臨參與!

活動報名

tairoa.org.tw/seminar/vtGenerator.aspx?e=2r0djybcqltz5mpk214

廠商捐贈清單(依筆畫排序)

☀上銀科技股份有限公司☀

公司官網：<https://www.hiwin.tw/>

主要產品：滾珠螺桿、線性滑軌、工業用機器人、晶圓機器人、迴轉工作台、減速機、特殊軸承以及醫療機器人等

捐贈清單：

1. 史卡拉機器手臂	介紹	
	具有高速、高重複精度的史卡拉機器手臂，適合在平面範圍內實現快速取放，提升品質與效率，廣泛應用於自動化產業。(使用RC4控制器，無搭配教導器)	
	規格	狀態
	RS405-500-400-LU (RC4控制器)	使用過

2. 史卡拉機器手臂	介紹	
	具有高速、高重複精度的史卡拉機器手臂，適合在平面範圍內實現快速取放，提升品質與效率，廣泛應用於自動化產業。(使用RC4控制器，無搭配教導器)	
	規格	狀態
	RS405-500-200-LU (RC4控制器)	使用過

3. DATORKER諧波式減速機		介紹	
	具有高精度、高效率、高扭轉剛性、低啟動扭矩等特性。應用於機器人、自動化設備、半導體設備、工具機等產業。		
	規格		狀態
	多款系列與尺寸		全新


4. 交叉滾柱軸承		介紹	
	可有很大的承載負荷區域，因而彈性變形量較少，而軸承的使用壽命長。每個滾柱以 90°夾角相互交錯，可同時承受軸向負荷、徑向負荷與力矩負荷等不同方向的負荷力。		
	規格		狀態
	多款系列與尺寸		全新

5. 滾珠螺桿軸承	介紹	
	具有高精度、體積小及高負荷承載能力，適用於工具機、自動化設備、機械手臂、半導體、醫療及轉矩馬達等多種領域需要精密迴轉應用的場合，組裝容易並具互換性。	
	規格	狀態
	多款系列與尺寸	全新

6. 軸承座	介紹	
	可使用於螺桿的固定端及支撐端，以固定螺桿於正確的位置上，尺寸精巧，易於安裝，可安裝在狹窄空間裡。可立即組裝至設備上，減少組立的工時，並且提升組立的精度及穩定性。	
	規格	狀態
	多款系列與尺寸	全新

7. KK 系列 單軸機器人		介紹	
	單軸機器人是整合馬達與傳動機構的一體式模組，專為直線移動設計，結構緊湊、安裝簡易，適用於取放料、搬運、定位等自動化作業，可靈活配置於各種產線需求。		
	規格		狀態
	多款系列與尺寸		展品、測試品

8. KA 系列 單軸機器人		介紹	
	單軸機器人是整合馬達與傳動機構的一體式模組，專為直線移動設計，結構緊湊、安裝簡易，適用於取放料、搬運、定位等自動化作業，可靈活配置於各種產線需求。		
	規格		狀態
	多款系列與尺寸		展品、測試品

9. 線性滑軌	介紹	
	線性滑軌是一種能夠實現高精度直線運動的傳動元件，具備低摩擦、高剛性與高負載能力的特性，廣泛應用於工具機、自動化設備與半導體製程等領域。	
	規格	狀態
	多款系列與尺寸	使用過

10. 滾珠螺桿	介紹	
	滾珠螺桿透過滾珠在螺桿與螺帽間循環運動，將旋轉動能高效率地轉換為直線動能，具備高精度、低磨耗、反應快的優勢，是精密定位與傳動的核心元件。	
	規格	狀態
	多款系列與尺寸	使用過

✨台灣三菱電機自動化股份有限公司✨

公司官網：<https://www.mitsubishielectric-automation.com.tw/>

主要產品：三菱電機可程式控制器、人機介面、AC 伺服馬達、變頻器、線性馬達、運動控制、DD 馬達、工業機械手臂、安全規格產品等、AnyWire 省配線 I/O、Mapping Sensor、Pokayoke、UNIPULSE 高注能力量，轉矩，重量計測裝置等。

捐贈清單：

1. 三菱電機 iQ-R教導實習機	介紹	
	● 課程用實習機 ● CPU 指令使用和類比輸出入功能對應 ● DI, DO 開關 ● 7 段顯示輸入輸出開關及顯示器 ● 電壓 DC 0~10 V 輸入元件 ● 電壓 DC 0~10 V 輸入輸出顯示錶頭	
	規格	狀態
	JR04ENCPU ,R61P, R35B, RX42C4, RY42NT2P, R60AD4, R60DA4	

✨台灣和泉電氣股份有限公司✨

公司官網: https://tw.idec.com/idec-tw/zh_TW/TWD/

主要產品: 安全保護設備(安全雷射掃描器、急停開關、安全開關、促動開關等)、條碼掃描器、控制元件(開關& 指示燈等)、繼電器/插座/計時器、端子台/電源供應器/回路保護器、可程式控制器/人機界面、感測器、防爆控制設備

捐贈清單:

1. SE2L型 Advanced 安全雷射掃描器 (暫定)	介紹			
	強化環境耐受性 1. 即使在粉塵較多的環境中也能安心使用 透過改良掃描器的內部結構，減少誤檢測，大幅降低粉塵與外部光線對感測器的影響。 2. 防止污垢與灰塵附著 透過光學窗的導電塗層，大幅降低污垢與灰塵附著的風險，防止機器意外停機。 有助於 AGV/AMR 的無線化 1. 擴充 Ethernet 連接 SE2L Advanced 可透過 Ethernet 連接至 AGV/AMR 上的無線存取點，實現與 PC 的 Wi-Fi 連接，並可從 PC 進行區域設定。 實現 AGV/AMR 旋轉時根據速度切換區域 1. 增加編碼器輸入 透過編碼器的 4 個輸入進行 2 軸監控，即使在 AGV/AMR 轉彎行駛時，也能根據速度進行區域切換。由於可以直接輸入來自增量編碼器的脈衝信號，而無需經過控制器等設備，因此可以輕鬆實現與速度同步的區域切換。			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="789 936 1373 982">規格</th><th data-bbox="1373 936 1487 982">狀態</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="789 982 1373 1180"> 防護區域 5m、檢出角度 270°，警告區域從 20m(*1)擴展至 30m。 單台設備即可提供長距離(5m)、廣角(270°)的安全防護，適用於機器人、大型設備及長距離輸送帶等多種場景。 </td><td data-bbox="1373 982 1487 1180"></td></tr> </tbody> </table>	規格	狀態	防護區域 5m、檢出角度 270°，警告區域從 20m(*1)擴展至 30m。 單台設備即可提供長距離(5m)、廣角(270°)的安全防護，適用於機器人、大型設備及長距離輸送帶等多種場景。
規格	狀態			
防護區域 5m、檢出角度 270°，警告區域從 20m(*1)擴展至 30m。 單台設備即可提供長距離(5m)、廣角(270°)的安全防護，適用於機器人、大型設備及長距離輸送帶等多種場景。				

✨立普思股份有限公司✨

公司官網: <https://www.lips-hci.com/zh/about>

主要產品: 3D相機與客製化服務 (時間差, 雙目, 結構光)、3D AI中介軟體 (3D 掃描, 3D骨架偵測, 3D丈量& 3D手勢偵測)、3D AI系統 (3D包裹丈量機,) 捐贈清單:


1. AE430-DK 3D Depth Camera & Development Kit	介紹	
	LIPSedge™ AE430 重量僅 280 克, 外型緊湊, 支援 GigE/PoE, 具有 edge-AI SOC 和 IP67 防塵防水功能, 是機器人手眼和工廠自動化應用的絕佳 3D 相機選擇。	
	規格	狀態
	視場角: 65° x 40° x 72° 深度解析度: 1280 x 720 @30fps 測量範圍: 0.45m - 4+ m 相機尺寸: 118 x 32 x 60mm	

✨伊斯酷軟體科技股份有限公司✨

公司官網: <https://www.iscoolab.com/>

主要產品: 辦公自動化軟體、工業製造業自動化軟體

捐贈清單:

1. RPA (機器人流程自動化)	介紹	
 Link All Industrial Software Interaction In A Blink	Robotiive Professional 是一套結合 AI 電腦視覺與流程自動化技術的智慧平台, 透過可視化拖拉介面, 讓企業無需程式設計, 即可快速打造自動化流程, 有效提升作業效率與數據處理能力。	
	規格	狀態
	Professional v2.75.0	全新

瞻營全電子股份有限公司(昭營科技)

公司官網: <https://www.dmp.com.tw/>

主要產品: SoC CPU、嵌入式系統、小型精密機械馬達伺服器、機器人關鍵零組件、3D列印

捐贈清單:

1. EtherCAT 主站: QEC-M-02	介紹	
	ICOP QEC-M-02 採用雙核心 Vortex86EX2 處理器, 支援即時 EtherCAT 通訊與多元介面, 結合 86Duino IDE, 簡化程式開發並加速部署, 是工業自動化的高效解決方案。	
	規格	狀態
	● 內建 86Duino IDE (支援 C/C++ 程式與函式庫) ● 獨立核心處理即時 EtherCAT MDevice 通訊 ● HDMI 螢幕顯示 (1280×720, 支援圖形函式庫) ● 16 路隔離數位輸入 / 16 路隔離數位輸出 ● 支援 EtherCAT、Gigabit LAN、USB、COM、HDMI、旋轉開關與 RUN/STOP 開關	全新

研華股份有限公司

公司官網: <https://www.advantech.com/zh-tw>

主要產品: 研華股份有限公司主要產品涵蓋範圍廣泛, 核心聚焦在工業電腦、嵌入式平台、邊緣運算與人工智慧系統, 並延伸至物聯網感測與I/O模組、工業通訊設備、自動化控制產品, 以及人機介面與工業用平板電腦。此外, 研華也提供完整的軟體與雲端平台, 整合裝置管理、資料分析與AI模型部署等功能, 並針對智慧製造、智慧城市、醫療與交通等不同垂直市場推出專業的整合型解決方案。

捐贈清單: 研華高性能嵌入式無風扇工業電腦*2

1. 研華高性能嵌入式無風扇工業電腦	介紹	
	MIC-770V3W為支援第12~14代 Intel® Core™ 處理器的緊湊無風扇模組化IPC，具寬溫寬壓、IP40防塵設計，支援豐富I/O與FlexIO/iDoor模組，iBMC遠端管理，適用嚴苛工業應用。 可透過i-module來擴充不論是GPU card PCIe或是PCI卡滿足各種工業應用需求。	
	規格	狀態
	MIC-770V3W-00A1	全新

原見精機股份有限公司

公司官網：<https://www.touche.solutions/>

主要產品：原見精機目前主要產品是工業機器人用觸覺感測模組 (T-skin)。
憑藉著自主開發的力感測技術，設計出相對應工業機器人之感測產品，使工業機器人擁有觸覺感測能力。

捐贈清單：

1. 籌備中敬請期待	介紹	
	將循環經濟與人機創作理念帶入校園，透過工作坊與實作課程，培養學生的永續思維與跨域能力。將工廠的廢鋼材、邊角料轉化為教學資源，讓學生親手接觸真實的材料。	
	規格	狀態
	S45C	使用過

斯邁德科技股份有限公司

公司官網：<https://smartscan.com.tw/>

主要產品：各種機械主軸及傳動結構等機械領域的研發、設計、製造、組裝及銷售安全光幕Safety light curtain. 1000+系列光幕, N/M系列光幕, T4系列光幕等, 多功能安全模組附屬零件與安裝配件安全技術輔導與諮詢, 主要是應用於自動化機械設備上, 特別是危險機械設備。

捐贈清單：

1. 區域型光幕 - M系列	介紹
----------------	----

	簡介 M系列區域感測光幕，以價格優惠，品質穩定.型式種類多樣化，滿足客戶需求，是最適合使用於區域範圍內檢測、保護、檢查等多樣化用途感測光幕。產品符合歐洲電氣產品 LVD .符合CE標示。	
	規格	狀態
	MA2-28 光軸數:28 偵測長度:540mm 光幕總長:590mm MA3-6SPC 光軸數:6 偵測長度:200mm 光幕總長:270mm MA3-8SPC 光軸數:8 偵測長度:280mm 光幕總長:350mm MB1-5T 光軸數:5 偵測長度:100mm 光幕總長:140mm	庫存品
	2. 區域型光幕 - N系列 介紹	



簡介

N 系列區域感測光幕 以價格優惠, 型式種類多樣化, 易滿足客戶需求, 是最適合使用於區域範圍內檢測、保護、檢查、判別等多樣化用途感測光幕, 產品並符合歐洲電氣產品指令 LVD要求, 具CE標示。

規格

NB-16L
光軸數:16 偵測長度:375mm 光幕總長:526mm


狀態

庫存品

3. 區域型光幕 - MSB系列

介紹

	簡介 MSB系列薄型區揖攝測光幕，以價格優惠，品質穩定.型式種類多樣化，滿足客戶需求，是最適合使用於區域範圍內檢測、保護、檢查等多樣化用途感測光幕.產品符合歐洲電器產品LVD要求，符合CE標示.	
	規格	狀態
	MSB3-6C-G 光軸數:6 偵測長度:200mm 光幕總長:270mm	庫存品
4. 區域型光幕 - VNC系列		介紹

	簡介 VNC 系列區域感測光幕, 以價格優惠,型式種類多樣化, 抗干擾性佳, 易滿足客戶需求,是最適合使用於區域範圍內檢測、保護、檢查、判別等多樣化用途感測光幕, 產品並符合歐洲電氣產品指令 LVD 要求, 具 CE 標示。	
	規格	狀態
	VNC-10 光軸數:10 偵測長度:630mm 光幕總長:774mm	庫存品
5. 區域型光幕 - NF系列		
		
	簡介 NF 系列區域感測光幕, 以價格優惠, 型式種類多樣化, 易滿足客戶需求, 是最適合使用於區域範圍內檢測、保護、檢查、判別等多樣化用途感測光幕, 產品並符合歐洲電器產品指令LVC要求, 具CE標示。	
	規格	狀態
	NF1-11P-X(LOW) 光軸數:11 偵測長度:100mm 光幕總長:237mm	庫存品

6. 安全型光幕 - T2F系列	介紹	
	簡介 T2F系列安全光幕光學設計架構精簡又符合國際安全標準, 光幕整體也符合國際安全標準 IEC61496-1 與 IEC61496-2 TYPE 2 之安全要求, 並取得歐洲知名驗證機構之符合證書。 外型輕薄, 適用於空間狹小之安裝位置, 如半導體產業、電路板產業、面板產業等各式製程設備。	
	規格	狀態
	T2F-2062 光軸數:62 偵測長度:1264mm 光幕總長:1310mm	庫存品
7. 安全型光幕 - T2系列	介紹	

	簡介 T2 系列安全光幕光學設計架構精簡又符合國際安全標準, 光幕整體也符合國際安全標準 IEC61496-1 與 IEC61496-2 TYPE 2 之安全要求, 並取得歐洲知名驗證機構之符合證書。 採用非同步線接線的方式免除額外的配線, 特殊的光電通訊方式又可避免一般光電感應器之光學串擾問題, 而達到以線同步通訊光電開關之穩定程度。 外型結構精小卻強固; 適於搭配機械整體外形設計, 大型光幕仍保有強固之結構, 額外的中間固定方式方便裝設。	
	規格	狀態
	T2A-8 光軸數:8 偵測長度:352mm 光幕總長:420mm	庫存品
8. 安全型光幕 - 1000+系列		介紹



簡介

1000+系列安全光幕符合國際安全標準IEC61496-1 與 IEC61496-2 TYPE 2 之安全要求, 並取得歐洲知名驗證機構之符合證書, 並符合國內 TS 認證。

以往安全光幕都非常昂貴, 影響了許多應用上的採用意願; 斯邁德科技公司 1000+系列安全光幕, 基於安全產品應用普及化的設計理念, 採用最新先進技術, 以提供滿足機械安全防護所需之基本安全光電感測功能「平臺」的方式, 讓使用者可以較低廉之價格而取得光電防護功能。

實際使用時可依實際狀況, 加以增補各項功能。讓人更有成本效益地使用光幕; 對工業應用而言將開展許多新的應用領域, 達到安全防護科技普及化之效果。

規格

狀態

012-111T
光軸數:42 偵測長度:1090mm 光幕總長:1159mm

012-112T
光軸數:48 偵測長度:1230mm 光幕總長:1309mm

庫存品

9. 安全型光幕 - ST系列

介紹

	簡介 ST系列安全光幕符合了最新的國際安全標準之最高要求 ISO13849-1 PL e 等級與 IEC62061安全等級 SIL3 的要求外, 也符合國際之光幕標準 IEC61496-1, IEC61496-2 最高等級 TYPE 4 的所有要求, 並通過歐洲第三者驗證單位的測試與驗證, 取得合格之證書。其安全性能與等級可適用於各類危險機械如沖、剪等工作機械上, 符合各類安全規範。 ST 系列安全光幕採用最新之電子與機械製造工藝技術, 外型結構加固強化, 耐用;型號與規格眾多, 可滿足操作人員之手指、手掌、手臂、身體的各種安全檢測的需求。 <table border="1" data-bbox="808 653 1489 955"> <tr> <th data-bbox="808 653 1370 722">規格</th><th data-bbox="1370 653 1489 722">狀態</th></tr> <tr> <td data-bbox="808 722 1370 955"> ST-202 光軸數:12 偵測長度:264mm 光幕總長:395mm ST-204U 光軸數:24 偵測長度:504mm 光幕總長:635mm </td><td data-bbox="1370 722 1489 955">庫存品</td></tr> </table>	規格	狀態	ST-202 光軸數:12 偵測長度:264mm 光幕總長:395mm ST-204U 光軸數:24 偵測長度:504mm 光幕總長:635mm	庫存品
規格	狀態				
ST-202 光軸數:12 偵測長度:264mm 光幕總長:395mm ST-204U 光軸數:24 偵測長度:504mm 光幕總長:635mm	庫存品				
10. 電梯專用光幕 - EL系列	介紹				
	簡介 EL系列光幕為專為電梯門安全偵測之用;其具有彈性的掃描線變化偵測功能, 特別適合固定於運動構件如電梯門上, 可彈性加強偵測能力;反應迅速遠快於同類產品為其特色。 <table border="1" data-bbox="808 1350 1489 1619"> <tr> <th data-bbox="808 1350 1370 1419">規格</th><th data-bbox="1370 1350 1489 1419">狀態</th></tr> <tr> <td data-bbox="808 1419 1370 1619"> EL18-2000 光軸數:18 保護長度:1819mm </td><td data-bbox="1370 1419 1489 1619">庫存品</td></tr> </table>	規格	狀態	EL18-2000 光軸數:18 保護長度:1819mm	庫存品
規格	狀態				
EL18-2000 光軸數:18 保護長度:1819mm	庫存品				

11. 其他	介紹	
	特規品	
	規格	狀態
	NM1-11-X11 光軸數:11 偵測長度:100mm 光幕總長:140mm FMB1-2T-X(LOW) 光軸數:2 偵測長度:70mm 光幕總長:219mm	庫存品

新代科技股份有限公司

公司官網: <https://www.syntecclub.com/>

主要產品: 工具機控制器、自動化、手臂、雲端、伺服、視覺等

捐贈清單:

1. Leantec機器人 型號-Y	介紹	
	6kg級 六軸機械手, 高速高精, 體積小重量輕, 適用於輕小型負載、運動空間小的場合, 應用於上下料、搬運、打磨、組裝、碼垛、3C	
	規格	狀態
	LRA917-6-6A-Y	

更多捐贈資訊即將公開!歡迎密切關注!