

CORAX (C051AB, C051BB**, C051CB**)**

Alt Emniyet Kemer

- * Alt emniyet kemerinin bel kolonu üzerinde rahat ayarlama ve merkezlenme için sağ ve sol taraflarda olmak üzere 2 (iki) adet 'DoubleBack' ayar tokası bulunmalıdır. Bu tokalar çift parçalı yapıda ve kontra düğümü atmaya gerek kalmadan kendi kendine kilitlenebilen (self-locking) özellikte, alüminyum materyalden mamul olmalıdır.
- * Aynı özelliklerde birer ayar tokası da kemerin bacak kolonları üzerinde bulunmalıdır.
- * Kemerin bel ve bacak kolonları, oluşabilecek şokları vücuda yayabilmek için yeterli genişlikte ve yastıklı olmalıdır.
- * Kemerin bacak kısmı ile bel kısmı çift kat perlon dan dikilmiş sabit bir halka ile birleştirilmiş olmalıdır. Bacak ve bel kısımlarını birleştiren bu sabit halkanın iki yanında ise; yine bel kolonu üzerinde, kemere entegre edilmiş olarak kemerin sağ ve sol taraflarında bulunan elastik halkalar, kemerin ayarlanmasından sonra fazla kalan perlon malzemenin toplanıp, kemer üzerinde düzgün bir şekilde durmasını sağlamalıdır.
- * Bacak kolonları üzerindeki ayar tokalarının yan taraflarına dikilmiş, ikişer adet elastik parça sayesinde, artan perlon kısımlar düzgün şekilde bu parçalar içerisinden geçirilerek toplanabilmelidir.
- * Bel kolonu üzerinde, yanlarda 2 (iki) ve ayrıca arkada 2 (iki) adet malzeme askısı bulunmalıdır. Yanlardaki bu malzeme askıları bükülmez özellikte, arkadakiler ise esnek özellikte olmalıdır.
- * Bel kolonunun arka orta kısmında, toz torbası, tırmanış ayakkabısı vb aksesuar taşıyabilmek amacıyla, ilave bir perlon halka daha bulunmalıdır.
- * kemere takılabilecek ekstra bir malzeme karabinası ile birlikte buz vidaları da taşınabilmelidir.
- * Kemer, iki ayrı bedende tedarik edilebilmelidir.
- * Kemerin küçük bedeninin (1 Beden) ağırlığı 470 (± 15) gr, büyük bedeninin (2 Beden) ağırlığı 520 (± 15) gr olmalıdır.
- * Kemerin küçük bedeninde bel kolonu 65 – 96 cm ve bacak kolonları da 48 – 59 cm ölçülerine ayarlanabilir olmalıdır. Büyük beden de ise bel kolonu 76 – 170 cm ve bacak kolonları da 54 – 67 cm ölçülerine ayarlanabilir olmalıdır.
- * Alt emniyet kemeri; CE EN 12277 tip C ve UIAA Sertifikalarına sahip olmalıdır.