ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ:
19 dB NRR
25 dB SNR
31 dB IPIL

X30i ΩΤΟΑΣΠΊΔΑ
ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ:

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ
- ΣΥΝΑΥΛΊΕΣ
- ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΌ ΤΑΞΊΔΙ
- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΥ
- ΚΥΝΉΓΙ
- ΔΥΝΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
- ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΑΥΛΉΣ
- ΚΟΙΜΙΣΜΈΝΟΣ
- ΜΕΛΈΤΗ
- & ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ακούστε ήχο και προστατέψτε την ακοή σας ταυτόχρονα
Ή μόνο™ προστασία ακοής

Το προϊόν ωτοασπίδας X30i έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον χρήστη προστασία ακοής από δύο τύπους θορύβου: συνεχή θόρυβο (κλειστή λειτουργία) και παλμικό θόρυβο (ανοιχτή λειτουργία). Η λειτουργία επιλέγεται με τη λειτουργία του διακόπτη εναλλαγής ενώ το προϊόν βρίσκεται στο αυτί.

Η ωτοασπίδα X30i αποτελείται από τρία (3) μέρη. Το φίλτρο, η κλειδαριά concha και τα εναλλάξιμα άκρα ακουστικών. Η ωτοασπίδα X30i έρχεται με 2 στυλ άκρων αυτιών. Αφρός και σιλικόνη. Περιλαμβάνονται 3 μεγέθη άκρων σιλικόνης (μικρό, μεσαίο και μεγάλο) και 2 μεγέθη του άκρου αφρού. (μεσαίος - πράσινος εσωτερικός σωλήνας) και (μικρός - μαυρισμένος εσωτερικός σωλήνας).

Το X30i έρχεται επίσης με 1 μέγεθος για το Concha Lock (Medium). Το βύσμα αυτιού συνοδεύεται από το μεσαίο κλείδωμα concha και τα μεσαία άκρα αυτιών σιλικόνης εγκατεστημένα. (7-12mm). Μικρές και μεγάλες κλειδαριές Concha διατίθενται κατόπιν απευθείας αιτήματος από την AXIL.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το στυλ αφρώδους άκρου αυτιού παρέχει περισσότερη προστασία ακοής από το στυλ σιλικόνης.

Το φίλτρο παλμών X30i διαθέτει διακόπτη εναλλαγής για να επιλέξετε μεταξύ ανοιχτής και κλειστής λειτουργίας. Και οι δύο λειτουργίες έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στον χρήστη προστασία ακοής. Η κλειστή λειτουργία παρέχει μεγαλύτερη προστασία από γενικούς δυνατούς ήχους. Η ανοιχτή λειτουργία έχει σχεδιαστεί για περιβάλλοντα όπου απαιτείται επικοινωνία, όπως εργοτάξια, πεδία βολής, αποβάθρες φόρτωσης ή γενικές συνομιλίες, ενώ εξακολουθεί να προστατεύει από τυχόν δυνατούς, επιβλαβείς θορύβους.

Κλειστή λειτουργία
Όταν πιέζετε το επάνω μέρος του διακόπτη εναλλαγής, κλείνετε τη θύρα ήχου. Τώρα το προϊόν βρίσκεται σε κλειστή λειτουργία, παρέχοντας ένα μπλοκ σε όλο τον περιβάλλοντα θόρυβο. Η κλειστή λειτουργία προορίζεται για χρήση σε συνεχή περιβάλλοντα επικίνδυνου θορύβου όπως συναυλίες, αγώνες αυτοκινήτων, συνεχή χρήση ηλεκτρικών εργαλείων, συνεχείς πυροβολισμούς κ.λπ.

Ανοιχτή λειτουργία

Όταν πιέζετε το κάτω μέρος του διακόπτη εναλλαγής, ανοίγετε τη θύρα ήχου. Τώρα το προϊόν βρίσκεται σε ανοιχτή λειτουργία, επιτρέποντάς σας να ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας και να αποκλείσετε τους δυνατούς παλμικούς θορύβους. Η ανοιχτή λειτουργία έχει σχεδιαστεί για μέρη όπου απαιτείται επικοινωνία, όπως εργοτάξια, πεδία βολής, αποβάθρες φόρτωσης ή γενικές συνομιλίες, ενώ εξακολουθεί να προστατεύει από τυχόν δυνατούς, επιβλαβείς θορύβους.

Οδηγίες συναρμολόγησης

1. ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΉ ΚΛΕΙΔΑΡΙΆ CONCHA
    a. Η ωτοασπίδα X30i συνοδεύεται από την κλειδαριά Medium Concha που έχει ήδη εγκατασταθεί. Αυτό είναι το τυπικό μέγεθος που πρέπει να λειτουργεί για τους περισσότερους πελάτες.
    b. Μέσα στην κόγχη υπάρχουν 3 γράμματα, που διαβάζονται από πάνω προς τα κάτω.
        i. L = Μεγάλο (1ο γράμμα είναι το μέγεθος; Μεγάλο, Μεσαίο, Μικρό)
        ii. S = Μέγεθος (το 2ο γράμμα σημαίνει "Μέγεθος", δεν αλλάζει)
        iii. R = Δεξιά (το 3ο γράμμα είναι για Δεξιά ή Αριστερά)
    c. Τοποθετήστε την κόγχη στο σωστό φίλτρο ώθησης (υποδεικνύεται με L και R)

---

2. ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΊΔΩΜΑ CONCHA ΣΤΟ ΦΊΛΤΡΟ
    a. Το φίλτρο παλμών επισημαίνεται με L και R.
    b. Βεβαιωθείτε ότι οι σωστές κλειδαριές Concha πηγαίνουν στο αντίστοιχο φίλτρο ώθησης.

---

3. ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΤΕ ΤΟ ΆΚΡΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΣΤΗ ΘΎΡΑ ΉΧΟΥ
    a. Ασφαλίστε το άκρο ακουστικού ώστε να ακουμπά στο ίδιο επίπεδο με τη βάση Concha Lock

1. Εισαγωγή στο αυτί

1. Βεβαιωθείτε ότι το άκρο ακουστικού και το κλείδωμα concha είναι σωστά τοποθετημένα στο φίλτρο παλμών.
2. Πιάστε το κεντρικό σώμα του άκρου ακουστικού μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη.
3. (ΕΆΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΑΦΡΌ) Συμπιέστε την άκρη αφρού πιέζοντας την άκρη με τα δάχτυλά σας.
    a. Αυτό θα το βοηθήσει να πάει βαθύτερα στο κανάλι του αυτιού σας.
4. Τραβήξτε το πάνω μέρος του αυτιού προς τα έξω και προς τα πάνω για να διευκολύνετε την εισαγωγή:
    a. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα κρατώντας το αυτί με το αντίθετο χέρι, το χέρι τοποθετημένο γύρω από το πίσω μέρος του κεφαλιού.
5. Σπρώξτε απαλά και περιστρέψτε το προϊόν στο κανάλι του αυτιού μέχρι να καθίσει άνετα ενώ σχηματίζει μια καλή σφράγιση με το κανάλι του αυτιού.
6. Βεβαιωθείτε ότι πηγαίνει όσο το δυνατόν πιο βαθιά στο κανάλι του αυτιού σας για μέγιστη σφράγιση.
    a. Ανατρέξτε στην εικόνα αναφοράς για ένα παράδειγμα της σωστής εφαρμογής.

2. Επιλογή ανοιχτής ή κλειστής λειτουργίας

1. Για κλειστή λειτουργία, πιέστε το διακόπτη εναλλαγής προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ
2. Η κλειστή λειτουργία θα προστατεύσει από γενικούς δυνατούς ήχους
3. Για ανοιχτή λειτουργία, πιέστε το διακόπτη εναλλαγής προς τα επάνω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ
4. Η ανοιχτή λειτουργία προσφέρει ελαφρύτερο επίπεδο προστασίας από δυνατούς ήχους, αλλά προσφέρει μέγιστη προστασία από δυνατούς παλμικούς ήχους.

3. Αφαίρεση, καθαρισμός και αποθήκευση

1. Βρείτε και πιάστε το κεντρικό σώμα του άκρου ακουστικού.
2. Αφαιρέστε το προϊόν με αργή κίνηση περιστροφής για να σπάσετε σταδιακά τη στεγανοποίηση με το κανάλι του αυτιού. Αυτό εξαλείφει επίσης οποιαδήποτε δυσφορία που μπορεί να γίνει αισθητή κατά την αφαίρεση.

3. Καθαρίστε το άκρο του αυτιού μετά από κάθε χρήση για να αφαιρέσετε το κερί (Cerumen) και άλλα υπολείμματα.
    a. Οι άκρες των αυτιών μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί ή αντιβακτηριακούς ιστούς καθαρισμού.
4. Φυλάσσετε πάντα το προϊόν σε καθαρή προστατευτική θήκη ή σακούλα. Μην το αποθηκεύετε μαζί με άλλα αντικείμενα.

(!) ΠΟΛΎ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ (!)
ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΤΟ ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΆΚΡΟ ΑΦΡΟΎ ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΛΉΨΗΣ Ή ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ ΔΥΝΑΤΟΎ ΘΟΡΎΒΟΥ
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για σωστή τοποθέτηση και ασφάλεια για χρήση κατά τη λήψη ή σε οποιοδήποτε θορυβώδες περιβάλλον

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να έχετε την κατάλληλη προστασία ακοής από αυτό το προϊόν, πρέπει να το φοράτε σωστά. Φορέστε αυτό το προϊόν με άκρες που ταιριάζουν και σφραγίζουν πλήρως τα κανάλια των αυτιών σας. Πάντα βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΦΊΛΤΡΟΥ
Αφού αφαιρέσετε το άκρο του αυτιού και την κλειδαριά concha, το φίλτρο ώθησης μπορεί να καθαριστεί με σαπούνι ή δισκία υγιεινής και στη συνέχεια να ξεπλυθεί με χλιαρό νερό και να στεγνώσει καλά. Συνιστάται μόνο ο καθαρισμός του φίλτρου εάν είναι απαραίτητο. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα καθαρισμού με βάση το οινόπνευμα, σαπούνια ή απορρυπαντικά. Αφού καθαρίσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι έχει ξεπλυθεί καλά με χλιαρό νερό και ότι έχει αφεθεί να στεγνώσει πλήρως.

Το συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης είναι μεταξύ -10 ° C / 14 ° F και 50 ° C / 122 ° F.

4. Αλλαγή μεγέθους άκρου αυτιού

1. Πιέστε απαλά και τραβήξτε το άκρο του ακουστικού μέχρι να βγει από το λιμάνι της διώρυγας.
2. Επιλέξτε το σωστό μέγεθος του άκρου αφρού ή σιλικόνης για την επιθυμητή δραστηριότητά σας.
    a. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αφρός παρέχει περισσότερη προστασία της ακοής.
3. Σπρώξτε απαλά το άκρο του ακουστικού στο λιμάνι του καναλιού.
    a. Βεβαιωθείτε ότι η άκρη φτάνει όσο πιο μακριά μπορεί, για να παρέχει την καλύτερη προστασία και εφαρμογή.
4. Τραβήξτε το πάνω μέρος του αυτιού προς τα έξω και προς τα πάνω για να διευκολύνετε την εισαγωγή:
    a. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα κρατώντας το αυτί με το αντίθετο χέρι, το χέρι τοποθετημένο γύρω από το πίσω μέρος του κεφαλιού.
5. Περιστρέψτε και σπρώξτε την ωτοασπίδα όπως απαιτείται για να έχετε τη βαθύτερη και ασφαλέστερη εφαρμογή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
• Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες και προειδοποιήσεις, η προστασία που παρέχεται από το προϊόν θα επηρεαστεί σοβαρά.
• Το προϊόν προορίζεται να τοποθετηθεί στο αυτί και να προστατεύσει τον χρήστη από επικίνδυνα επίπεδα θορύβου. Το προϊόν δεν προορίζεται για άλλη χρήση.
• ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά.
• Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται, να ρυθμίζεται και να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες. Η ακατάλληλη τοποθέτηση μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά του στην εξασθένιση του θορύβου.
• Για να επιτευχθεί το σχεδιασμένο επίπεδο εξασθένησης, το εξωτερικό του άκρου του αυτιού πρέπει να έχει αεροστεγή σφράγιση με το κανάλι του αυτιού.

• Ελέγχετε περιοδικά και, εάν είναι απαραίτητο, διορθώνετε τη σφράγιση για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υπάρξει χαλάρωση του προϊόντος με την πάροδο του χρόνου ενώ βρίσκεστε στο αυτί.
• Η απόδοση του προϊόντος μπορεί να μειωθεί μετά από επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, π.χ. με διάτρηση ή κοπή.
• Ελέγχετε τακτικά το προϊόν για να διασφαλίσετε τη δυνατότητα συντήρησης.
• Το προϊόν μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά όταν έρχεται σε επαφή με χημικά ή αλκοόλ.
• Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και τα δύο χέρια είναι καθαρά πριν από την εισαγωγή για να μειώσετε τον κίνδυνο μόλυνσης. Η κοινή χρήση του προϊόντος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης.
• Η ξαφνική ή γρήγορη αφαίρεση του προϊόντος από το κανάλι του αυτιού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τύμπανο.
• Πρέπει να φοριούνται κατάλληλα μέσα προστασίας της ακοής ανά πάσα στιγμή σε θορυβώδες περιβάλλον.
• Είστε υπεύθυνοι για την αξιολόγηση του κατά πόσον η χρήση του προϊόντος επηρεάζει την ικανότητα ασφαλούς εκτέλεσης μιας δραστηριότητας. Σταματήστε τη δραστηριότητα όταν το προϊόν αποσπά την προσοχή ή προκαλεί αναστάτωση.
• Δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος τρία (3) χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής ή εάν το προϊόν έχει καταστραφεί ή αποδυναμωθεί. Η καθορισμένη εξασθένηση του προϊόντος μπορεί να μειωθεί καθώς το προϊόν φθείρεται υπερβολικά.

! ΠΡΟΣΟΧΉ!

ΕΆΝ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΟΎΝ ΟΙ ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΩΤΟΑΣΠΊΔΕΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΊ ΣΟΒΑΡΆ.

ΑΝΑΤΡΈΞΤΕ ΣΤΟ ΒΉΜΑ 1 ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ ΟΔΗΓΙΏΝ ΓΙΑ ΣΩΣΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ.

ΠΡΟΣΟΧΉ! ΠΆΝΤΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΕ, ΝΑ ΡΥΘΜΊΖΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΊΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ.
ΠΡΟΣΟΧΉ! ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ, ΕΞΕΤΆΣΤΕ ΤΑ ΆΚΡΑ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΒΡΩΜΙΆ, ΖΗΜΙΆ Ή ΣΚΛΗΡΌΤΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΊΨΤΕ ΑΜΈΣΩΣ ΕΆΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΊ.
ΠΡΟΣΟΧΉ! ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΙΏΝΤΑΙ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΣΕ ΘΟΡΥΒΏΔΕΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ.
ΠΡΟΣΟΧΉ! Η ΛΑΝΘΑΣΜΈΝΗ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΕ ΘΟΡΥΒΏΔΕΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ ΑΚΟΉΣ Ή ΑΠΏΛΕΙΑ ΑΚΟΉΣ.
ΠΡΟΣΟΧΉ! ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΕΊΝΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΟΎΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ.
ΠΡΟΣΟΧΉ! Η ΞΑΦΝΙΚΉ Ή ΓΡΉΓΟΡΗ ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΤΩΝ ΩΤΟΑΣΠΊΔΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΝΆΛΙ ΤΟΥ ΑΥΤΙΟΎ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΛΆΨΕΙ ΤΟ ΤΎΜΠΑΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΙΟΎ.

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ

ΠΡΟΣΟΧΉ! ΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΙΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΛΈΓΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΧΡΉΣΗ.

Τα ακουστικά σιλικόνης έχουν διάρκεια ζωής 5 ετών. Για περιοδική χρήση, αντικαταστήστε τα άκρα των ακουστικών κάθε 3-5 μήνες ανάλογα με την κατάσταση. Για βαριά βιομηχανική χρήση, αντικαταστήστε κάθε 14 ημέρες ή εάν οι άκρες είναι κατεστραμμένες.

Τα Foam Eartips έχουν διάρκεια ζωής 5 ετών. Για περιοδική χρήση, αντικαταστήστε τα άκρα των ακουστικών κάθε 3-5 μήνες ανάλογα με την κατάσταση. Για βαριά βιομηχανική χρήση, αντικαταστήστε κάθε 14 ημέρες ή εάν οι άκρες είναι κατεστραμμένες ή χάνουν τη συμπιεστότητα.

Εάν πρέπει να αγοράσετε αξεσουάρ, συνδεθείτε στο http://goaxil.com

ΑΠΑΞΊΩΣΗ

Το προϊόν X30i θα παραμείνει σε καλή κατάσταση όσον αφορά τη διάρκεια ζωής ενώ το προϊόν αποθηκεύεται σε αποθήκη υπό ελεγχόμενες συνθήκες υγρασίας μικρότερης από 80% και θερμοκρασίας 0°C έως 50°C. Η ημερομηνία κατασκευής της ωτοασπίδας (MM/EEEE) αναγράφεται στη συσκευασία. Η διάρκεια ζωής των άκρων αυτιών είναι έως 5 χρόνια από τη δεδομένη ημερομηνία κατασκευής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε τη δήλωση συμμόρφωσης από:
http://goaxil.com/pages/certifications

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ
Όλες οι πιστοποιήσεις και οι εκθέσεις δοκιμών του προϊόντος μπορούν να μεταφορτωθούν από:
http://goaxil.com/pages/certifications

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Η AXIL εγγυάται ότι τα προϊόντα της είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα υλικών και κατασκευής για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Εάν πιστεύετε ότι αυτό το προϊόν έχει ελαττώματα υλικών ή κατασκευής, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για βοήθεια. Εάν ένα προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό σε υλικό ή κατασκευή, η AXIL θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν και θα σας το στείλει με έξοδα της AXIL. Όλες οι επιστροφές πρέπει να περιλαμβάνουν την απόδειξη αγοράς και την τεκμηρίωση που προσδιορίζει το διεκδικούμενο ελάττωμα. Αυτή η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ισχύει μόνο όταν τα προϊόντα έχουν συντηρηθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες της AXIL και δεν έχουν υποστεί κακή χρήση, αμέλεια ή ατύχημα. Καμία επιστροφή δεν πρέπει να γίνει απευθείας στην AXIL εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί από το Τμήμα Εξουσιοδότησης Επιστροφών (RMA)

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η AXIL Ή Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.

Οι δοκιμές και η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 352-2:2020 (EU) 2016/425 πραγματοποιήθηκαν από την CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin, Ireland

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή, τον πάροχο υπηρεσιών οικιακής/βιομηχανικής διάθεσης αποβλήτων ή από τον τόπο αγοράς του προϊόντος. Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσετε τη σωστή ανακύκλωση αυτού του προϊόντος.

1 ΖΕΥΓΆΡΙ ΩΤΟΑΣΠΊΔΕΣ **X30i** . 1 ΜΈΓΕΘΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΏΝ CONCHA
3 ΜΕΓΈΘΗ ΆΚΡΩΝ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ **.** 2 ΜΕΓΈΘΗ ΆΚΡΩΝ ΑΦΡΟΎ
1 ΘΉΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΤΣΈΠΗΣ

Η ωτοασπίδα X30i διαθέτει βαλβίδα που ανοίγει και κλείνει με έναν απλό διακόπτη εναλλαγής. Αυτό σας επιτρέπει να μεταβαίνετε άμεσα μεταξύ ακοής και προστασίας ταυτόχρονα ή μόνο προστασίας ακοής. Ιδανικό για περιβάλλοντα ακραίου θορύβου όπως αεροπορικά ταξίδια, συναυλίες, αγώνες αυτοκινήτων, εκδηλώσεις σταδίων, σκοποβολή, μηχανουργεία, γεωργία, οδοποιία και κατασκευές. κάθε κατάσταση κατά την οποία η υγεία και η ασφάλεια απαιτούν τη

χρήση μέσων προστασίας της ακοής, δηλαδή όταν τα επίπεδα θορύβου υπερβαίνουν το ασφαλές όριο των 85 dB.

ΘΌΡΥΒΟΣ **ΜΕΊΩΣΗ 19 ΝΤΕΣΙΜΠΈΛ** **ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ (ΌΤΑΝ** **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ)**
ΤΟ ΕΎΡΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΕΩΝ ΜΕΊΩΣΗΣ ΘΟΡΎΒΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΆ ΑΚΟΗΣ ΕΊΝΑΙ ΠΕΡΊΠΟΥ 0 ΈΩΣ 30 (ΟΙ ΥΨΗΛΌΤΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΊ ΥΠΟΔΗΛΏΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ).
AXIL ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ **ΑΛΆΜΠΡΑ, CA X30i** Κλειστή λειτουργία
Ο ομοσπονδιακός νόμος απαγορεύει Αφαίρεση αυτής της ετικέτας πριν από την αγορά ΛΟΓΌΤΥΠΟ EPA ΕΤΙΚΈΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΣΟΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 40 CFR Μέρος 211, Τμήμα Β

Κατασκευασμένο από μαλακή υποαλλεργική ιατρική σιλικόνη. Το X30i προσφέρει επίπεδα μείωσης θορύβου 22 dB SNR / 16 dB NRR / 31 dB IPIL όταν βρίσκεται σε ανοιχτή θέση και προσφέρει 25 dB SNR / 19 dB NRR όταν βρίσκεται σε κλειστή θέση - κατάλληλο για εργασία σε περιβάλλοντα. Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας μπορούν να συνδυαστούν με ωτοασπίδες σε πολύ δυνατά περιβάλλοντα όπου απαιτείται διπλή προστασία.

Προσοχή:
Κατά την εισαγωγή του X30i στο κανάλι του αυτιού, βεβαιωθείτε ότι οι άκρες σφραγίζουν σωστά το κανάλι για να επιτύχετε το σχεδιασμένο επίπεδο εξασθένησης.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στις ΗΠΑ
Κατασκευάζεται στην Κίνα

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ SNR (ΑΝΟΙΧΤΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΕ ΑΦΡΌ)

Συχνότητα	Εννοώ	StD	APV
[Hz]	[δB]	[δB]	[δB]
63	17.6	3.6	14.0
125	16.6	3.5	13.2

250	17.1	2.9	14.2
500	16.5	2.6	13.9
1000	20.4	2.7	17.7
2000	29.5	3.0	26.5
4000	30.9	2.6	28.4
8000	38.7	3.4	35.3

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ NRR (ΑΝΟΙΧΤΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΕ ΑΦΡΌ)

Συχνότητα	Εννοώ	StD
[Hz]	[δB]	[δB]
125	16.8	3.6
250	17.2	2.6
500	17.9	2.8
1000	21.1	2.7
2000	29.2	2.1
3150	31.6	3.0
4000	30.4	3.2
6300	31.2	3.4
8000	38.5	3.4

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ SNR (ΚΛΕΙΣΤΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΕ ΑΦΡΌ)

Συχνότητα	Εννοώ	StD	APV
[Hz]	[δB]	[δB]	[δB]
63	18.0	3.3	14.7
125	21.2	3.1	18.1
250	19.1	3.0	16.1
500	19.5	2.6	16.8
1000	23.7	2.6	21.1
2000	32.9	2.5	30.4
4000	33.0	3.0	29.9

8000	38.9	3.1	35.9

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ NRR (ΚΛΕΙΣΤΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΕ ΑΦΡΌ)

Συχνότητα	Εννοώ	StD
[Hz]	[δB]	[δB]
125	21.5	3.8
250	20.6	3.6
500	22.1	3.2
1000	24.6	2.8
2000	32.6	2.0
3150	34.3	2.9
4000	32.0	3.7
6300	32.3	3.5
8000	39.7	3.7

ΓΡΆΦΗΜΑ SNR (ΑΝΟΙΧΤΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΕ ΣΙΛΙΚΌΝΗ)

Συχνότητα	Εννοώ	StD	APV
[Hz]	[δB]	[δB]	[δB]
63	14.9	3.2	11.6
125	15.4	2.0	13.4
250	16.1	2.0	14.1
500	14.8	2.6	12.3
1000	18.8	1.5	17.3
2000	23.7	3.3	20.4
4000	27.9	3.3	24.6
8000	25.5	3.3	22.2

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ NRR (ΑΝΟΙΧΤΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΕ ΣΙΛΙΚΌΝΗ)

Συχνότητα	Εννοώ	StD
[Hz]	[δB]	[δB]

125	15.8	3.8
250	17.6	3.8
500	16.1	2.9
1000	17.2	2.6
2000	26.6	3.1
3150	29.7	2.7
4000	27.8	4.0
6300	27.0	4.0
8000	28.9	4.1

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ SNR (ΚΛΕΙΣΤΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΕ ΣΙΛΙΚΌΝΗ)

Συχνότητα	Εννοώ	StD	APV
[Hz]	[δB]	[δB]	[δB]
63	16.5	3.4	13.1
125	17.2	2.6	14.6
250	17.5	1.9	15.6
500	17.0	2.0	15.0
1000	19.3	2.2	17.1
2000	26.2	3.1	23.1
4000	26.4	3.0	23.3
8000	27.9	2.3	25.6

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ NRR (ΚΛΕΙΣΤΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΕ ΣΙΛΙΚΌΝΗ)

Συχνότητα	Εννοώ	StD
[Hz]	[δB]	[δB]
125	19.3	3.9
250	20.4	2.7
500	19.7	3.1
1000	19.2	2.5
2000	25.9	3.0

3150	28.1	3.0
4000	23.6	2.3
6300	24.2	3.4
8000	26.2	3.8

X30i ΩΤΟΑΣΠΊΔΑ	ΜΕΓΈΘΗ		
ΆΚΡΗ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ	Μικρός	Μέτριος	Μεγάλος
Βάρος σε γραμμάρια	3.9	4.1	4.2

X30i ΩΤΟΑΣΠΊΔΑ	ΜΕΓΈΘΗ	
ΆΚΡΗ ΑΦΡΟΎ	Μικρός	Μέτριος
Βάρος σε γραμμάρια	3.8	3.8