

Техническое задание

Описание объекта закупки: Поставка металлических контейнеров, с двойной металлической крышкой на колесах, для накопления ТКО.

Код позиции КТРУ: 29.20.21.129-00000001, (ОКПД 25.29.11.900: Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования прочие)

Функциональные и технические характеристики объекта закупки:

№	Наименование параметра	Значение параметра	Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик	Кол-во, шт.
1	Контейнер металлический, с двойной металлической крышкой, на колесах			Шт.
1.1	Материал изготовления корпуса контейнера	Металл, лист стальной (марка Ст3)	Согласно КТРУ	
1.2	Температура эксплуатации	От -50 °С до +50 °С	Для более долгого срока полезного использования товара	
1.3	Рабочий объём, Литр; кубический дециметр	≥ 1000 и < 2000	Согласно КТРУ	
1.4	Масса максимальной загрузки, заявленной производителем	Не менее 350 кг	Для более долгого срока полезного использования товара	
1.5	Собственная масса контейнера	105 кг	Для более долгого срока полезного использования товара	
1.6	Корпус контейнера			
1.6.1	Количество сварочных швов	корпус контейнера - имеет один сплошной сварочный шов	Для более долгого срока полезного использования товара	
1.6.2	Передняя часть контейнера	усилена рельефными штампованными накладками толщиной 1,5мм	Для более долгого срока полезного использования товара	
1.6.3	Передний сплошной захват контейнера	передний захват под «гребенку» имеет цельносварную конструкцию, выполненную из конструкционной стали толщиной не менее 3мм. Конструкция разработана с учетом требований и соответствует европейскому стандарту на захват (фронтальный приемник) по EN 840.	Для более долгого срока полезного использования товара	

1.6.4	Боковые стенки	снабжены евро захватами из трубы Ф38мм (крепление к корпусу должно быть выполнено сплошным сварочным швом)	Согласно КТРУ	
1.6.5	Днище контейнера	выполнено из одного листа с профилем для монтажа колес ,соединение детали днища с вертикальными частями корпуса производится внахлест, сплошным сварочным швом.	Для более долгого срока полезного использования товара	
1.6.6	Ручки контейнера	2 шт., выполнены из трубы Ф16мм	Согласно КТРУ	
1.6.7	Верхняя часть контейнера (силовой пояс)	по периметру контейнера должна иметь усиление (окантовку) из горячекатаного равнополочного уголка с шириной полки 32 мм и толщиной 3 мм (углы окантовки имеют радиусный загиб R45мм)	Для более долгого срока полезного использования товара	
1.7	Длина контейнера, включая приемные цапфы, мм	1390	Для обеспечения установки контейнеров в границах имеющихся обустроенных контейнерных площадок	
1.8	Ширина контейнера, мм	1095	Для обеспечения установки контейнеров в границах имеющихся обустроенных контейнерных площадок	
1.9	Высота контейнера, мм	1265	Для обеспечения установки контейнеров в границах имеющихся обустроенных контейнерных площадок	
1.10	Толщина стен контейнера, мм	1,5	Для более долгого срока полезного использования товара	
1.11	Толщина дна контейнера, мм	2	Для более долгого срока полезного использования товара	
1.12	Крышка контейнера	Металлическая, двойная	Согласно КТРУ	
1.13	Толщина крышки контейнера, мм	1-1,2	Для более долгого срока полезного использования товара	
1.13.1	Конструкция колес контейнера	2 (два) передних колеса оснащены стопором колес (стояночным тормозом)	Для более долгого срока полезного использования товара	

1.13. 2	Диаметр колес, мм	200	Для более долгого срока полезного использования товара	
1.13. 3	Количество колес контейнера	4	Согласно КТРУ	
1.14	Крепление колес	осуществляется болтовым соединением, 4 точки крепления на каждом колесе, размеры резьбы болтов и гаек М10	Для более долгого срока полезного использования товара	
1.15	Покрытие контейнера	выполнено порошковым окрашиванием	Для более долгого срока полезного использования товара	
1.16	Цвет окраски контейнера	По согласованию с Заказчиком	Для сохранения единого цвета с имеющимся парком контейнеров	
1.17	Сварка	Полуавтоматическая в среде защитных газов ГОСТ 14771-76	Для более долгого срока полезного использования товара	
Контейнер должен иметь гарантию на конструкцию сроком не менее 12 месяцев с момента поставки				

Рисунок 1. Вид поставляемого товара.

