ТРАКТЕХНОЛОГИИ
производство автоспецтехники

ИП Уразов И. В.
Фактический адрес: Амурская область,
г. Благовещенск, Театральная 181/1

Пластик, армированный стекловолокном 1,5мм с покрытием гелькоут
Технические характеристики

Характеристики		Материал	Нормативные документы
Физические	Толщина	1,5мм	
	Цвет	RAL 9003	
	Вес	2,4 кг 1м2	
	Удельный вес	1,424 кг/м3	
	Водопоглощение	0.24%	GB/T 1462-2005
	Толщина гелькоут	0,3 - 0,5мм	GB/T 14206-2015
	Стекловолокно (соотношение содержания)	30%	GB/T 9345.1-2008
Эффективность	Предел прочности	80 МПа	GB/T 1447-2005
	Прочность на изгиб	140 МПа	GB/T 1449-2005
	Твердость по Барколу	40 МПа	GB/T 3854-2005
	Ударная вязкость по Шарпи	38 Кдж/м2	GB/T 1451-2005
Температурные	Огнестойкость	B2	
	Температурные диапазоны	-50°C…+90°C	
Допуски	Вес	1,3 гр-1,55 гр/см³	
	Толщина	±0,15 мм	
	Ширина	±2 мм	
	Длина	+0,2 м	