

Superior LineProtect Fibra

Modulo per proteggere i dispositivi sulla linea Fibra da cortocircuiti e sabotaggi

Compatibilità	Modelli di hub compatibili Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)
Comunicazione	Tecnologia di comunicazione Fibra Tecnologia di comunicazione cablata proprietaria. Fibra unisce l'affidabilità dei cavi alla libertà della connessione radio. Caratteristiche principali: • Comunicazione bidirezionale. • Sistema antisabotaggio avanzato. • Notifiche istantanee. • Configurazione da remoto tramite le app Ajax. Connessione cablata cavo a 4 fili Connessione in qualsiasi punto della linea Fibra Superior LineProtect Fibra può essere installato dopo l'hub, il rivelatore, la tastiera o la sirena. Il modulo protegge i dispositivi installati sulla linea Fibra tra Superior LineProtect Fibra e l'hub, nonché l'hub stesso. Non protegge i dispositivi tra il modulo e la fine della linea. Lunghezza della linea Fibra fino a 2,000 m fino a 6,500 ft Quando si utilizza il cavo a doppino intrecciato U/UTP cat.5. Comunicazione crittografata
Connessione delle linee	Numero di linee di uscita 1 Superior LineProtect Fibra può essere installato dopo qualsiasi dispositivo Fibra. Numero di linee di ingresso 1 Il numero di dispositivi Fibra collegati alla linea di uscita dipende dal loro consumo energetico. Lunghezza cavo fino a 2,000 m fino a 6,500 ft

	Quando si utilizza un cavo a doppino intrecciato U/UTP cat.5.
Protezione delle linee	Tensione di alimentazione 110/230 V~ I fusibili si attivano se viene fornita una tensione anomala sulla linea Fibra. Dopo di che Superior LineProtect Fibra deve essere sostituito. Cortocircuito sulla linea Colpo con il taser elettrico Sovratensione sulle linee di segnale Fibra Il modulo protegge i dispositivi quando viene fornita tensione ai terminali di segnale A e B. Notifiche Il dispositivo distingue il tipo di intervento e il sistema invia la notifica corrispondente agli utenti e all'istituto di vigilanza. Avviso con sirena La sirena segnala con il buzzer e il LED il rilevamento dell'allarme sulla linea di uscita.
Consigli	Progettato solo per uso all'interno. Si consiglia di installare il dispositivo nella custodia Case, venduta separatamente e disponibile in diverse opzioni.
Protezione del modulo	Allarme tamper Superior LineProtect Fibra dispone di un connettore per fissare il tamper antisabotaggio al modulo. Il tamper si trova nella custodia Case venduta separatamente. Protezione contro la contraffazione autenticazione del dispositivo Rilevamento della perdita di connessione dopo 36 s Tra l'hub e Superior LineProtect Fibra. Può essere modificato nelle impostazioni dell'hub.
Alimentazione	Alimentazione dalla linea Fibra 5,7-30 V$\overline{=}$, fino a 7 mA L'hub alimenta il modulo.
Scheda	Dimensioni 90 × 50 × 15 mm 3,54 "x 1,97" x 0,59 " Peso

	28 g 0,99 oz Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C da 14°F a 104°F Umidità massima ammissibile fino al 75%
Set completo	Superior LineProtect Fibra Guida rapida
Garanzia	24 mesi