MAS MAYA

Mas Maya Pool Primer - Tekninen Tietolomake

TUOTEKUVAUS

Mas Maya Pool Primer on erityisesti kehitetty luomaan vahva sidos olemassa olevan allaspinnan ja Mas Maya Coatingin välille. Ainutlaatuisen kvartsilisäaineen ansiosta tämä vesipohjainen primer parantaa tarttuvuutta sekä huokoisilla että ei-huokoisilla pinnoilla varmistaen, että pinnoitekerros kiinnittyy turvallisesti ja kestää pidempään — jopa pysyvästi märissä ympäristöissä, kuten uima-altaissa.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- Parannettu Tarttuvuus: Tarjoaa vahvan pohjan Mas Maya Coatingille ja varmistaa täydellisen tartunnan.
- Vedenkestävyys: Ihanteellinen uima-altaille, kylpyhuoneisiin ja muihin kosteudelle alttiisiin alueisiin.
- Monipuolinen Käyttö: Toimii hyvin sekä kuivilla että kosteilla pinnoilla.
- Helppo Levitys: Käyttövalmis koostumus, joka voidaan levittää helposti siveltimellä tai ruiskupistoolilla.

TEKNISET TIEDOT

- Ulkonäkö: Viskoosi, rakeinen neste
- Tiheys: 1.220 ± 0.04 g/mL
- Kiintoainepitoisuus: 59% ± 1%
- Viskositeetti: 14 000 ± 2 000 cP
- Riittoisuus: 6–9 m² per litra per kerros (pinnasta riippuen)
- Tahmaamaton Kestävyys: Ei jäävää tahmeutta kuivumisen jälkeen

TURVALLISUUSTIEDOT

Myrkytön ja Vaaraton: Turvallinen säännölliseen käyttöön ilman erityisiä varotoimia.

Ensiapu: Ihon tai silmien joutuessa kosketuksiin huuhtele välittömästi vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.

VARASTOINTI

Olosuhteet: Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, poissa äärimmäisistä lämpötiloista. Pidä säiliö tiiviisti suljettuna.

Säilyvyysaika: 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa.

MAS MAYA POOL PRIMER OHJEET

Mas Maya Pool Primer on erityisesti suunniteltu käytettäväksi pysyvästi märissä ympäristöissä, kuten uima-altaissa, suihkuissa ja märkätiloissa. Se sisältää kvartsilisäaineen, joka parantaa tarttuvuutta sekä huokoisilla että ei-huokoisilla alustoilla. Se tarjoaa oikean pinnan, jotta Mas Maya Coating kiinnittyy turvallisesti näissä kosteissa ympäristöissä.

Vaihe 1: Valmistele Pinta

1. Varmista, että altaan rakenne on vakaa ja rakenteellisesti kunnossa.
2. Poista kaikki irtonainen rappaus, maali tai heikko materiaali.
3. Jos levitetään laattojen päälle, puhdista huolellisesti, hio kiiltävät laatat ja täytä laattasaumat Mas Maya Prepillä tasaisen pinnan luomiseksi.
4. Pyyhi kostealla sienellä pölyn poistamiseksi ja anna kuivua.
5. Varmista, että altaan pinnan alle on asennettu yhtenäinen vedeneristyskalvo — Mas Maya Coating on vedenkestävä, mutta ei korvaa vedeneristysjärjestelmää..

Vaihe 2: Sekoita ja Valmistele

1. Sekoita Pool Primer huolellisesti ennen käyttöä.
2. Älä ohenna — tuote on käyttövalmis.

Vaihe 3: Levitys

1. Levitä ohut ja tasainen kerros siveltimellä, telalla tai ruiskupistoolilla.

2. Peitä pinta kokonaan ja työskentele järjestelmällisesti välttääksesi lammikot tai raidat.

3. Anna primerin asettua vähintään 1 tunnin ajan. Pinnan tulee pysyä tahmeana seuraavaa vaihetta varten.

Vaihe 4: Seuraavat Vaiheet

1. Kun Pool Primer on tahmea, aloita Mas Maya Coatingin pohjakerroksen levitys.

2. Levittäessäsi tätä ensimmäistä 2 mm pohjakerrosta upota Mas Maya Mesh pinnoitteeseen (ei primeriin).

3. Paina ensin meshin reunat pinnoitteeseen lastalla ja työstä sitten koko arkki, kunnes se on täysin upotettu.

4. Limitä mesh-arkit vähintään 10 cm ilman rakoja arkkien välillä.

5. Jatka pinnoittamista, kunnes mesh on juuri peittynyt eikä enää näy.