

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Модель гід-системи: бездротова система ТУР-ГІД DV AUDIO KM-2T20R.

Кількість: 1 шт.

Комплектація та технічні характеристики:

У комплект входить:

- передавач DV audio KM-2T з комплектом аксесуарів — 1 шт.;
- приймач DV audio KM-2R з комплектом аксесуарів — 20 шт.

Передавач DV audio KM-2T:

- Діапазон частот: UHF 512.00-536.75MHz (100 каналів)
- Сумісність із приймачем: одноканальний приймач/ двоканальний приймач
- Потужність передавача: вибрати 5 мВт/10 мВт
- Метод навігації: DA, ID-TONE, цифровий пілот тон.
- Гармонійне випромінювання: -60 дБн
- Максимальне відхилення: 40 кГц за 1 кГц
- РК-дисплей: РК-дисплей із підсвіткою, показування робочого каналу, частоти, посилення, гучності,
- потужність передавання, рівень заряду батареї, налаштування вимкнення звуку, блокування та підказка тощо.
- Вхідна чутливість: -30 дБ, -20 дБ, -10 дБ, 0 дБ, чотири рівні, 0 дБ = головка датчика
- чутливість
- Споживання струму: 120 мА (типова)
- Час безперервної роботи: приблизно 8-15 годин (залежно від потужності RF: висока/низька)

Приймач DV audio KM-2R :

- Діапазон частот: UHF 512.00-536.75MHz (100ch)
- Тип антени: 1/4 довжини хвилі лінії
- Частотна характеристика: 30 Гц – 18 кГц
- SNR: 96 дБ — максимальна помилка, А-зване
- T.H.D: 1% або нижче -60 дБВ, вхід 1 кГц
- Аналоговий вихід: Стерео мініджек, несиметричний
- Максимальний вихідний рівень: LINE - 0 дБ за 5 кОм
- Діапазон регулювання аналогового виходу: 30-сегментний електронний регулятор гучності
- Вихідне гніздо для навушників: 3,5 мм стереомініджек

Терміни постачання: до 7 днів

Адреса постачання: м.Київ, вул. Ризька, 15