



PRIMER ACRILICO

Primer Acrilico – це універсальний кварцовий ґрунт на основі акрилових смол у водній емульсії з додаванням натурального наповнювача.

Технічні характеристики:
використовується для підготовки поверхні перед нанесенням тонкошарового вапняного декору. Застосовується для фасадних та інтер'єрних робіт. Екологічно безпечний матеріал, не містить летких органічних речовин, займистих або токсичних добавок. Має нейтральний запах.

Розведення: розведення дистильованою водою – від 10% до 20%.

Витрата: від 0,125 до 0,150 кг/м².

Висихання на відлипання: від 30 до 60 хвилин.

Повне висихання: від 24 до 72 годин, в залежності від температури.

Інструменти для нанесення: пензлик, валик.

Гарантійний термін: 12 місяців, при температурі +5°C...+35°C, в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%. Оберігати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.

Охорона навколишнього середовища: не рекомендується виливати у водостік, водойми або ґрунт.

Питома вага (щільність): 1,50 ± 0,02 кг/л.

Склад: вода підготовлена, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки.

Підготовка поверхні: фарбуються виключно підготовлені акриловою або гіпсовою шпаклівкою поверхні.

Нанесення матеріалу: рекомендовано наносити у два шари. При нанесенні та в наступні кілька годин, потрібних для висихання матеріалу, температура повинна бути не нижча +5°C і не вища +35°C, при відносній вологості 80%.

Очищення інструменту: водою.

Фасування: 15 кг, 7 кг, 4 кг.

