

[Đầu báo khói quang địa chỉ Hochiki](#) là giải pháp tối ưu để phát hiện khói từ các đám cháy phát sinh từ những vật liệu dễ cháy như đồ nội thất, nhựa, xốp và các vật liệu tạo ra khói dày đặc có thể nhìn thấy được. Sản phẩm đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện những đám cháy âm ỉ, giúp cảnh báo sớm, bảo vệ an toàn cho mọi không gian.

Thông số kỹ thuật [Đầu báo khói quang địa chỉ Hochiki](#)

- **Model:** ALN-V+YBN-NSA-4
- **Kèm đế 4"**
- **Điện áp hoạt động:** 17-41 VDC
- **Dòng làm việc:** 450 μ A
- **Dòng báo động:** 540 μ A
- **Giao thức truyền thông:** DCP (Digital Communication Protocol)
- **Độ ẩm:** 95% RH (Non-Condensing)
- **Nhiệt độ làm việc:** -10°C đến 50°C (14°F đến 122°F), tiêu chuẩn UL: 0°C đến 47°C (32°F đến 115°F)
- **Độ nhạy:** 0.7 – 4.0%/FT tại 300FPM
0.7 – 3.86%/FT tại 2000FPM
0.7 – 2.65%/FT tại 4000FPM
- **Tốc độ gió:** 0-4000 fpm
- **Chất liệu:** ABS Blend, màu Bone/White
- **Trọng lượng:** 3.4oz (5.1 oz với đế 4")
- **Đế tương thích:** YBN-NSA-4, HSB-NSA-6, ASB, SCI-B4 và SCI-B6

[Đầu báo khói quang địa chỉ Hochiki](#)

Đặc điểm nổi bật đầu báo khói quang địa chỉ Hochiki

- **Tính Năng Tự Động:** Đầu báo tự động tăng độ nhạy khi cảm biến bị bám bụi, giúp duy trì hiệu quả phát hiện cháy dù trong điều kiện sử dụng lâu dài.
- **Thiết Kế Tiết Kiệm Không Gian:** Với thiết kế nhỏ gọn, đầu báo chỉ cao 2" bao gồm cả đế, phù hợp cho các không gian lắp đặt hạn chế.
- **Tiêu Chuẩn Quốc Tế:** Được chứng nhận UL/FM, đảm bảo chất lượng và độ an toàn cao.

- **Tích Hợp Công Nghệ Mới:** Sử dụng Giao thức truyền thông kỹ thuật số (DCP) giúp tăng cường khả năng chống nhiễu và đảm bảo phản ứng nhanh chóng trong trường hợp phát hiện cháy.
- **Độ Nhạy Cao:** Đầu báo có thể phát hiện khói từ các đám cháy có tốc độ gió lên đến **4000 fpm**, đảm bảo phản ứng nhanh và chính xác.

[Đầu báo khói quang địa chỉ Hochiki](#) là giải pháp lý tưởng để bảo vệ các không gian yêu cầu độ nhạy cao với khói, mang lại sự an toàn và hiệu quả tối ưu cho hệ thống báo cháy của bạn. Với thiết kế dễ lắp đặt, tính năng tự động bù trừ bụi và khả năng kết nối dễ dàng với các hệ thống báo cháy, đây là thiết bị đáng tin cậy cho mọi công trình.