

לפני קריאת חלק זה וודא שהינך מכיר את האלמנטים הבסיסיים במערכת, דפי תוכן, טמפלטים ופרסום.

מסמך זה מכיל

- [תגיות מערכת](#) (עבור דפים)
- [הגדרת מודול תפריט](#)
- מידע דינאמי - הצגת מידע בצורה דינאמית - תמות
 - עיצוב המידע - [הגדרת תבנית עיצוב \(THEME\)](#)
 - שליפת התוכן - [שליפת מידע הדינאמי והצגה בדף \(SHORTCODE\)](#)
 - תרגיל להמחשה
- ניהול שדות מידע
 - הגדרת שדות בדפי תוכן
 - הגדרת וניהול מודולים
 - תרגיל להמחשה
- [סדר עיבוד תגיות במערכת](#)

תגיות מערכת

תגיות מערכת - לשימוש בטמפלטים / דפים (לא תמות)

תגיות כלליות:

- %CONTENT%
- %PAGETITLE%
- %PAGE_LONGTITLE%
- %PAGE_THUMBNAIL%
- %BaseWebURL%
- %SITEURL%

תגיות מערכת עבור משיכת שדות דף תוכן - קוד זה מיועד עבור דפי טמפלטים.

כאשר דף תוכן משתמש בטמפלט והטמפלט מכיל קוד זה, הוא יכניס אל תוך הטמפלט את הפרמטרים של דף התוכן.

לצורך הגדרות

- **שדה בהתאמה אישית**

- [# (PAGE_VALUE name=UNIQ(insert_field_name_here #)]

- **שדות ריסיילר מובנים**

חשוב! חובה להקיף את השדות בסוגריים מסולסלות:

- {# PAGE_VALUE name=UNIQ(unq_f_r_basic1) #}
 - {# PAGE_VALUE name=UNIQ(unq_f_r_basic2) #}

- **שדות ברירת מחדל**

- [# PAGE_VALUE name=Id #]
 - [# PAGE_VALUE name=Title #]
 - [# PAGE_VALUE name=Excerpt #]
 - [# PAGE_VALUE name=Thumbnail #]
 - [# PAGE_VALUE name=ContentPageUrl #]
 - [# PAGE_VALUE name=pageTermsBySlug #]
 - [# PAGE_VALUE name=SeoDesc #]
 - [# PAGE_VALUE name=SeoKeywords #]
 - [# PAGE_VALUE name=taxonomyId #] - מעביר את הקטגוריה אליה הדף משויך, במידה ויש כמה - מעביר את הראשונה
 - [# PAGE_VALUE name=SideMenu #] - מעביר את תפריט הצד המשויך לקטגוריה זו
- דוגמא לשימוש בתוך תמה. לרוב יהיה עטוף בתמה כלשהי:
- [# PAGE_LIST id='{# PAGE_VALUE name=SideMenu #}' template='side_navigation' #]
- [# 'PAGE_GALLERY' template='Product_gallery' #]

מידע דינאמי - יצירת מבני תוכן אוטומטיים

המערכת מאפשרת להציג תוכן (מדיה/טקסטים/לינקים) חוזר בצורה נוחה וקבועה. מידע כמו רשימת מאמרים, באגרים, גלריות, וקישורים מרובים לדפים יכולים להווצר בצורה אוטומטית. דוגמאות:

- באגרים, "טיפולים", המלצות ועוד - [/http://www.gdiet.co.il/new_site](http://www.gdiet.co.il/new_site)
- מתכונים - תמונה, כותרת, תקציר - http://www.gdiet.co.il/new_site/page97.html
- גלריה - תמונה, קטגוריה, כותרת ותיאור (תקציר) - <http://www.naadned.co.il/page12.html>
- אנשי קשר - שם, אמייל וקו מפריד ביניהם - <http://www.mashaf.com/page7.html>
- לוגו וקישור למסמך להורדה - <http://www.mashaf.com/page20.html>
- 4 ריבועי תמונות - [/http://www.arcticcat.co.il](http://www.arcticcat.co.il)
- אייקונים, כותרת ותקציר - שירות - [/http://www.tarshis.co.il/new_site](http://www.tarshis.co.il/new_site)

למה ליצור מידע דינאמי במערכת ?

- מראה - האתר נראה טוב יותר כאשר מידע מוצג בצורה אחידה
- מהירות עבודה - קל יותר ליצור מבנה תוכן שישמש אותנו במספר מקומות, ולערוך אותו במקום אחד מרכזי. בנוסף יש יכולת להשתמש במבני עיצוב שכבר נוצרו במערכת.
- שימושיות - קלות עדכון עבור מנהל האתר (הוספה וסידור תוכן בקלות)
- שליטה על האיכות -
 - מנהל האתר לא יכול לשבש את התצוגה (כמעט)
 - שליטה על הקידוד (יצירת התגיות שאנו רוצים בHTML) - לעומת עורך WYSIWYG שהמנהל יכול לשים בו תוכן כרצונו.

ממה מורכב מידע דינאמי ?

מידע דינאמי מורכב מלמעשה משני חלקים:

- עיצוב - עיצוב המידע מבוצע דרך כפתור Themes
- תוכן - ניתן לשלוף מידע משני מקורות:
 - דפי האתר
 - מודולים

היכן ניתן להציג מידע דינאמי ? וכיצד ?

- מידע דינאמי ניתן להציג בדף תוכן, בדף טמפלט ובאזור תוכן. לא ניתן למקם אותו במקום אחר.
- הצגת המידע מבוצעת על ידי כתיבת SHORTCODE קצר. כתיבת SHORTCODE היא פשוטה מאוד, ומוסברת במלואה כאן. לדוגמא:

[# POST_LIST id='23' template='gallery_item' #]

הגדרת תפריט דינאמי

יש שני סוגי תפריטים:

- תפריט קטגוריות דפי אתר
- תפריט מודולים (פוסטים)

הגדרת תפריט במודול תפריטים

כרגע, בשביל להגדיר שדף נמצא מתחת לדף אחר יש לרשום את קוד הפוסט בשדה menu_item_menu_item_parent - מעבר לזה הכל רגיל.

הגדרת תפריט

1. בחר קטגוריית אשר ממנה ימשכו הפריטים (קטגוריות דפים או פוסטים מסוג תפריט)

2. בחירת HTML

a. במידה ולא תוגדר תבנית המערכת תטען את ברירת המחדל

b. במידה והינך רוצה לעצב את הHTML - צור תבנית תפריט תחת כפתור MENU THEME

i. חשוב: תגיות של דפים כמו LEAF מושכות קוד מקוצר של דפים (או של פוסטים)

ii. חשוב: תגיות של קטגוריה כמו INNER מושכות קוד מקוצר של קטגוריות

3. צור shortcode

דוגמאות

דוגמאות לתפריטי קטגוריות דפים / פוסטים

a. [# MENU id='23' #]

b. [# MENU id='23' menu_template='gallery_item' #]

דוגמא לתפריט סטנדרטי ולכתיבה שלו בתוך התמה:

```
<div class="ntt-dmenu" data-parent="73642">
  <div id="M60121" class="menu css-menu">
    <ul class="ul-menu">
      <li class="menu-item leaf-item active"><a href="index.html">ראשי</a></li>
      <li class="menu-item inner-menu"><span class="menuName">אודות</span>
        <ul class="ul-menu">
          <li class="menu-item leaf-item"><a href="page120.html">מי אני</a></li>
          <li class="menu-item leaf-item"><a href="page2.html">אודות נמרוד פלוס</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li class="menu-item inner-menu"><span class="menuName">בגרויות</span>
        <ul class="ul-menu">
          <li class="menu-item leaf-item"><a href="page107.html">למה לי בגרות</a></li>
          <li class="menu-item leaf-item"><a href="page119.html">בגרויות בלשון</a></li>
          <li class="menu-item leaf-item"><a href="page122.html">פתרון בחינות</a></li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

```

    </li>
    <li class="menu-item leaf-item"><a href="page108.html">שיעורים פרטיים
וקבוצות</a></li>
    <li class="menu-item inner-menu"><span class="menuName">פסיכומטרי</span>
    <ul class="ul-menu">
        <li class="menu-item leaf-item"><a href="page6.html">קורס פסיכומטרי</a></li>
    </ul>
    </li>
    <li class="menu-item leaf-item"><a href="page105.html">נמרוד פלוס נייד</a></li>
    <li class="menu-item leaf-item"><a href="page72.html">הווי ולימודים</a></li>
    <li class="menu-item leaf-item"><a href="page106.html">תלמידים ממליצים</a></li>
    <li class="menu-item leaf-item"><a href="page104.html">קשר צור</a></li>
</ul>
</div>
</div>

```

CONTAINER START

```

<div class="ntt-dmenu" data-parent="73642">
    <div id="M60121" class="menu css-menu">
        <ul class="ul-menu">

```

CONTAINER END

```

        </ul>
    </div>
</div>

```

LEAF INNER START

```

<li class="menu-item inner-menu"><span class="menuName">אודות</span>
    <ul class="ul-menu">

```

LEAF INNER END

```

    </ul>
</li>

```

LEAF

```

<li class="menu-item leaf-item"><a href="{#get_UNIQ(unq_f_post_page_link)#}">נמרוד פלוס
נייד</a></li>

```

משיכת שדה URL

{#get_UNIQ(unq_f_post_page_link)#}

הגדרת תבנית עיצוב (SITE THEME / MENU THEME)

4. לפני תחילת העבודה

- a. יש לוודא שאנו יודעים איזה איזה שדות שאנו רוצים להקים וששדות אלו קיימים בדפי תוכן או מודולים. במידה והתוכן הרצוי לא קיים יש ליצור אותו (אודות יצירת אובייקטים של תוכן).

5. הקמת תבנית עיצוב

- a. צור תבנית חדשה או טען תבנית קיימת
- b. עבור התבנית זו הגדר יש להגדיר
 - i. שם באנגלית ובלי רווחים (זה השם דרכו נקרא לתמה)
 - ii. תגית התחלה
 - iii. תגית חזרת (LOOP)
 - iv. תגית סיום

6. איך עובדת תבנית עיצוב ?

- a. לצורך הפעלת תבנית העיצוב יש להכניס SHORTCODE ולבחור את התבנית הרצויה.
- b. בעת קריאה לתבנית, המערכת מייצרת מחרוזת HTML אחת ארוכה אשר תחילתה תהיה הקוד ב START וסופה יהיה הקוד ב END. הקוד במרכז ישוכפל שוב ושוב במדויק בהתאם לכמות המידע המבוקשת. התגיות אשר נמצאות בחלק זה יוחלפו במידע האמיתי שנמצא באובייקט התוכן.

שלבי הקמת תבנית עיצוב:

1. יצירת HTML

- a. ניצור את הHTML הרצוי לפני או אחרי
 - b. נפריד בין חלק הפתיחה, לאובייקט שחוזר על עצמו, לחלק הסיום.
2. סידור במערכת

a. **סידור קוד נכון** - נמקם כל חלק של הHTML במקום המתאים

- i. קוד חד פעמי של התחלה בתגית START
- ii. קוד אשר ישוכפל ויחזור על עצמו (לולאה) בתגית LOOP
- iii. קוד חד פעמי של סיום בתגית END

b. **קריאת לתגיות מידע** - נעדכן בLOOP את שדות המידע הרצויים (בLOOP בלבד) בתוך הHTML. (למקם דוגמא)

דוגמא להגדרת קוד מערכת. הורדנו תבנית שמכילה אובייקט של 4 תמונות ברצף.
קוד המערכת נראה כך: (למקם דוגמא)

קריאה לתגיות מידע - בתוך תגית LOOP

בתגית זו נמקם את שדות המידע שאנו רוצים שהעיצוב יציג, כותרת, תיאור, נתיב של תמונה או כל מידע אחר. בעת יצירת תבנית העיצוב שדות אלו יוכלו ע"י המערכת במידע האמיתי של הפרטים הרצויים. קיימות שני סוגי תגיות:

- קבועות - פירוט שלהם מופיע מטה
- משתנות - עבור שדות שהוספנו למודול

תגיות מערכת קבועות

עבור כל סוג פריט (דף, פריט או קטגוריה) קיימות תגיות שונות. המידע שלהם מופיע מטה.

תגיות מערכת קבועות עבור פריט (POST LIST):

- `{#get_PostId#}` - קוד פריט יחודי
- `{#get_Title#}` - כותרת
- `{#get_Excerpt#}` - תקציר
- `{#get_Content#}` - תוכן מרכזי
- `{#get_Thumbnail#}` - מקור תמונה
- `{#get_Order#}` - סדר הופעה
- `{#get_AccessKey#}` - סדר הופעה + 1, מיועד עבור יצירת תפריט נגיש
- ~~• `{#get_ContentPageUrl#}` - לינק לדף תוכן~~
- ~~• `{#get_postDate#}` - תאריך~~
- `{#get_postTermsBySlug#}` - פרמטר זה יביא את הפרמטר SLUG של כל הקטגוריות שהפריט משויך אליהם. כרגע בשימוש עבור גלריות - עדכון הקטגוריות אליהם התמונות משויכות. המידע מתקבל בפורמט "category_name category_name2 category_name3" (רווח בין אחד לשני). מומלץ להשתמש בפרמטר זה עבור משיכת שמות הקטגוריות.
- `{#get_postTerms#}` - פרמטר זה יביא את שמות כל הקטגוריות שהפריט משויך אליהם. כרגע בשימוש עבור גלריות - עדכון הקטגוריות אליהם התמונות משויכות. המידע מתקבל בפורמט "category_name category_name2 category_name3" (רווח בין אחד לשני). מומלץ שלא להשתמש בפרמטר זה. כאשר בשם הקטגוריה יש רווח, המערכת תחשוב שקטגוריה אחת היא למעשה שתיים. למשל הקטגוריה "הגנת רחוב" תקרא כמו שני קטגוריות "הגנה" ו"רחוב".

תגיות מערכת קבועות עבור קטגוריה (TAXONOMY):

- `{#get_Name#}` - שם הקטגוריה
- `{#get_Slug#}` - תיאור באנגלית

תגיות מערכת קבועות עבור דפי תוכן (PAGE LIST):

- `{#get_Id#}` - קוד דף יחודי
- `{#get_Title#}` - כותרת
- `{#get_Excerpt#}` - תקציר

- ~~{#get_Content#}~~ – תוכן מרכזי (לבדוק אם פעיל)
- {#get_Thumbnail#} - מקור תמונה
- {#get_ContentPageUrl#} - לינק ל URL של דף התוכן
- {#get_SideMenu#} - הקטגוריה של התפריט צד שנבחר לדף זה
- {#get_pageTermsBySlug#} - פרמטר זה יביא את הפרמטר SLUG (מזהה לכתובת) של כל הקטגוריות שהפריט משויך אליהם. כרגע בשימוש עבור גלריות - עדכון הקטגוריות אליהם התמונות משויכות. המידע מתקבל בפורמט "category_name category_name2" category_name3" (רווח בין אחד לשני). מומלץ להשתמש בפרמטר זה עבור משיכת שמות הקטגוריות.

תגית נוספות - תגית משתנה

- **מתי נשתמש בתגית זו ?** תגית משתנה מיועדת עבור שדות בהגדרה אישית שהוספנו למודול או לדף תוכן.
 - **מבנה תגית** - מבנה תגית הוא שם תגית(בכחול קבוע) + שם השדה בסוגריים(באדום משתנה).
 - עקרון:
- `{#get_UNIQ(field_name)#}`
- דוגמא:
- `{#get_UNIQ(unq_f_pic_res)#}`
- **איתור שם השדה** - על מנת לזהות את שם התגית יש ללכת לשדה הרצוי ולעמוד על כותרתו. שם התגית יופיע כ-TOOLTIP. אפשרות נוספת היא לבדוק את כתובת ה ID של ה INPUT דרך בדוק מרכיב.

תגיות מידע לפריט בודד

- המערכת מאפשר בשדות הTHEME למשוך מידע מפריט מודול בודד. בדוגמא הזו חברנו לדף תוכן יכולת בחירת פריטים ממודול "צוות": <http://www.bkr-yarel.co.il/en/page2.html>
- ראשית יש לחבר שדה של דף תוכן לפריטים של מודול – בדף תוכן בלוג בודד יצרנו שדה בשם "מחבר המאמר" וקשרנו אותו אל רשימת הפריטים של מודול "צוות". בחירה בפריט מסוים מחזירה לנו את ה ID היחודי של אותו פריט.
 - שליפת שדות של פריט מידע בתוך התמה - התוצאה הסופית הרצויה היא לשלוף את התמונה של הפריט או את שמו (לרוב לא את ה ID שלו)
 - צורת הכתיבה תהיה שם השדה היחודי - במקרה הזה unq_f_repeater שמכיל את ה ID של פריט הרצוי. בכדי להגיע לשם של הפריט או לתמונות הפריט אנו נוסיף הצבעה, במקרה הזה לתמונה ולכותרת הפוסט

"->thumbnail"

```

<span>{#get_UNIQ(unq_f_reprter)->post_title#}</span>
```

- מבחינת התמה, אנחנו מושכים את השדה היחודי כרגיל, ואחריו מוסיפים "הצבעה" אל המידע שאותו אנו רוצים "thumbnail<-" למשל או כל שדה אחר.

.d שדות אפשריים:

- post_title
- post_excerpt
- post_content
- Thumbnail
- שדות META עפי השם שהגדרתם כרגיל, למשל "uniq_f_post_link"

שליפת מידע דינאמי (SHORTCODE)

ניתן לשלוף שני סוגים של SHORTCODE:

1. מידע אשר יכול להכיל (אך לא חייב) יותר מפריט אחד. למשל רשימת התפריט, פריטים בגלריה. לרשימה זו לרוב יש לעדכן עבור סוג מידע זה תבנית עיצוב (תמה)
2. פריט אחד. למשל שם האתר, לוגו האתר, כתובת למשלוח טפסים ועוד.

שלבי שליפת מידע דינאמי:

1. **בחירת מיקום** - בחר את המקום בו תרצה להציג את המידע (דף תוכן או דף טמפלט בלבד)
 2. **תוכן** - בחר את סוג המידע שתראה להציג (מספר קטגוריה, שם מודול)
 3. **נבחרת תבנית עיצוב** - בחר את תבנית העיצוב הרצויה (תלוי פונקציה)
 4. **כמות המידע** -
`quantity='4'`
 5. **סדר הפריטים** -
a. במידה ולא נכניס פרמטר כלשהו המידע יוצג עפי סדר הופעה במיון.
b. במידה ונרצה להציג מידע בצורה רנדומלית יש להכניס את הפרמטר הבא:
`orderBy='RAND()'`
במידה ונרצה למיין שדות עפי תאריך נכניס את הפרמטר הבא
`orderBy=date`
 6. **יצירה ופרסום** - נצור את התגית בהתאם לנתונים מעלה, ונמקם את התגית במקום המתאים בHTML. פרסם את האתר וצפה בדף.
- תקלות ושאלות - במידה ויש כתבו הערה בחלק זה ונוסיף מענה במסמך.
 - דוגמאות

סדרי עדיפויות - האם ניתן להכניס שורט קוד בתוך שורט קוד ?

כן. כאשר שמים קוד בתוך קוד – יש להקיף את הקוד הפנימי בסוגרים מסולסלים, {# #}, במקום בסוגרים מרובעים, [# #]. שניהם עובדים בדיוק באותה צורה, ההבדל הוא שהסוגריים ה{# #} מבוצעים לפני הסוגריים הללו [# #]

לדוגמא: במידה ויש למקם קוד מספר גלריה, בתוך קוד יצירת גלריה יש לכתוב בצורה הזו:
[# 'POST_LIST id='{#} PAGE_VALUE name=UNIQ(unq_f_gallery) {#}' template='Product_gallery #]
מה שהמערכת תעשה בפועל:
תתרגם את הסוגריים ה{# #}, לאחר השינוי הביטוי יכול להראות כך :
[# 'POST_LIST id='702' template='Product_gallery #]
המספר 702 החליף את הקוד בין הסוגריים הממוקרות מעלה, ולאחר מכן NTT תמשיך ותעבד את יתר הביטוי כרגיל

מיקום

ניתן למקם תגית shortcode בדף תוכן, בדף טמפלט או באזור תוכן. במקום בו תשים את התגית ייוצר קוד HTML בהתאם למאפייני התגית ששמת. מאפייני התגית כוללים: סוג תוכן, כמות תוכן ועיצוב.

שליפת התוכן הרצוי

ניתן לשלוף תוכן מדפים, וממודולים. ישנם מספר פונקציות כלליות ומספר אפשרויות.

עיצוב

יש להכניס את הפרמטר **template** ואת שם תבנית העיצוב הרצויה מתוך הרשימה בTHEMES. יש לשים את השם בתוך גרש בודד משני צדדיו. לדוגמא:

```
[# POST_LIST id='23' template='gallery_item' #]
```

כללי

שליפה מידע מבוצעת באמצעות תגית בסיסית ופרמטרים, לדוגמא:

[# function_name parameters(name='value' name='value'...) #]

דוגמאות:

- (1) שליפת מידע מפוסטים/מודולים
(a) [# POST_LIST id='23' template='gallery_item' #]
- (2) שליפת מידע מדפי תוכן
(a) [# PAGE_LIST id='23' template='gallery_item' #]
(b) שליפת מידע מדפי תוכן כולל תתי הקטגוריות
(c) [# PAGE_LIST idWithSub='23' template='gallery_item' quantity='4' #]
- (3) שליפת מידע מדפי תוכן בצורה רנדומלית
(a) [# PAGE_LIST id='23' template='gallery_item' orderBy='RAND()' #]
- (4) (שליפת מידע מקטגוריות - דפים ופוסטים)
(a) [# POST_LIST taxonomyType='gallery_category' template='gallery_item' #]
- (5) שליפת מידע של כל הפריטים ממודול מסוים
(a) [# POST_LIST postType='gallery_category' template='gallery_item' #]
- (6) שליפת מידע מקטגוריות משנה של קטגוריה
(a) [# POST_LIST taxonomyById='40' template='gallery_item' #]
- (7) [# PAGE_LIST taxonomyById='40' template='gallery_item' #]
- (8) משיכת התמונות מגלריית פריט בדף
(a) [# PAGE_GALLERY template='Product_gallery' #]
- (9) יצירת תפריט על בסיס קטגוריות - כולל יצירה של רמות פנימיות
(a) [# MENU id='23' #]
(b) [# MENU id='23' menu_template='gallery_item' #]

פרמטרים אפשריים:

פונקציה

○ POST_LIST - משיכת מידע לפי הפרמטרים מטה, אשר מאפשרת עבודה עם template בהגדרה אישית.

■ פרמטרים - ניתן להחיל עליה את כל הפרמטרים: סוג מידע, כמות, טמפלט

○ NEWS_ROLLER

■ מטרה - מיועד להציג מידע ברולר חדשות.

■ פרמטרים - לא מקבל ולא נדרש. שולף מידע ישירות ממודול חדשות (מסוג פוסט

{news_item

■ ~~קוד למשיכת תוכן דינאמי עבור גלגלת: [#NEWS_ROLLER#]~~

■ ~~קוד למשיכת כל המידע עבור דף "כל החדשות":~~

[# POST_LIST postType='news_item' template='gallery_item' #]

○ גלריית פריט - לוקח את התמונות שנמצאות בגלריית פריט ומציג אותם:

■ - קוד לדוגמא

[# PAGE_GALLERY template='Product_gallery' #]

○ ~~BANNER~~ יצירת באנר עם אפקט קבוע.

■ ~~ניתן להחיל עליה את פרמטר אחד בלבד: סוג מידע - id~~

■ ~~דוגמא~~

● ~~<http://lets-go-china.com/index.html>~~

● ~~[#BANNER id='110']~~

● סוג המידע

○ קטגוריות

○ דפים

■ **id** - יש להכניס מספר קטגוריה. המערכת תמשוך את כל הפריטים תחת קטגוריה זו

■ **idWithSub** - מושך את כל הפריטים שנמצאים תחת כל התתי קטגוריות של קטגוריית

האב. כולל הפריטים בקטגוריית האב.

○ פוסטים/פריטים (postType)

■ **id** - יש להכניס קוד קטגוריה. המודול ימשוך את כל הפריטים תחת קטגוריה זו

● ניתן לרשום גם

■ **postType** - משיכת כל הפריטים מאותו סוג מודול (כלומר כל הפריטים מכל

הקטגוריות)

■ **taxonomyType** - יש להכניס את שם TAXONOMY של המודול (מופיע בURL

למעלה של המודול). משיכת כל שמות הקטגוריות הקיימות, מושך שם בלבד ללא

הפריטים תחתיו.

■ **taxonomyById** - משיכת כל רשימת הקטגוריות המשנה תחת קטגוריית אב.

○ **חשוב!** יש להכניס רק אחד מקודים אלו, או **id** או **postTitle** או **taxonomyType**

● **quantity** - כמות פריטים מבוקשת

○ מאפשר להגביל את מספר הפריטים שיוצגו בתגית זו

● **template** - קוד HTML למידע המבוקש, יש לרשום את שם THEME כפי הוא מוגדר ב [plugin](#)
[theme](#)

הגדרות נתונים בדפי תוכן

- מבוצע דרך "מבני מידע << הגדרות דפי תוכן"
- ניתן להגדיר הופעה או הסתרה של שדות בסיסיים
- ניתן להגדיר שדות אישיים ללא הגבלה - כאשר סוג שדה יכול להיות:
 - שדה טקסט פתוח (text_line)
 - מדיה (browse) - תמונה/קובץ
 - בחירת דף מדפי האתר (browse_pages)
 - בחירת קטגוריות דפים (browse_pages_category)
 - אזור תוכן (browse_content_area)
 - בחירת מודול (browse_module) - מציג את כל הקטגוריות של כל המודולים
 - קיים אך לא בהגדרות אוטומטיות:
- הצגת פריטי קטגוריה (browse_module_items) - הצגת כל הפריטים של טקסונומיה נבחרת. בנוסף יש להגדיר ידנית את השדה extraType כך שיכיל את סוג הטקסונומיה
 - תאריך (datePicker)
 - שדה טקסט אנגלית (text_line_ltr)
 - Text_area_html_ltr
 - html_editor
 - בחירת קטגוריות של מודול מוגדר (extraType) - יש להכניס את שם הטקסונומיה הרצויה

סדר עיבוד תגיות במערכת

סדר עיבוד קודים במערכת:

המערכת מעבדת ומנתחת המידע בדף בהתאם לסדר הקיים:

1. מיזוג עמוד תוכן עם עמוד טמפלט (משיכת הדר פוטר מטמפלט ליצירת דף HTML אחד, חיבור תגיות (HEAD

a. במסגרת זו מעובדים קודים כגון:

- b. %CONTENT%
- c. %PAGETITLE%
- d. %PAGE_LONGTITLE%
- e. %PAGE_THUMBNAIL%

2. החלפת קישוריות דפי קוד לקישורי HTML תיקניים (לינקים לעמודים באתר)

3. החלפת קודים בדף, עפי הסדר הבא:

- a. הוחלף ב18/09/15 CONTENT_AREA_ID
site theme שימו לב שלא ניתן לשים תגית זו בתוך
CONTENT AREA ! בתוך short code אפשר לשים תגיות
- b. general short code starting with {# #}
- c. general short code starting with [# #]
- d. functions:
 - POST_LIST_ID
 - GALLERYID
 - CONTENTPAGE_ID (used by page)

4. העברת דפי האתר בפרוטוקול FTP אל שרת היעד