19 dB NRR, 24 dB

ZATYCZKI DO USZU X20

- SPANIE
- STUDIA
- BUDOWA
- KONCERTY
- PODRÓŻE LOTNICZE
- WYDARZENIA STADIONOWE
- STRZELANIE
- GŁOŚNE WYDARZENIA
- PRACE STOCZNIOWE
- & WIĘCEJ

Niezwykle wygodne, wysokiej jakości zatyczki do uszuDla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie ochrony słuchu

STRONA WEWNĘTRZNA 2

Zatyczki do uszu X20 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikowi ochronę słuchu przed dwoma rodzajami hałasu: hałasem ciągłym i hałasem impulsowym.

Zatyczki do uszu X20 składają się z dwóch (2) części; Blokada małżowiny usznej i wymienne końcówki douszne. Zatyczki do uszu X20 są dostarczane z 2 rodzajami końcówek dousznych (piankowym i silikonowym) oraz wieloma rozmiarami dla każdego stylu. Są to dołączone rozmiary, ponieważ najlepiej sprawdzają się one w przypadku większości klientów.

UWAGA: Piankowa końcówka douszna zapewnia lepszą ochronę słuchu niż silikonowa końcówka.

Instrukcje składania

1. Właściwy dobór końcówek

a. Wybierz odpowiednią końcówkę do poziomu ochrony słuchu, którego potrzebujesz
    i. Zatyczki do uszu X20 są dostarczane z zainstalowanym silikonowym rozmiarem Medium.
b. PIANA
    i. Średnia (zielona dętka)
    ii. Mała (brązowa dętka)

c. SILIKONOWY
    i. Duży
    ii. Średni
    iii. Mały

---

2. Umieść końcówkę douszną na porcie dźwiękowym
    - Wciśnij końcówkę douszną tak daleko, jak to możliwe, na trzpieniu małżowin

(kompletna zatyczka do uszu)

1. Wkładanie do ucha

1. Upewnij się, że końcówka douszna i blokada małżowiny usznej są prawidłowo umieszczone na trzpieniu małżowiny.
2. Chwyć środkowy korpus końcówki dousznej między kciukiem a palcem wskazującym.
3. (W PRZYPADKU UŻYWANIA PIANKI) Ściśnij piankową końcówkę, ściskając ją palcami.
    a. Pomoże to mu wejść głębiej do kanału słuchowego
4. Pociągnij górną część ucha na zewnątrz i do góry, aby ułatwić wkładanie:
    a. Najlepiej osiągnąć to, trzymając ucho drugą ręką, ramieniem umieszczonym z tyłu głowy.
5. Delikatnie wepchnij i przekręć produkt do kanału słuchowego, aż wygodnie umieści się w przewodzie słuchowym i dobrze uszczelni przewód słuchowy.
6. Upewnij się, że wchodzi jak najgłębiej w przewód słuchowy, aby zapewnić maksymalne uszczelnienie.
    a. Proszę zobaczyć zdjęcie referencyjne, aby zapoznać się z przykładem prawidłowego dopasowania

2. Wyjmowanie, czyszczenie i przechowywanie

1. Znajdź i chwyć środkowy korpus końcówki dousznej.
2. Wyjmij produkt powolnym ruchem obrotowym, aby stopniowo zerwać uszczelkę z kanałem słuchowym. Eliminuje to również dyskomfort, który może być odczuwany podczas usuwania.
3. Wyczyść końcówkę douszną po każdym użyciu, aby usunąć woskowinę (woskowinę) i inne zanieczyszczenia.
    a. Końcówki douszne można przetrzeć wilgotną szmatką lub antybakteryjnymi chusteczkami czyszczącymi.
4. Zawsze przechowuj produkt w czystym etui ochronnym lub torbie. Nie przechowuj go z innymi przedmiotami.

(!) BARDZO WAŻNE (!)

STARANNIE WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ PIANKOWĄ KOŃCÓWKĘ DO WSZELKICH CZYNNOŚCI STRZELECKICH LUB GŁOŚNEGO OTOCZENIA

Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi prawidłowego montażu i bezpieczeństwa użytkowania podczas fotografowania lub w głośnym otoczeniu

ZROZUMIENIE TWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

UWAGA: Aby uzyskać odpowiednią ochronę słuchu z tego produktu, musisz go prawidłowo nosić. Noś ten produkt z końcówkami, które pasują i całkowicie uszczelniają kanały słuchowe. Zawsze upewnij się, że produkt jest w dobrym stanie technicznym.

3. Zmiana rozmiaru końcówki dousznej

1. Delikatnie ściśnij i pociągnij końcówkę douszną, aż wyjdzie z portu kanału.
2. Wybierz odpowiedni rozmiar końcówki piankowej lub silikonowej do pożądanej aktywności.
    a. UWAGA: Pianka zapewnia lepszą ochronę słuchu.
3. Delikatnie dociśnij końcówkę douszną do trzonu małżiny.
    a. Upewnij się, że końcówka sięga tak daleko, jak to możliwe, aby zapewnić najlepszą ochronę i dopasowanie.
4. Pociągnij górną część ucha na zewnątrz i do góry, aby ułatwić wkładanie:
    a. Najlepiej osiągnąć to, trzymając ucho drugą ręką, ramieniem umieszczonym z tyłu głowy.
5. Przekręć i wciśnij zatyczkę do uszu w razie potrzeby, aby uzyskać najgłębsze i najbezpieczniejsze dopasowanie.

OSTRZEŻENIA

• Jeśli te instrukcje i ostrzeżenia nie będą przestrzegane, ochrona zapewniana przez produkt zostanie poważnie osłabiona.
• Produkt jest przeznaczony do umieszczenia w uchu i ochrony użytkownika przed niebezpiecznym poziomem hałasu. Produkt nie jest przeznaczony do żadnego innego użytku.
• RYZYKO ZADŁAWIENIA - Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
• Produkt musi być zamontowany, wyregulowany i konserwowany zgodnie z instrukcją. Niewłaściwe dopasowanie może zmniejszyć jego skuteczność w tłumieniu hałasu.
• Aby osiągnąć projektowany poziom tłumienia, zewnętrzna strona końcówki dousznej musi być szczelnie uszczelniona z kanałem słuchowym.
• Okresowo sprawdzaj i, jeśli to konieczne, koryguj uszczelkę, aby upewnić się, że produkt nie poluzował się z upływem czasu podczas przebywania w uchu.
• Wydajność produktu może ulec pogorszeniu po kontakcie z ostrymi przedmiotami, np. przez nakłucie lub przecięcie.
• Regularnie sprawdzaj produkt, aby upewnić się, że jest on użyteczny.
• Kontakt z chemikaliami lub alkoholem może mieć negatywny wpływ na produkt.
• Przed włożeniem upewnij się, że produkt i obie ręce są czyste, aby zmniejszyć ryzyko infekcji. Dzielenie się produktem może zwiększyć ryzyko infekcji.
• Nagłe lub szybkie wyjęcie produktu z przewodu słuchowego może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej.
• W hałaśliwym otoczeniu należy nosić odpowiednią ochronę słuchu przez cały czas.
• Jesteś odpowiedzialny za ocenę, czy stosowanie produktu wpływa na zdolność do bezpiecznego wykonywania czynności. Przerwij aktywność, gdy produkt rozprasza lub przeszkadza.
• Nie zaleca się używania produktu po upływie trzech (3) lat od daty produkcji lub w przypadku, gdy produkt uległ uszkodzeniu lub osłabieniu. Określone tłumienie produktu może zostać zmniejszone w miarę nadmiernego zużycia produktu.

! UWAGA!

JEŚLI ZALECENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI NIE BĘDĄ PRZESTRZEGANE, OCHRONA ZAPEWNIANA PRZEZ ZATYCZKI DO USZU ZOSTANIE POWAŻNIE OSŁABIONA.

ZAPOZNAJ SIĘ Z KROKIEM 1 NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI, ABY UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT PRAWIDŁOWEJ PROCEDURY MONTAŻU.

UWAGA! ZAWSZE DOPASUJ, REGULUJ I KONSERWUJ WKŁADKI DOUSZNE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

UWAGA! PRZED DOPASOWANIEM SPRAWDŹ WKŁADKI DOUSZNE POD KĄTEM ZABRUDZENIA, USZKODZEŃ LUB TWARDOŚCI - NATYCHMIAST WYRZUĆ, JEŚLI SĄ NARUSZONE.
UWAGA! WKŁADKI DOUSZNE NALEŻY NOSIĆ PRZEZ CAŁY CZAS W HAŁAŚLIWYM OTOCZENIU.
UWAGA! NIEWŁAŚCIWE DOPASOWANIE W HAŁAŚLIWYM OTOCZENIU MOŻE SPOWODOWAĆ URAZ SŁUCHU LUB UTRATĘ SŁUCHU.
UWAGA! WKŁADKI DOUSZNE SĄ WIELOKROTNEGO UŻYTKU I POWINNY BYĆ REGULARNIE SPRAWDZANE POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO SERWISOWANIA.
UWAGA! NAGŁE LUB SZYBKIE WYJĘCIE ZATYCZEK DO USZU Z PRZEWODU SŁUCHOWEGO MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE BŁONY BĘBENKOWEJ.

MOŻLIWOŚĆ WIELOKROTNEGO UŻYCIA I WYMIANA WKŁADEK DOUSZNYCH

UWAGA! WKŁADKI DOUSZNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU NALEŻY OKRESOWO SPRAWDZAĆ PRZED KAŻDYM UŻYCIEM.

Silikonowe wkładki douszne mają 5-letni okres trwałości. W przypadku okresowego stosowania wymieniaj końcówki douszne co 3-5 miesięcy, w zależności od stanu. W przypadku zastosowań w przemyśle ciężkim należy wymieniać co 14 dni lub jeśli końcówki są uszkodzone.

Piankowe wkładki douszne mają 5-letni okres trwałości. W przypadku okresowego stosowania wymieniaj końcówki douszne co 3-5 miesięcy, w zależności od stanu. W przypadku zastosowań w przemyśle ciężkim należy wymieniać co 14 dni lub jeśli końcówki są uszkodzone lub tracą ściśliwość.

Jeśli chcesz kupić akcesoria, zaloguj się do http://goaxil.com

STARZENIE SIĘ
Produkt X20 pozostanie w dobrym stanie pod względem okresu przydatności do spożycia, gdy produkt będzie przechowywany w magazynie w kontrolowanych warunkach wilgotności poniżej 80% i temperatury od 0°C do 50°C. Data produkcji zatyczek do uszu (MM/RRRR) jest wydrukowana na opakowaniu. Żywotność wkładek dousznych wynosi do 5 lat od podanej daty produkcji.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Deklarację zgodności można pobrać ze strony:
http://goaxil.com/pages/certifications

RAPORTY Z CERTYFIKACJI I BADAŃ
Wszystkie certyfikaty i raporty z badań produktu można pobrać ze strony:
http://goaxil.com/pages/certifications

OGRANICZONA GWARANCJA

AXIL gwarantuje, że jego produkty będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez dwa (2) lata od daty zakupu. Jeśli uważasz, że ten produkt ma jakiekolwiek wady materiałowe lub wykonawcze, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Jeśli produkt okaże się wadliwy pod względem materiału lub wykonania, AXIL naprawi lub wymieni produkt i wyśle go do Ciebie na koszt AXIL. Wszystkie zwroty muszą zawierać dowód zakupu oraz dokumentację określającą reklamowaną wadę. Niniejsza OGRANICZONA GWARANCJA ma zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były prawidłowo konserwowane zgodnie z instrukcjami AXIL i nie były przedmiotem niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub wypadku. Zwroty nie mogą być dokonywane bezpośrednio do AXIL, chyba że zostanie to autoryzowane przez Dział Autoryzacji Zwrotów (RMA).

NINIEJSZA GWARANCJA JEST UDZIELANA ZAMIAST WSZYSTKICH INNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, KTÓRE SĄ WYRAŹNIE WYŁĄCZONE, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU DEC ANI SPRZEDAWCA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE I WTÓRNE SZKODY LUB WYDATKI W PEŁNYM ZAKRESIE, W JAKIM MOGĄ ONE ZOSTAĆ WYŁĄCZONE PRZEZ PRAWO.

Testy i certyfikacja zgodnie z normą EN 352-2:2020 (UE) 2016/425 zostały przeprowadzone przez CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin, Irlandia

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z władzami lokalnymi, dostawcą usług utylizacji odpadów domowych/przemysłowych lub z miejscem, w którym zakupiono produkt. Prosimy o podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia prawidłowego recyklingu tego produktu.

www.goaxil.com

1 PARA **ZATYCZEK DO USZU** X20
3 ROZMIARY SILIKONOWYCH KOŃCÓWEK **.** 2 ROZMIARY KOŃCÓWEK PIANKOWYCH
1 KIESZONKOWY FUTERAŁ

Zatyczki do uszu X20 mają wiele rozmiarów końcówek i stylów do wyboru. Dzięki temu możesz w pełni dostosować to, co jest dla Ciebie najlepsze, jednocześnie chroniąc swój słuch. Idealny do ekstremalnych środowisk hałasu, takich jak spanie, podróże lotnicze, koncerty, wyścigi samochodowe, imprezy stadionowe, strzelanie, warsztaty mechaniczne, rolnictwo, budowa dróg i budownictwo; każdą sytuację, w której zdrowie i bezpieczeństwo wymagają stosowania ochronników słuchu, tj. gdy poziom hałasu przekracza bezpieczną granicę 85 dB.

HAŁAS **REDUKCJA 19 DECYBELI** **OCENA (GDY JEST UŻYWANY ZGODNIE Z ZALECENIAMI)**
ZAKRES STOPNI REDUKCJI HAŁASU DLA ISTNIEJĄCYCH OCHRONNIKÓW SŁUCHU WYNOSI OKOŁO OD 0 DO 30 (WYŻSZE LICZBY OZNACZAJĄ WIĘKSZĄ SKUTECZNOŚĆ).
FIRMA DYSTRYBUCYJNA AXIL **ALHAMBRA, CA X20**
Prawo federalne zabrania Usunięcie tej etykiety przed zakupem

EPA LOGO

ETYKIETA WYMAGANA PRZEZ
ROZPORZĄDZENIE EPA USA
40 CFR część 211, podrozdział B

Wykonane z miękkiego, hipoalergicznego silikonu klasy medycznej. X20 redukuje poziom hałasu o 24 dB SNR / 19 dB NRR - nadaje się do pracy w głośnym otoczeniu. Większość naszych produktów może być łączona z nausznikami w bardzo głośnych, szkodliwych środowiskach, w których wymagana jest podwójna ochrona.

Uwaga:
Podczas wkładania X20 do kanału słuchowego upewnij się, że końcówki są prawidłowo uszczelnione, aby osiągnąć zaprojektowany poziom tłumienia.

WYKRES SNR (PIANKA)

Częstotliwość	Znaczyć	Std	APV (Wirus Piłki
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	23.1	4.1	19.1
125	23.1	3.4	19.7
250	21.2	3.0	18.1
500	20.1	2.2	17.9
1000	21.7	3.0	18.8
2000	29.9	2.6	27.3
4000	31.7	3.8	27.9
8000	34.4	3.3	31.1

WYKRES NRR (PIANKA)

Częstotliwość	Znaczyć	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	23.7	3.1
250	21.9	2.5
500	22.6	2.8
1000	23.1	2.5

2000	31.0	3.5
3150	35.9	3.5
4000	34.7	3.6
6300	33.2	3.6
8000	36.6	4.5

WYKRES SNR (SILIKON)

Częstotliwość	Znaczyć	Std	APV (Wirus Piłki
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	23.3	4.8	18.6
125	21.9	2.5	19.4
250	21.4	2.3	19.1
500	20.3	2.8	17.5
1000	20.5	1.5	19.0
2000	25.5	2.2	23.3
4000	25.7	2.2	23.5
8000	24.1	2.9	21.1

WYKRES NRR (SILIKON)

Częstotliwość	Znaczyć	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	23.3	2.6
250	20.3	2.8
500	22.4	3.5
1000	22.2	2.8
2000	28.3	3.9
3150	33.9	3.7
4000	31.7	3.4
6300	29.3	3.5

8000	25.8	2.8

ZATYCZKI DO USZU X20	ROZMIARY		
SILIKONOWA KOŃCÓWKA	Mały	Średni	Duży
Waga w gramach	**3.1**	**3.3**	**3.4**

ZATYCZKI DO USZU X20	ROZMIARY	
PIANKOWA KOŃCÓWKA	Mały	Średni
Waga w gramach	**3.0**	**3.0**

Zaprojektowany i skonstruowany w USA
Wyprodukowano w Chinach

www.goaxil.com