

Бліц-тест №1

1. Які з названих кишень не є прорізними?
 - 1) «молодіжна»
 - 2) «з клапаном»
 - 3) «у листочку»
2. Застібку блузи обробляють планками:
 - 1) пришивними
 - 2) обшивними
 - 3) настрочними
3. Низ виробу обробляють швом:
 - 1) у підгин
 - 2) зшивним і з заправуванням
 - 3) накладним з одним закритим зрізом
4. Ширина обшивного шва:
 - 1) 0,5-0,7см
 - 2) 0,1-0,2см
 - 3) 1-1,5см
5. Плечові зрізи у виробах з тонких тканин:
 - 1) заправують у бік спинки
 - 2) заправують у бік пілочки
 - 3) розправують на обидві сторони
6. Перекант по відльоту коміра заправується:
 - 1) в сторону верхнього коміра
 - 2) в сторону нижнього коміра
7. Припуск бічного шва спідниці:
 - 1) 0,7см
 - 2) 1,5см
 - 3) 2,5см
8. Обметування зрізів виконують на машині:
 - 1) 25кл.
 - 2) 1022кл.
 - 3) 51кл.
9. Які тканини використовуються у якості проправувальників?
 - 1) із шерстяних тканин
 - 2) із натурального шовку
 - 3) із бавовняних тканин
10. За видом стібка машини 1022 кл. відноситься до:
 - 4) човникового стібка
 - 5) ланцюжкового стібка

Бліц-тест №2

1. Після вшивання рукавів у пройму шов:
 - 1) заправують в сторону пройми
 - 2) заправують в сторону рукава
 - 3) розправують
2. Ширина оздоблювальної строчки на поясі спідниці:
 - 1) 0,3-0,5
 - 2) 0,5-0,7
 - 3) 0,1-0,2
3. Зрізи наволочки обробляють:
 - 1) обшивним швом
 - 2) швом упідгин
 - 3) подвійним швом
4. Бічні та нижні зрізи простирадла обробляють швом шириною:
 - 1) 0,5-0,7см
 - 2) 1-1,5см
 - 3) 0,7-1см
5. При виконанні ручних робіт довжина нитки повинна бути:
 - 1) 60см
 - 2) від мізинця до ліктя
 - 3) від мізинця 25см
6. Для вмикання і вимикання електропраски беруть рукою:
 - 1) корпус вилки
 - 2) електрошнур
 - 3) праску
7. Якщо в машинній строчці пропущено стібки:
 - 1) замінити верхню нитку
 - 2) послабити натяг нижньої нитки
 - 3) замінити голку
8. Обконтуральна смужка для горловини та пройми викроюється:
 - 1) під кутом 45° до Н.О
 - 2) нитка основи уздовж смужки
 - 3) нитка утка уздовж смужки
9. Зменшення товщини шва, згину чи краю прасування це:
 - 1) декатирування
 - 2) заправування
 - 3) припарсовування
10. При машинному з'єднанні двох деталей припосаджується:
 - 1) верхня деталь
 - 2) нижня деталь

Бліц-тест №3

1. Горловину обшивкою:
 - 1) настрочують
 - 2) вшивають
 - 3) обшивають
2. Низ виробу:
 - 1) застрочують
 - 2) зшивають
 - 3) розстрочують
3. Низ рукавів обробляють швом:
 - 1) подвійним
 - 2) обкантувальним
 - 3) рельєфним
4. При вшиванні рукава у пройму ширина шва:
 - 1) 0,1-0,2см
 - 2) 0,5-0,7см
 - 3) 0,8-1см
5. При обробці верхнього зрізу спідниці поясом операцією №1 називають:
 - 1) пришивання поясу
 - 2) зшивання поясу зі спідницею
 - 3) обшивання верхнього зрізу поясом
6. При обробці застібки в жіночих брюках ліву частину застібки:
 - 1) настрочують на «блискавку»
 - 2) нашивають на «блискавку»
 - 3) пришивають до «блискавки»
7. Який вид шва застосовується при вшиванні рукава в пройму?
 - 1) обкантувальний
 - 2) у підгин
 - 3) зшивний
8. Назвіть засоби малої механізації:
 - 1) лапки-спрямовувачі, рубильники, обмежувальні лінійки
 - 2) манекен, сантиметр, лінійка
 - 3) різець, ножиці, булавки
9. Втягування нитки у голку машини необхідно проводити:
 - 1) знявши ногу з педалі
 - 2) зупинивши машину
 - 3) вимкнувши електродвигун
10. Затруднене переміщення тканини може бути спричинене неправильною роботою:
 - 1) регулятора натягу верхньої нитки
 - 2) зубчатої рейки; в) ниткопритягувача

Бліц-тест №4

1. Довжина зворотньої строчки для закріплення кінців строчки складає:
 - 1) 0,5-0,7см
 - 2) 0,1-0,3см
 - 3) 0,7-1см
2. При зшиванні двох шарів тканини посаджується:
 - 1) нижня деталь
 - 2) верхня деталь
3. Нитки для пошиву одягу повинні:
 - 1) бути контрасного кольору
 - 2) відповідати кольору тканини
4. Строчки тимчасового призначення виконують:
 - 1) нитками в тон тканини
 - 2) нитками контрасного кольору
5. Ширина зшивного шва з розпрасовуванням:
 - 1) 1,5-2см
 - 2) 0,5-0,7см
 - 3) 0,7-1см
6. Призначення зшивного шва із запрасовуванням:
 - 1) зшивання бічних, плечових швів у виробах із шерстяних тканин
 - 2) зшивання зрізів у виробах із шовкових тканин
7. Ширина накладного шва з двома закритими зрізами:
 - 1) 0,5-0,7см
 - 2) 0,1-0,2см
 - 3) 1-1,5см
8. Який з швів не належить до білизняних?
 - 1) запошивний
 - 2) подвійний
 - 3) розстрочувальний
9. Настрочний шоов з відкритими зрізами призначений для:
 - 1) з'єднання кокеток у легкому одязі
 - 2) обшивання комірів, клапанів у жакетах
10. Для з'єднання деталей одягу застосовують машину:
 - 1) 51-А кл.
 - 2) 1022 кл.

Бліц-тест №5

1. Накладні кишені на деталь:
 - 1) пришивають
 - 2) настрочують
 - 3) пристрочують
2. Ширина вшивання рукава у пройму:
 - 1) 0,7-1см
 - 2) 0,5-0,7см
 - 3) 0,1-0,2см
3. Верхній зріз спідниці обшивкою:
 - 1) окантовують
 - 2) обшивають
 - 3) застрочують
4. Низ спідниці:
 - 1) припрасовують
 - 2) розпрасовують
 - 3) запрасовують
5. Рельєфні зрізи виробу:
 - 1) запрасовують всередину
 - 2) розпрасовують
 - 3) запрасовують до бічних зрізів
6. Комір обшивають зі сторони:
 - 1) в. коміра
 - 2) н. коміра
7. Для охолодження перегрітої праски:
 - 1) проводять праскою по вологому пропрасовувачі
 - 2) занурюють праску у воду
 - 3) охолоджують праску пульверизатором
8. При прорубанні тканини голкою під час шиття:
 - 1) замінити нитку
 - 2) замінити голку
 - 3) послабити натяг верхньої нитки.
9. Петлі на швейних виробах виконують на машині:
 - 1) 51-А кл.
 - 2) 1022 кл.
 - 3) 25 кл.
10. Пояс для спідниці викроюють:
 - 1) нитка основи уздовж
 - 2) нитка основи поперек
 - 3) нитка утка під кутом 45°

Бліц-тест №6

1. Яким із названих швів з'єднують деталі підковдрника, простирадла ?
 - a) настрочним;
 - b) запошивним;
 - c) зшивним із розпрасуванням.
2. Низ виробу (спідниці, халату):
 - a) застрочують
 - b) обшивають
 - c) пришивають.
3. Комір в горловину вшивають:
 - a) ширина шва 0,5-0,7 см
 - b) ширина шва 0,1-0,2 см
 - c) ширина шва 0,8-1 см.
4. Рукав у пройму :
 - a) вшивають
 - b) зшивають
 - c) пришивають
5. Після з'єднання кокетки з нижньою частиною шов:
 - a) припрасовують;
 - b) заправують вверх;
 - c) заправують вниз.
6. Зшиваючи талієві виточки на спідниці, від насічки відступають вліво на :
 - a) 0,5-0,7 см;
 - b) 0,2-0,3 см;
 - c) 0,7-1 см.
7. Постільну білизну доцільно пошивати з тканин:
 - a) бавовняних;
 - b) синтетичних;
 - c) штучних.
8. Човникова строчка петляє зверху:
 - a) слабкий натяг нижньої нитки;
 - b) слабкий натяг верхньої нитки;
 - c) тупа голка.
9. Величина переканту по горловині , обробленій обшивкою:
 - a) 0,1-0,2 см;
 - b) 0,3-0,5 см;
 - c) 0,5-0,7 см.
10. Оздоблювальну строчку по манжеті рукава:
 - a) накладають;
 - b) прокладають;
 - c) настрочують.

Бліц-тести до теми: “Виготовлення постільної білизни”

1. Надання напрямку шва шляхом проведення ВТО:
 - a) спрасування;
 - b) розпрасування;
 - c) запрасування.
2. З'єднання двох деталей з послідовним вивертанням:
 - a) зшивання;
 - b) обшивання;
 - c) застрочування.
3. Який з виробів не належить до постільної білизни?
 - a) простирadlo;
 - b) серветка;
 - c) підковдрник.
4. Деталь для обробки вирізу підковдрника називається:
 - a) обшивка;
 - b) рамка;
 - c) хлястик.
5. Ширина подвійного шва :
 - a) 0,5-0,7 см;
 - b) 0,7-1 см;
 - c) 1-1,5 см.
6. Обшивний шов належить до швів :
 - a) з'єднувальних;
 - b) крайових;
 - c) оздоблювальних.
7. Ширина запаху наволочки повинна бути не меншою ніж :
 - a) 25 см;
 - b) 15 см ;
 - c) 45 см.
8. Підігнутий зріз обшивки на підковдрник:
 - a) застрочують;
 - b) настрочують;
 - c) обшивають.
9. Ширина оздоблювальної строчки по обличчювці отвору підковдрника:
 - a) 0,1-0,2 см;
 - b) 0,3-0,5 см;
 - c) 0,5-0,7 см.
10. Бічні верхній та нижній зрізи простирadла обробляють швом:
 - a) настрочним;
 - b) рельєфним;
 - c) у підгин.
11. Бічні зрізи наволочки :
 - a) запрасовують;
 - b) припрасовують;
 - c) розпрасовують.
12. Воду у ємкість парової праски наливають при :
 - a) увімкненій прасці;
 - b) вимкненій прасці.

Бліц-тести до теми: «Обробка коміра з пришивною стійкою»

1. Укладання припусків на шов на один бік і закріплення їх у такому положенні праскою це :
 - a) заправування;
 - b) розправування;
 - c) приправування.
2. Обшивний шов у кант належить до виду швів:
 - a) з'єднувальних;
 - b) крайових;
 - c) оздоблювальних.
3. Комір з пришивною стійкою складається з деталей:
 - a) верхній комір,зовнішня стійка,внутрішня стійка;
 - b) нижній комір ,внутрішня стійка,верхній комір;
 - c) верхній комір,нижній комір,зовнішня та внутрішня стійка.
4. Ширина шва обшивання кінців стійки :
 - a) 0,7-0,8 см;
 - b) 0,3-0,5 см;
 - c) 0,5 см-0,7 см.
5. Нижній зріз внутрішньої стійки заправують на :
 - a) 1 см;
 - b) 0,7 см;
 - c) 0,5 см.
6. Яким швом з'єднують нижній і верхній комір :
 - a) зшивним із заправуванням ;
 - b) обшивним у кант;
 - c) накладним з одним закритим зрізом.
7. Яку операцію виконують після дублювання верхнього коміра:
 - a) пришивають внутрішню стійку;
 - b) обшивають верхній комір нижнім;
 - c) обшивають кінці стійки .
8. Основні робочі деталі:голка правий петельник,лівий петельник,верхній та нижній ножі належать машині:
 - a) 25 кл ПМЗ;
 - b) 1022 кл. ОЗЛМ;
 - c) 51 кл. ПМЗ.
9. Для проправувача вікористовують тканину:
 - a) шовкову;
 - b) бавовняну;
 - c) вовняну.
10. При вимиканні і вмиканні електропраски беруть рукою :
 - a) за корпус вилки;
 - b) за електрошнур;
 - c) за розетку.

Бліц-тести до теми «Обробка відкладного коміра»

1. З'єднання деталей з послідовним вивертанням це:
 - а) Зшивання;
 - б) Застрочування;
 - в) Обшивання.
2. Ширина шва обшивання коміра:
 - а) 0,5 -0,7 см;
 - б) 0,7-1 см;
 - в) 0,8 -1,2 см.
3. Висікаючи припуски у кутах чи заокругленнях залишають:
 - а) 0,1-0,2 см;
 - б) 0,2 -0,3 см;
 - в) 0,3-0,5 см.
4. Кант припрасовують :
 - а) з боку верхнього коміра;
 - б) з боку нижнього коміра.
5. У якому варіанті названо правильні зрізи:
 - а) нижній ,верхній,відьот;
 - б) зріз горловини ,верхній,кінці;
 - в) зріз горловини ,відьот,кінці.
6. Комір обшивають :
 - а) з боку нижнього коміра;
 - б) з боку верхнього коміра.
7. До якої групи належить рельєфний шов з кантом:
 - а) оздоблювальні;
 - б) крайові;
 - в) з'єднувальні.
8. Обрив верхньої нитки виникає,якщо:
 - а) краї шпулі пошкоджені;
 - б) туга голка;
 - в) відсутній ниткопритягувач.
9. Прорубність тканини при зшиванні виникає,якщо :
 - а) туга голка;
 - б) нитка заправлена не правильно;
 - в) зубчата рейка не просуває тканину.
10. При зшиванні зрізів деталі виріб необхідно притримувати:
 - а) однією рукою,зліва від голки;
 - б) обома руками по обидві сторони від лапки;
 - в) щоб було зручно.

