

E KADAR:

19 dB NRR

25 dB SNR (SNR)

31 dB IPIL

X30i KULAK TIKACI

ŞUNLAR İÇİN IDEALDIR:

- İNŞAAT
- KONSER
- UÇAK SEYAHATI
- STADYUM ETKİNLİKLERİ
- ÇEKİM
- YÜKSEK SESLİ ETKİNLİKLER
- BAHÇE İŞLERİ
- UYUYAN
- EĞİTİM
- & DAHA FAZLASI

Sesi Duyun ve İşitme Duyunuzu Aynı Anda Koruyun

VEYA Yalnızca™ İşitme Koruması

X30i Kulak Tıkacı ürünü, kullanıcıya iki tür gürültüye karşı işitme koruması sağlamak üzere tasarlanmıştır: sürekli gürültü (Kapalı mod) ve darbe gürültüsü (Açık mod). Mod, ürün kulaktayken geçiş anahtarı çalıştırılarak seçilir.

X30i Kulak Tıkacı üç (3) parçadan oluşur; filtre, konka kilidi ve değiştirilebilir kulak uçları. X30i Kulak Tıkacı, 2 stil kulak ucu ile birlikte gelir; Köpük ve silikon. 3 boyutta Silikon Uç (Küçük, Orta ve Büyük) ve 2 boyutta Köpük Uç dahildir; (orta - yeşil iç lastik) ve (küçük - ten rengi iç lastik).

X30i ayrıca Concha Lock (Orta) için 1 boyutla birlikte gelir. Kulak tıkacı, orta konka kilidi ve orta silikon kulak uçları takılı olarak gelir. (7-12 mm). Küçük ve Büyük Konka Kilitleri, AXIL'den doğrudan talep üzerine temin edilebilir.

NOT: Köpük kulak ucu stili, silikon stilinden daha fazla işitme koruması sağlar.

X30i darbe filtresi, Açık ve Kapalı Mod arasında seçim yapmak için bir geçiş anahtarına sahiptir. Her iki mod da kullanıcıya işitme koruması sağlamak için tasarlanmıştır. Kapalı Mod, genel yüksek seslere karşı daha fazla koruma sağlar. Açık Mod, iş sahaları, silah poligonları, yükleme istasyonları veya genel konuşmalar gibi

iletişimin gerekli olduğu ortamlar için tasarlanmıştır ve aynı zamanda yüksek ve zarar verici seslere karşı koruma sağlar.

Kapalı Mod

Geçiş anahtarının üst kısmına bastığınızda Ses Bağlantı Noktasını kapatırsınız. Artık ürün kapalı moddadır ve çevredeki tüm gürültüye karşı bir engel sağlar. Kapalı Mod, konserler, otomobil yarışları, elektrikli aletlerin sürekli kullanımı, sürekli silah sesleri vb. gibi sürekli tehlikeli gürültü ortamlarında kullanım içindir.

Açık Mod

Geçiş anahtarının alt kısmına bastığınızda Ses Bağlantı Noktasını açarsınız. Artık ürün Açık Moddadır ve etrafınızda olup bitenleri duymanıza ve yüksek darbe seslerini engellemenize olanak tanır. Açık Mod, iş sahaları, silah poligonları, yükleme istasyonları veya genel konuşmalar gibi iletişimin gerekli olduğu yerler için tasarlanmıştır ve aynı zamanda yüksek ve zarar verici seslere karşı koruma sağlar.

Montaj Talimatları

1. DOĞRU KONKA KILIDINI SEÇİN
 - a. X30i Kulak Tıkacı, Orta Konka kilidi önceden takılmış olarak gelir. Bu, çoğu müşteri için çalışması gereken standart boyuttur.
 - b. Konkanın içinde yukarıdan aşağıya doğru okunan 3 harf vardır.
 - i. L = Büyük (1. harf Boyuttur; Büyük, Orta, Küçük)
 - ii. S = Boyut (2. harf "Boyut" anlamına gelir; değişmez)
 - iii. R = Sağ (3. harf Sağ veya Sol içindir)
 - c. Konkayı doğru darbe filtresine yerleştirin (L ve R ile gösterilir)

2. KONKA KILIDINI FİLTRENİN ÜZERİNE YERLEŞTİRİN
 - a. Darbe Filtresi L ve R ile işaretlenmiştir.
 - b. İlgili Darbe Filtresinde doğru Konka Kilitlerinin bulunduğundan emin olun.

3. KULAK UCUNU SES BAĞLANTI NOKTASINA YERLEŞTİRİN
 - a. Kulak Ucunu Concha Lock tabanına yaslanacak şekilde sabitleyin

1. Kulak İçine Sokma

1. Kulak ucunun ve konka kilidinin darbe filtresine doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kulak ucunun orta gövdesini başparmak ve işaret parmağı arasında tutun.
3. (KÖPÜK KULLANILIYORSA) Köpük ucu, ucu parmaklarınızla sıkıştırarak sıkıştırın.
 - a. Bu, kulak kanalınızın daha derinlerine inmesine yardımcı olacaktır.
4. Yerleştirmeyi kolaylaştırmak için kulağın üst kısmını dışarı ve yukarı doğru çekin:
 - a. Bu en iyi şekilde kulağı karşı elinizle tutarak, kol başın arkasına yerleştirilerek elde edilir.
5. Ürünü, kulak kanalıyla iyi bir sızdırmazlık sağlarken rahatça oturana kadar kulak kanalına nazikçe itin ve çevirin.
6. Maksimum sızdırmazlık için kulak kanalınızın mümkün olduğunca derinine indiğinden emin olun.
 - a. Doğru uyumun bir örneği için lütfen referans resme bakın.

2. Açık veya Kapalı Modu Seçme

1. Kapalı mod için, bir tık sesi duyana kadar geçiş anahtarını aşağı itin
2. Kapalı mod, genel yüksek seslere karşı koruma sağlar
3. Açık mod için, bir tık sesi duyana kadar geçiş anahtarını yukarı itin
4. Açık mod, yüksek seslere karşı daha hafif bir koruma seviyesi sunar, ancak yüksek darbe seslerine karşı maksimum koruma sağlar.

3. Çıkarma, Temizleme ve Depolama

1. Kulak ucunun orta gövdesini bulun ve kavrayın.
2. Kulak kanalıyla olan contayı kademeli olarak kırmak için ürünü yavaş bir büküm hareketiyle çıkarın. Bu aynı zamanda çıkarma sırasında hissedilebilecek herhangi bir rahatsızlığı da ortadan kaldırır.
3. Kulak kirini (Cerumen) ve diğer kalıntıları temizlemek için her kullanımdan sonra kulak ucunu temizleyin.
 - a. Kulak uçları nemli bir bez veya antibakteriyel temizleme mendilleri ile silinerek temizlenebilir.
4. Ürünü her zaman temiz bir koruyucu kılıf veya torbada saklayın. Başka nesnelerle birlikte saklamayın.

(!) ÇOK ÖNEMLİ (!)

HERHANGİ BİR ÇEKİM ETKİNLİĞİ VEYA YÜKSEK GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLAR İÇİN UYGUN KÖPÜK UCUNU DİKKATLİCE SEÇİN

Çekim yaparken veya gürültülü ortamlarda kullanım için uygun montaj ve güvenlik için tüm talimatları izleyin

SORUMLULUĞUNUZU ANLAMAK

FARKINDA OLUN: Bu Üründen Uygun İşitme Koruması Almak İçin Ürünü Doğru Şekilde Takmanız Gerekir. Bu Ürünü Kulak Kanallarınıza Uyan ve Tamamen Kapatan Uçlarla Kullanın. Her Zaman Ürünün İyi Çalışır Durumda Olduğundan Emin Olun.

FİLTREYİN TEMİZLENMESİ

Kulak ucu ve konka kilidi çıkarıldıktan sonra, darbe filtresi sabun veya hijyen tabletleri ile temizlenebilir ve ardından ılık suda durulanabilir ve iyice kurutulabilir. Filtrenin sadece gerektiğinde temizlenmesi önerilir. Alkol bazlı temizlik solüsyonları, sabunlar veya deterjanlar kullanmayın. Filtreyi temizledikten sonra ılık suda iyice durulandığından ve tamamen kurumasına izin verildiğinden emin olun.

Önerilen saklama sıcaklığı aralığı -10° C / 14° F ile 50° C / 122° F arasındadır.

4. Kulak Ucu Boyutunu Değıştirme

1. Kulak ucunu Kanal Portundan çıkana kadar hafifçe sıkın ve çekin.
2. İstedığınız aktivite için doğru Köpük veya Silikon uç boyutunu seçin.
 - a. NOT: Köpük daha fazla işitme koruması sağlar.
3. Kulak ucunu yavaşça Kanal Bağlantı Noktasına itin.
 - a. En iyi korumayı ve uyumu sağlamak için ucun gidebildiğı kadar uzağı gittiğinden emin olun.
4. Yerleştirmeyi kolaylaştırmak için kulağın üst kısmını dışarı ve yukarı doğru çekin:
 - a. Bu en iyi şekilde kulağı karşı elinizle tutarak, kol başın arkasına yerleştirilerek elde edilir.
5. En derin ve en güvenli uyumu elde etmek için kulak tıkacını gerektiğı gibi çevirin ve itin.

UYARI

- Bu talimatlara ve uyarılara uyulmadığı takdirde, ürünün sağladığı koruma ciddi şekilde zarar görecektir.
- Ürün, kulağın içine yerleştirilmek ve kullanıcıyı tehlikeli gürültü seviyelerinden korumak için tasarlanmıştır. Ürün başka herhangi bir kullanım için tasarlanmamıştır.
- BOĞULMA TEHLİKESİ - Ürünü küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Ürün, talimatlara uygun olarak takılmalı, ayarlanmalı ve bakımı yapılmalıdır. Yanlış montaj, gürültüyü azaltmadaki etkinliğini azaltabilir.
- Tasarlanan zayıflama seviyesini elde etmek için, kulak ucunun dış kısmının kulak kanalı ile hava geçirmez bir sızdırmazlığa sahip olması gerekir.
- Kulakta iken üründe zaman içinde herhangi bir gevşeme olmadığından emin olmak için contayı periyodik olarak kontrol edin ve gerekirse düzeltin.
- Ürünün performansı, örneğin delme veya kesme gibi keskin nesnelerle temas ettikten sonra düşebilir.
- Servis kolaylığı sağlamak için ürünü düzenli olarak kontrol edin.
- Ürün, kimyasallar veya alkol ile temas ettiğinde olumsuz etkilenebilir.
- Enfeksiyon riskini azaltmak için lütfen yerleştirmeden önce ürünün ve her iki elinizin temiz olduğundan emin olun. Ürünün paylaşılması enfeksiyon riskini artırabilir.
- Ürünün kulak kanalından aniden veya hızlı bir şekilde çıkarılması kulak zarına zarar verebilir.
- Gürültülü ortamlarda her zaman uygun işitme koruması takılmalıdır.
- Ürünün kullanımının bir aktiviteyi güvenli bir şekilde gerçekleştirme yeteneğini etkileyip etkilemediğini değerlendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Ürün dikkat dağıtıcı veya rahatsız edici olduğunda etkinliği durdurun.
- Ürünün üretim tarihinden üç (3) yıl sonra veya ürün hasar görmüş veya zayıflamış ise kullanılması önerilmez. Ürün aşırı yıprandıkça ürünün belirtilen zayıflaması azaltılabilir.

! DİKKAT!

BU KULLANIM KILAVUZUNDA VERİLEN TAVSİYELERE UYULMAZSA, KULAK TİKAÇLARININ SAĞLADIĞI KORUMA CİDDİ ŞEKİLDE BOZULACAKTIR.

DOĞRU MONTAJ PROSEDÜRÜ İÇİN BU KULLANIM KILAVUZUNUN 1. ADIMINA BAKIN.

DİKKAT! KULAKLIK UÇLARINI HER ZAMAN TALIMATLARA UYGUN OLARAK TAKIN, AYARLAYIN VE BAKIMINI YAPIN.

DİKKAT! TAKMADAN ÖNCE KULAKLIK UÇLARINDA KIR, HASAR VEYA SERTLİK OLUP OLMADIĞINI İNCELEYİN - TEHLİKEYE GIRERSE HEMEN ATIN.

DİKKAT! KULAKLIK UÇLARI GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLARDA HER ZAMAN TAKILMALIDIR.

DİKKAT! GÜRÜLTÜLÜ ORTAMA YANLIŞ MONTAJ, İŞİTME HASARINA VEYA İŞİTME KAYBINA NEDEN OLABİLİR.

DİKKAT! KULAKLIK UÇLARI TEKRAR KULLANILABİLİR VE SERVİS KOLAYLIĞI AÇISINDAN DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİLMELİDİR.

DİKKAT! KULAK TİKAÇLARININ KULAK KANALINDAN ANI VEYA HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇIKARILMASI KULAK ZARINA ZARAR VEREBİLİR.

KULAKLIK UCU YENİDEN KULLANILABİLİRLİĞİ VE DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİĞİ

DİKKAT! YENİDEN KULLANILABİLİR KULAKLIK UÇLARI HER KULLANIMDAN ÖNCE PERİYODİK OLARAK KONTROL EDİLMELİDİR.

Silikon Kulaklık Uçları 5 yıl raf ömrüne sahiptir. Periyodik kullanım için duruma göre kulak uçlarını 3-5 ayda bir değiştirin. Ağır sanayi kullanımı için, her 14 günde bir veya uçlar hasarlıysa değiştirin.

Köpük Kulaklık Uçları 5 yıl raf ömrüne sahiptir. Periyodik kullanım için duruma göre kulak uçlarını 3-5 ayda bir değiştirin. Ağır

sanayi kullanımı için, her 14 günde bir veya uçlar hasar görürse veya sıkıştırılabilirliğini kaybederse değiştirin.

Aksesuar satın almanız gerekiyorsa, lütfen <http://goaxil.com> için oturum açın

ESKİME

X30i ürünü, ürün% 80'den az Nem ve 0 ° C ila 50 ° C Sıcaklık koşullarında kontrollü bir depoda saklanırken raf ömrü açısından iyi durumda kalacaktır. Kulak tıkacı üretim tarihi (AA/YYYY) ambalajın üzerinde yazılıdır. Kulak uçlarının ürün ömrü, verilen üretim tarihinden itibaren 5 yıla kadardır.

UYGUNLUK BEYANI

Uygunluk Beyanı şu adresten indirilebilir:
<http://goaxil.com/pages/certifications>

SERTİFİKASYON VE TEST RAPORLARI

Ürünün tüm sertifikaları ve test raporları şu adresten indirilebilir:
<http://goaxil.com/pages/certifications>

SINIRLI GARANTİ

AXIL, ürünlerinin satın alma tarihinden itibaren iki (2) yıl süreyle malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti verir. Bu üründe malzeme veya işçilikte herhangi bir kusur olduğuna inanıyorsanız, kullanmayı hemen bırakın ve yardım için müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Bir ürünün malzeme veya işçilik açısından kusurlu olduğu kanıtlanırsa, AXIL ürünü onaracak veya değiştirecek ve masrafları AXIL'e ait olmak üzere size gönderecektir. Tüm iadeler, satın alma belgesini ve iddia edilen kusuru belirten belgeleri içermelidir. Bu SINIRLI GARANTİ, yalnızca ürünlerin AXIL talimatlarına göre uygun şekilde bakımının yapıldığı ve yanlış kullanım, ihmal veya kazaya maruz kalmadığı durumlarda geçerlidir. İade Yetkilendirme (RMA) Departmanı tarafından yetkilendirilmedikçe doğrudan AXIL'e iade yapılmayacaktır.

BU GARANTİ, SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, ÖZELLİKLE HARİÇ TUTULAN AÇIK VEYA ZİMNİ DİĞER TÜM GARANTİLERİN YERİNE VERİLİR. AXIL VEYA SATICI HİÇBİR DURUMDA ARIZI VE DOLAYLI HASAR VEYA MASRAFLARDAN, YASALARCA REDDEDİLEBİLECEK ÖLÇÜDE SORUMLU DEĞİLDİR.

*EN 352-2:2020 (EU) 2016/425'e göre test ve belgelendirme CCQS Certification Services Limited (NB 2834),
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin,
İrlanda tarafından gerçekleştirilmiştir*

Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel makamınızla, evsel/endüstriyel atık imha hizmeti sağlayıcınızla veya ürünü satın aldığınız yerle iletişime geçin. Lütfen bu ürünün uygun şekilde geri dönüştürülmesini sağlamak için gerekli adımları atın.

1 ÇİFT **X30i** KULAK TIKACI. 1 BOY KONKA KİLİT
3 BOYUTTA SİLİKON UÇ . 2 BOY KÖPÜK UCU
1 ADET CEP TAŞIMA ÇANTASI

X30i Kulak Tıkacı, basit bir geçiş anahtarıyla açılıp kapanan bir valfe sahiptir. Bu, aynı anda işitme ve koruma veya yalnızca işitme koruması arasında anında geçiş yapmanızı sağlar. Hava yolculuğu, konserler, otomobil yarışları, stadyum etkinlikleri, atıcılık, makine atölyeleri, çiftçilik, yol yapımı ve inşaat gibi aşırı gürültülü ortamlar için idealdir; sağlık ve

güvenliğin işitme korumasının kullanılmasını gerektirdiği, yani gürültü seviyelerinin 85 dB'lik güvenli sınırın üzerinde olduğu herhangi bir durum.

GÜRÜLTÜ	AZALTMA 19
DESIBEL DERECELENDİRME (BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE KULLANILDIĞINDA)	
GÜRÜLTÜ AZALTMA DERECELENDİRME ARALIĞI MEVCUT İŞİTME KORUYUCULARI İÇİN YAKLAŞIK 0 İLE 30 ARASINDADIR (DAHA YÜKSEK SAYILAR DAHA FAZLA ETKİNLİĞİ GÖSTERİR).	
AKİL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELHAMRA, CA	X30i Kapalı Mod
Federal yasa yasaklıyor Satın almadan önce bu etiketin çıkarılması EPA LOGOSU TARAFINDAN İSTENEN ETİKET U.S. EPA YÖNETMELİĞİ 40 CFR Bölüm 211, Alt Bölüm B	

Yumuşak hipoalerjenik tıbbi sınıf Silikondan yapılmıştır. X30i, açık konumdayken 22 dB SNR / 16 dB NRR / 31 dB IPIL ses azaltma seviyeleri sunar ve kapalı konumdayken 25 dB SNR / 19 dB NRR sunar - ortamlarda çalışmak için uygundur. Ürünlerimizin çoğu, çifte korumanın gerekli olduğu çok gürültülü ortamlarda kulaklıklarla birleştirilebilir.

Dikkat:

X30i'yi kulak kanalına yerleştirirken, tasarlanan zayıflama seviyesini elde etmek için uçların kanalı doğru şekilde kapattığından emin olun.

ABD'de tasarlandı ve geliştirildi

Çin Malı

SNR GRAFIĞI (KÖPÜKLÜ AÇIK MOD)

Frekans	Demek	CYBH	APV (Nükleer Yatırım)
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	17.6	3.6	14.0
125	16.6	3.5	13.2

250	17.1	2.9	14.2
500	16.5	2.6	13.9
1000	20.4	2.7	17.7
2000	29.5	3.0	26.5
4000	30.9	2.6	28.4
8000	38.7	3.4	35.3

NRR TABLOSU (KÖPÜKLÜ AÇIK MOD)

Frekans	Demek	CYBH
[Hz]	[dB]	[dB]
125	16.8	3.6
250	17.2	2.6
500	17.9	2.8
1000	21.1	2.7
2000	29.2	2.1
3150	31.6	3.0
4000	30.4	3.2
6300	31.2	3.4
8000	38.5	3.4

SNR GRAFIĞİ (KÖPÜKLÜ KAPALI MOD)

Frekans	Demek	CYBH	APV (Nükleer Yatırım)
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	18.0	3.3	14.7
125	21.2	3.1	18.1
250	19.1	3.0	16.1
500	19.5	2.6	16.8
1000	23.7	2.6	21.1

2000	32.9	2.5	30.4
4000	33.0	3.0	29.9
8000	38.9	3.1	35.9

NRR ŞEMASI (KÖPÜKLÜ KAPALI MOD)

Frekans	Demek	CYBH
[Hz]	[dB]	[dB]
125	21.5	3.8
250	20.6	3.6
500	22.1	3.2
1000	24.6	2.8
2000	32.6	2.0
3150	34.3	2.9
4000	32.0	3.7
6300	32.3	3.5
8000	39.7	3.7

SNR TABLOSU (SILIKONLU AÇIK MOD)

Frekans	Demek	CYBH	APV (Nükleer Yatırım)
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	14.9	3.2	11.6
125	15.4	2.0	13.4
250	16.1	2.0	14.1
500	14.8	2.6	12.3
1000	18.8	1.5	17.3
2000	23.7	3.3	20.4
4000	27.9	3.3	24.6
8000	25.5	3.3	22.2

NRR TABLOSU (SİLİKONLU AÇIK MOD)

Frekans	Demek	CYBH
[Hz]	[dB]	[dB]
125	15.8	3.8
250	17.6	3.8
500	16.1	2.9
1000	17.2	2.6
2000	26.6	3.1
3150	29.7	2.7
4000	27.8	4.0
6300	27.0	4.0
8000	28.9	4.1

SNR TABLOSU (SİLİKONLU KAPALI MOD)

Frekans	Demek	CYBH	APV (Nükleer Yatırım)
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	16.5	3.4	13.1
125	17.2	2.6	14.6
250	17.5	1.9	15.6
500	17.0	2.0	15.0
1000	19.3	2.2	17.1
2000	26.2	3.1	23.1
4000	26.4	3.0	23.3
8000	27.9	2.3	25.6

NRR TABLOSU (SİLİKONLU KAPALI MOD)

Frekans	Demek	CYBH
[Hz]	[dB]	[dB]

125	19.3	3.9
250	20.4	2.7
500	19.7	3.1
1000	19.2	2.5
2000	25.9	3.0
3150	28.1	3.0
4000	23.6	2.3
6300	24.2	3.4
8000	26.2	3.8

X30i KULAK TIKACI	BOYUT		
SİLİKON UÇ	Küçük	Orta	Büyük
<i>Gram cinsinden ağırlık</i>	3.9	4.1	4.2

X30i KULAK TIKACI	BOYUT	
KÖPÜK UCU	Küçük	Orta
<i>Gram cinsinden ağırlık</i>	3.8	3.8