

ELEJE

NYITOTT POZÍCIÓ

19 dB SNR

ZÁRT POSITION

25 dB SNR

XP DEFENDER

IDEÁLIS:

LÖVÖLDÖZÉS

VADÁSZAT

HANGOS ESEMÉNYEK

UDVARI MUNKA

KONCERTEK

ÉPÍTÉS

ALVÁS & TANULÁS

**Hallja a hangot és védje hallását egyszerre
VAGY csak hallásvédő**

A termék két részből áll: a tablettá alakú szűrő és az újrafelhasználható Universal Fit fül tip (A kép). A szűrő illeszkedik a nagy fülcsúcs (7-12mm). Először helyezze be a nagy fülét. Illessze be a hallójáratba a utasítások (1. Behelyezés a fülbe). Ha a tipp nehéz behelyezni a hallójáratba vagy tapintható kényelmetlen helyezze a szűrőt a közegbe méretű fülbetét (6-11mm) a utasítások (3. A fülbetét méretének módosítása).

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha lehetetlen elérni megfelelő tömítés a mellékelt hegyméretekkel. Egy kis méretű fülbetét (5-10mm) és extra nagy méret Fülbetét (8-14 mm) kérésre rendelkezésre áll.

A terméket úgy tervezték, hogy viselőjét hallásvédelemmel kétféle zaj: folyamatos zaj (zárt üzemmód) és impulzus zaj (nyitott mód). A mód a következő: a billenőkapcsoló működtetésével kiválasztva, miközben

a készülék a fülben van (G kép).

Zárt mód

Amikor a rocker nagy, ívelt oldala kapcsolót nyomja le (B kép), a termék zárt üzemmódban van, amely blokkolja a minden környező zaj. A zárt mód használható folyamatos veszélyes zajkörnyezetben mint például a lánctalpas járművekben.

Nyitott mód

Amikor a billenőkapcsoló kis lapos oldala lenyomja (C kép), a készülék a nyílt mód, amely szintfüggő az impulzus zaj csillapítása, mint például fegyvertüzelés, miközben lehetővé teszi a helyzeti tudatosság (azaz hangok és tájékozódás).

1. Behelyezés a fülbe

1. Győződjön meg arról, hogy a szűrő megfelelően van elhelyezve a fülbetét (J, K & L kép).
2. Fogja meg a fülbetét nyelvét a hüvelyk- és mutatóujj (D kép).
3. Húzza kifelé a fül tetejét és felfelé a könnyebb beillesztés érdekében: Ez a legjobb úgy érhető el, hogy a fülét a szemközti kezével, a kar a fej hátsó része (E kép).
4. Helyezze a nyelvet a fül tetejére így könnyebb megtalálni és megfogni, amikor a hegy eltávolítása a fülből (F kép).
5. Óvatosan nyomja be és csavarja bele a terméket a fül, amíg kényelmesen ül a fülben csatornát, miközben jó tömítést képez a fülcsatorna.

2. Eltávolítás, tisztítás és tárolás

1. Keresse meg és fogja meg a fülbetét nyelvét (F kép).
2. Távolítsa el a terméket lassan csavarva Mozgás a tömítés fokozatos feltöréséhez a hallójárat. Ez kiküszöböli a kellemetlen érzés, amely a eltávolítás.
3. Minden használat után tisztítsa meg a fülbetétet, hogy távolítsa el a fülzsírt (Cerumen) és más törmelék: A fülbetétek tisztára törölhetők nedves ruhával vagy antibakteriális szövetek tisztítása.

4. A terméket mindig tiszta állapotban tárolja visszazárható védőtok vagy tasak. Csinál ne tárolja más objektumokkal együtt. Ajánlott tárolási hőmérséklet tartománya -10 ° C és 50 ° C között van.

A szűrő eltávolítása után (3. A fülbetét cseréje méret), a fülcsúcsok szappannal tisztíthatók vagy higiéniai tablettákat, majd langyos öblítéssel vízzel és alaposan szárítsa meg.

Javasoljuk, hogy csak akkor tisztítsa meg a szűrőt, ha: szükséges. Ne használjon alkohol alapú tisztítószeret, szappanok vagy mosószeret. Után A szűrő tisztítását alaposan meg kell tisztítani langyos vízzel leöblítjük és hagyjuk megszáradni lassan.

3. A fülbetét méretének módosítása

1. Távolítsa el a szűrőt az aktuális fülbetétből: Óvatosan nyomja össze a fülbetétet közvetlenül a szűrje, amíg "ki nem ugrik" a fülbegyből (Kép H).
2. A szűrő elhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a billenőkapcsoló nagy ívű oldala A fülbetét nyelv felőli oldalán elhelyezve (A & L kép).
3. Helyezze a szűrőt a fülbetét: Ezt legjobban a következőkkel lehet elérni: a szűrő ferdén történő behelyezése, a a szűrő alsó oldala az elsőben (I. kép).
4. Nyomja le a billenőkapcsolót a helyesen helyezze a szűrőt az üregbe a fülbetéten (J, K & L kép).
5. Helyezze a fülbetétet a hallójáratba Az utasításokat követve (1. Beillesztés a a fül).

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ha ezek az utasítások és figyelmeztetések nem betartotta, a A termék súlyosan károsodott.
- A terméket a fül és a viselő védelme veszélyes zajszintek. A termék nem bármilyen más felhasználásra szánják.
- FULLADÁSVESZÉLY - Tartsa távol a terméket kisgyermek számára elérhető.
- A terméket fel kell szerelni, be kell állítani, és

karbantartása a

előírás. A nem megfelelő illesztés csökkentheti hatékonyság a zaj csökkentésében.

- A tervezett csillapítás elérése érdekében

szint, fontos, hogy a fül külső része

A csúcs légmentesen lezárja a fülcsatornát.

- Rendszeresen ellenőrizze és szükség esetén javítsa ki

a pecsét annak biztosítására, hogy

a termék idővel történő meglazulása

a fül.

- A termék teljesítménye csökkenhet

éles tárgyakkal való érintkezés után, pl.

szúrás vagy vágás (K kép).

- Rendszeresen ellenőrizze a terméket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy használhatóság (J kép).

- A terméket hátrányosan érintheti, ha

vegyszerrel érintkeznek, vagy

alkohol.

- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a termék és mindkettő

A kezek tiszták, mielőtt behelyezné

csökkenti a fertőzés kockázatát. Megosztás

A termék növelheti a fertőzés kockázatát.

- A termék hirtelen vagy gyors eltávolítása

A hallójárat károsíthatja a dobhártyát.

- Megfelelő hallásvédő eszközt kell viselni

Mindig zajos környezetben.

- Az Ön felelőssége annak értékelése, hogy

a termék használata befolyásolja a teljesítményképességet

egy biztonságos tevékenység. A tevékenység leállítása

ha a termék zavaró vagy zavaró.

- A termék használata nem ajánlott

három (3) évvel a gyártás időpontja után. A

A termék meghatározott csillapítása ezután

már nem garantálható.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az AXIL garantálja, hogy termékei mentesek

anyag- és gyártási hibák

két (2) éves időszak

vétel. Ha úgy gondolja, hogy ez a termék

bármilyen anyag- vagy gyártási hiba,

azonnal hagyja abba a felhasználást és vegye fel a kapcsolatot

ügyfélszolgálat segítségért. Ha egy termék

anyaghibának bizonyul, vagy

kivitelezés, megjavítjuk vagy kicseréljük a

terméket, és küldje el Önnek a

AXIL. Minden visszaküldésnek tartalmaznia kell a következők igazolását

vásárlás és dokumentáció, amely meghatározza a

Állítólagos hiba. Ez a KORLÁTOZOTT GARANCIA csak akkor alkalmazandó, ha a termékeket megfelelően karbantartva az AXIL utasítások, és nem vonatkoztak rájuk visszaélés, gondatlanság vagy baleset. Nincs visszaküldés közvetlenül az AXIL-hez kell benyújtani, kivéve, ha a a Visszaküldési Engedélyezési (RMA) osztály.

EZ A GARANCIA AZ ÖSSZES HELYETT EGYÉB KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, AMELYEK KIFEJEZETLEN KIZÁRVA, BELEÉRTVE A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG VAGY FORGALOMKÉPESSÉG KÜLÖNLEGES CÉL. SEMMI ESETRE sem A DEC VAGY AZ ELADÓ FELELŐS A KÖVETKEZŐKÉRT ESETLEGES ÉS KÖVETKEZMÉNYES KÁROK VAGY KÖLTSÉGEK TELJES MÉRTÉKBEN AZ ILYEN MÉRTÉKET KIZÁRHAJA TÖRVÉNY.

Tesztelte: PZT GmbH An der Junkerei 48, 26389 Wilhelmshaven, Németország, 1974, Az ANSI S3.19-1974 és az ANSI S12.42-2010 szerint

www.goaxil.com
AXIL // 866.422.5502
SALT LAKE CITY, UTAH
XP VÉDŐ

TARTALMAZZA:

1 PÁR **XPDEFENDER** SZŰRŐ. 1 PÁR KÖZEPES ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ HEGY.
1 PÁR NAGY ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ HEGY. 1 ALUMÍNIUM TOK

Az XP Defender jellemzői egy szelep, amely kinyílik és egyszerű váltókapcsoló. Ez lehetővé teszi Azonnal átállsz a hallás és a védő. Ideális extrém zaj környezetek, például lövészet, gép üzletek, gazdálkodás, út épület és építés; bármely olyan helyzet, amikor az egészség és a biztonság megköveteli a hallás használata

védelem, azaz ahol
a zajszint felette van
a biztonságos 85 dB-es határérték.

Mellékelt fülbetétméretek (névleges átmérő)	
6/11mm Közepes	7/12mm Nagy

EN352-2:2020		
ÜZEMMÓD:	NYITOTT	ZÁRT
SNR	19 dB	25 dB
H	22 dB	27 dB
M	16 dB	22 dB
L	13 dB	26 dB

Lágyból készült
hipoallergén orvosi
minőségű polimer. A
Az XPDefender csökkenti
zajszintek 10 dB-lel
Amikor a szabadban van
pozícióban és 18 dB-lel
amikor zárva van
pozíció - alkalmas
Munka
Akár 103 környezet;
Db. Termékeink többsége
kombinálható
fülvédők nagyon hangosan
Olyan helyzetek, amikor a kettős
A védelem egy
követelmény.

Figyelem:

Amikor behelyezi az **XP Defender** a fülbe
csatorna győződjön meg róla, hogy a hegyek megfelelően tömítenek
a tervezett csillapítási szint eléréséhez.

Made in Netherlands **hangtechnika**

**DINAMIKUS
EAR CÉG**

www.goaxil.com