

**ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ПАРХОМІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 32
ПІД ЧАС РОБІТ НА ДРАБИНІ**

с.Пархомівка

ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ПАРХОМІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора

Пархомівського ліцею

від «___» _____ 2026 р. № ___

**ІНСТРУКЦІЯ № 32
З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБІТ НА ДРАБИНИ**

1. Загальні відомості

1. Всі деталі драбин повинні мати гладку обстругану поверхню, не мати тріщин;

1. 2. Забороняється застосування перевідних драбин, які не відповідають ГОСТу, (збитих цвяхами, без врізання щаблів у тятиви і без кріплення тятів болтами та ін);

1. 3. Довжина приставних сходів долина забезпечувати можливість виконання робіт стоячи на сходинці, яка знаходиться на відстані не менше 1 м. від верхнього кінця драбини, і не повинна перевищувати 5 м. У разі недостатньої довжини драбини забороняється влаштовувати опорні спорудження з ящиків, бочок і т. п., а також встановлювати приставні драбини під кутом на-клону до горизонту більше 75 градусів без додаткового кріплення верхньої частини;

1. 4. Нижні кінці переносних драбин, що встановлюються на землю повинні мати оковки з ост-римі наконечниками, а при користуванні ними на гладких і шорстких підлогах повинні мати башмаки з гуми або інших нековзних матеріалів. При необхідності верхні кінці драбин повинні мати спеціальні гаки;

1. 5. Майданчики драбин висотою 1, 3 м. і більше повинні мати огороження або упори;

1. 6. Розсувні драбини повинні мати запірні пристрої, що виключають можливість мимовільного розсовування при роботі.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Оглянути драбину:

- Тріщини в сходинках і тятиві допускаються тільки поздовжні, довжиною не більше 100 мм. і глибиною не більше 5 мм;

- Місцезнаходження тріщин і їх напрямок не повинно загрожувати ослабленням тятиви і сходинок;

- Закладення тріщин і надломів не допускається;
- Поперечні тріщини не допускаються;
- Металеві сходи не повинні мати тріщини, задирки і гострі краї.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Працювати з двох верхніх щаблів драбини, які не мають поручнів або упорів, і приставних сходів, а також перебувати на сходинках більш ніж одній людині забороняється.

3.2. Переходити на висоті з приставних сходів або драбини на іншу забороняється.

3.3. Забороняється працювати на сходах біля і над працюючими машинами, транспортерами і т.п., а також з використанням електричного та механізованого інструменту, паяльної лампи і газового пальника;

3.4. Перш ніж приступити до роботи на драбині, потрібно забезпечити її стійкість, а потім шляхом огляду і випробування переконатися в тому, що вона не може зісковзнути з місця або бути випадково скинути;

3.5. Якщо не можна міцно закріпити верх драбини, а також при роботах на висоті понад 4 м і в місцях руху людей, для попередження падіння драбини від випадкових поштовхів, необхідно щоб сходи притримували інший працівник;

3.6. Для роботи на висоті на маршах сходових кліток повинні влаштовуватись спеціальні настилі.

3.7. Сходи повинні мати інвентарні номери і випробовуватися;

3.8. При обслуговуванні та ремонті електроустановок, заміні ламп освітлення забороняється застосовувати металеві драбини і драбини;

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Не дозволяється:

- залишати драбину на тротуарах і проїжджій частині;
- виконувати чистку електроосвітлювальної арматури і світильників. Ця робота виконується електротехнічним персоналом;
- працювати в умовах недостатньої видимості.

4.2. Привести в порядок місце роботи вимкнути електроприлади, освітлення.

4.3. Драбину здати в місця їх зберігання, особі, яка їх видала.

4.4. Про закінчення робіт і всіх зауваженнях доповісти керівнику робіт.

4.5. Вимити з милом обличчя, руки.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварії або технічної несправності драбини, необхідно негайно припинити роботу і доповісти про це безпосередньому керівнику робіт. Ні в якому разі не намагатись ліквідувати несправності самому. Не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.

5.2. При виникненні пожежі, появи диму, гару та інших ознак загоряння терміново повідомити керівника, чергового та розпочати гасіння осередку загоряння наявними засобами пожежогасіння, у разі необхідності викликати пожежний підрозділ **(101)**.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, необхідно надати потерпілому першу медичну допомогу, а в разі потреби викликати „ екстрену (швидку) медичну допомогу **(103)**.

5.4. В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт по усуненню небезпечної ситуації.

**Відповідальна за організацію
роботи з охорони праці**

_____ **Тетяна ФЕДОРЕНКО**

УЗГОДЖЕНО:

**Інженер з охорони праці
групи господарського обслуговування
відділу освіти
Краснокутської селищної ради**

_____ **Ірина РВИБОРОДА**

**Юрисконсульт
групи по господарському обслуговуванню
відділу освіти
Краснокутської селищної ради**

_____ **Марія СУРГАЙ**

Ознайомлений(на)