HOJA TECNICA

DESOXIBEN

CODIGO: HTA-05	AREA: Control de Calidad	REVISION No.:
ELABORADO POR: T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.	APROBADO POR: T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.	FECHA DE REVISION: Septiembre de 2022
FECHA DE EMISION: Septiembre de 2021		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Desoxidante y desengrasante a base de ácidos inhibidos.

CARACTERÍSTICAS:

Desoxiben desengrasa, desoxida y disuelve incrustaciones provenientes de agua dura, proporcionando una pasivación momentánea a lámina negra y acero al carbón.

Desoxiben es efectivo para limpiar y abrillantar todo tipo de acero inoxidable.

Desoxiben mejora la adherencia de la pintura.

PROPIEDADES:

DETERMINACION	ESPECIFICACION	UNIDAD
Aspecto	Líquido	
Color	Ámbar	
Densidad	1.150-1.160	g/cm ³ a 20°C
H ₂ PO ₄	25 mínimo	%
Olor	Característico picante	
pH	1-2	Directo
Residuos	Se eliminan con el enjuague	
Solubilidad en agua	Completa	

ESTABILIDAD:

12 meses en condiciones normales de almacenamiento y en su envase original.

HOJA TECNICA

DESOXIBEN

CODIGO: HTA-05	AREA: Control de Calidad	REVISION No.:
ELABORADO POR: T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.	APROBADO POR: T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.	FECHA DE REVISION: Septiembre de 2018
FECHA DE EMISION: Septiembre de 2017		

MODO DE EMPLEO:

El Desoxiben puede ser usado por medio de inmersión en frío, con brocha o trapo. Dependiendo del grado y tipo de suciedad a remover, se aplica directo en la superficie a limpiar y se deja actuar de 5 a 10 minutos.

Las diluciones recomendadas de uso del Desoxiben: Agua son:

Limpieza y abrillantado de acero inoxidable 1: 10

Limpieza de acero al carbón 1: 2

Nota: para usos específicos consulte con su Representante.

PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Aplicar en lugares ventilados.

Evite el contacto con los ojos, en caso de producirse lavar con agua en abundancia, si la irritación persiste consulte al Médico.

Almacenar en un lugar fresco.

Producto de uso industrial.

PRESENTACIÓN:

Envases de polietileno de alta densidad de 20, 50 y 200 lts.

GARANTÍA:

Arbenson, garantiza que el producto descrito en esta hoja técnica cumple con las especificaciones contenidas en ella.

Arbenson, no se hace responsable por daños causados por el mal uso de este producto.

El Cliente debe realizar las pruebas específicas pertinentes.