



RETARDADOR MULTIUSO 3252

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Indicado para retardar o tempo de secagem tanto para tintas vinílicas como para tintas polietileno principalmente em dias quentes e úmidos.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Mistura de hidrocarbonetos aromáticos, e compostos oxigenados. É um produto isento de benzeno e solventes clorados.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Este produto é uma mistura de solventes voláteis, devidamente balanceados, límpido, incolor, de odor característico e inflamável.

EMBALAGENS

Disponível em embalagens de 900 mL, 5, 10, 20, 25, 30, 50 e 200 litros.

MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Deve ser mantido à temperatura ambiente (20 °C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais. Validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

MEIO AMBIENTE E SAÚDE

Seu manuseio requer cuidados especiais que se aplicam a todos os solventes petroquímicos.

Este produto deve ser mantido longe de fontes de ignição, chamas e faíscas.

Deve-se evitar a inalação de seus vapores e um contato prolongado com a pele.

Para maiores informações, contate-nos.

Obs: Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. As recomendações e sugestões que fazemos quanto ao uso de nossos produtos se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores e devem ser consideradas apenas como uma orientação geral.

SULCOLOR IND. TINTAS E SOLVENTES LTDA

Rua Giacomo Geremia, 1326 - Bairro De Lazzer – Caxias do Sul – RS
Cep: 95045-670 Tel/Fax: (54) 238-2935 e-mail: sulcolor@sulcolor.com