

LE GÂTEAU DE TROIE

Contact Régisseur

Louis Hanoteau

06 49 76 65 64

hanoteaulouispro@gmail.com

- **Durée** : environ 1h20
- **5 artistes et 1 régisseur**
- **Scène AVEC structure suspendue (dimensions min)** : 10 m de large / 6 m de profondeur / 7 m de hauteur
- **Scène SANS structure suspendue (dimensions min)** : 6m de large / 5 m de profondeur / 3,5 m de hauteur
- **Deux paires de pendrillons de 2m de large minimum à cour et jardin (pour les entrées et sorties)**
- **Une structure de 6x1m doit être suspendue au grill, à 6 m environ (Le poids de la structure est d'environ 70 kgs)**



- **Un technicien doit être présent pour l'installation et veiller au bon fonctionnement du matériel pendant le spectacle.**
- Le lancement des tops-régie sera assuré par notre régisseur.
- Si la salle nécessite des micros, un technicien du théâtre doit être présent pendant le spectacle pour contrôler les niveaux.

SON

- Le son doit être diffusé en stéréo dans toute la salle et nous avons besoin de retours indépendants stéréo sur scène.
- La source sonore est fournie par le technicien qui vient avec son équipement. Il doit pouvoir se brancher dans la console son avec quatres prises jack 6.35
- **Les retours fonctionnent de façon indépendante des façades.**
(demander précisions auprès du technicien)
- Un deuxième ordinateur de secours doit aussi être branché à la console en mini-jack stéréo.

DÉCOR

- Le décor est transporté en camion jusqu'au théâtre.
- Nous apportons notre structure en alu pour soutenir les 6 rideaux. Nous la fixons sur le grill en fond de scène. *Si le grill est fixe, nous prévenir pour que nous apportions des poulies et de l'huile de coude.*
- Les autres éléments du décor sont : un gâteau, 4 colonnes, 2 tableaux, un trône, et une quinzaine de caisses contenant les accessoires, costumes et chaussures.

LUMIÈRE

- une face chaude (204+ depoli 119R)
- une face froide (201 + depoli 119R)
- 4 découpes sur la face
- 5 douches
- 3 rattrapages au manteau
- 5 Par-Led en contre
- 3 Par-Led en face
- 1 Par-Led en douche

*Les Par-Led doivent être réglés avec le rouge en première adresse (61, 71, 91 etc.).
Si la première adresse est le dimmer, réglez le projecteur à l'adresse 60,70,80...*

Aucune console lumière n'est nécessaire, l'espace doit être libéré à côté de la console son pour accueillir les deux ordinateurs portables et leurs branchements.

PLAN FEU:

Chiffres ORANGE: Chaud (204)

Chiffre BLEU: Froid (201)

: dépoli type rosco 119R

