

[URACLE UMS 3.0] UMS API 정의서

2022 년 6 월

(주) Uracle

목차

1. 개요	5
1.1. 목적	5
1.2. 호출 방법	5
1.3. 전문 구성	5
2. UMS API 발송 요청 규격	6
2.1. 전문 요청 정보	6
2.2. [공통] 전문	6
2.3. [PUSH] 전문	7
2.4. [WEB-PUSH] 전문	7
2.5. [ALIMTOK] 전문	8
2.6. [FRIENDTOK] 전문	8
2.7. [RCS] 전문	8
2.8. [NAVER SMART ALIM] 전문	9
2.9. [xMS] 전문	9
2.10. [공통] 응답 전문	9
3. UMS API 발송 요청 샘플	10
3.1. [PUSH] 발송 샘플	10
3.1.1. 일반 발송 데이터 샘플	10
3.1.2. 일반 발송 HTTP 샘플	11
3.1.3. 응답 전문 BODY 영역 샘플	12
3.1.4. CSV 발송 데이터 샘플	12
3.1.5. CSV 발송 HTTP 샘플	13
3.2. [WEB-PUSH] 발송 샘플	16
3.2.1. 예약 일반 발송 데이터 샘플	16
3.3. [ALIMTOK] 발송 샘플	17
3.3.1. 발송 유효 시간 적용 발송 데이터 샘플	17
3.3.2. TEXT 강조형 알림톡 발송 데이터 샘플	18
3.4. [FRIENDTOK] 발송 샘플	18

3.4.1.	치환 형 일반 발송 데이터 샘플	18
3.5.	[RCS] 발송 샘플	19
3.5.1.	RCS_SMS 피로도 대상 발송 데이터 샘플	19
3.5.2.	RCS_MMS 일발 발송 데이터 샘플	20
3.5.3.	RCS_SMS JSON 포맷 발송 데이터 샘플	21
3.5.4.	RCS_MMS JSON 포맷 발송 데이터 샘플	22
3.6.	[NAVER SMART ALIM] 발송 샘플	23
3.6.1.	일반 발송 데이터 샘플	23
3.7.	[xMS] 발송 샘플	24
3.7.1.	SMS 일반 발송 데이터 샘플	24
3.7.2.	MMS 일반 발송 데이터 샘플	24
4.	UMS API 발송 요청 취소 규격	25
4.1.	전문 요청 정보	25
4.2.	[공통] 요청 전문	26
4.3.	[공통] 응답 전문	26
5.	UMS API 발송 메시지 금칙어 검증 요청 규격	26
5.1.	전문 요청 정보	26
5.2.	[공통] 요청 전문	26
5.3.	[공통] 응답 전문	26
6.	UMS API 발송 메시지 필수어 검증 요청 규격	27
6.1.	전문 요청 정보	27
6.2.	[공통] 요청 전문	27
6.3.	[공통] 응답 전문	27
7.	UMS API 발송 발신번호 검증 요청 규격	27
7.1.	전문 요청 정보	27
7.2.	[공통] 요청 전문	27
7.3.	[공통] 응답 전문	28
8.	UMS API 에러 코드 정보 요청 규격	28

8.1.	전문 요청 정보	28
8.2.	[공통] 응답 전문	28
9.	UMS API REPORT 규격	28
9.1.	전문 요청 정보	28
9.2.	[공통] 요청 전문	29
9.3.	[공통] 응답 전문	29
10.	채널 버튼 정보	29
10.1.	KAKAO(ALIMTOK/FRIENDTOK) -LGCNS 연동사 기준	29
10.1.1.	버튼 종류	29
10.1.2.	버튼 샘플(웹 링크, 이벤트 보기)	32
10.2.	RCS – 공통	33
10.2.1.	버튼 종류	33
10.2.2.	버튼 샘플(URL연결, 전화 연결)	36
10.3.	NAVER SMART ALIM – MTS 연동사 기준	37
10.3.1.	버튼 종류	37
10.3.2.	버튼 샘플(웹/앱 서비스 링크, 앱 오픈)	37

개정 이력

번호	Page	개요	작성일	작성자
1.0	전체	최초 작성	2022-06-13	김기범
1.1	4	발송 요청 취소 규격 추가	2022-07-19	김기범
1.2	5-8	메시지/발신번호 검증, 에러 코드 규격 추가	2022-07-19	김기범
1.3	전체	응답 전문 규격 정보 추가	2022-07-20	김기범
1.4	전체	유효시간 필드, 피로도 필드 추가	2022-07-26	김기범
1.5	7	친구톡 SVCID 필드 명 변경	2022-08-12	김기범
1.6	8	필드 오타 수정	2022-09-19	김기범
1.7	8	친구톡 KKO_IMGFILE_PATH 필드 추가	2022-09-26	김기범
1.8	8	RCS 규격 정보 변경, 샘플 추가	2022-10-05	김기범
1.9	28	REPORT 규격 추가	2022-10-14	김기범
1.10	24	발송결과조회 API 삭제	2022-10-17	유병희
1.11	전체	REQ_TRANTYPE > REQ_TRANTYPE 변경	2022-11-15	김기범
1.12	전체	테스트 데이터 오타 수정	2022-11-16	김기범
1.13	전체	친구톡 SVCID 필드 명 오타 수정 버튼 정보 변경	2022-11-22	김기범
1.14	전체	알림톡 KKO_TITLE 필드 추가	2022-12-05	김기범

1.15	전체	RCS EXPIRY_OPTION 필드 값 변경	2022-12-07	김기범
1.16	전체	PUSH 누락 필드 추가	2023-01-20	김기범


본 문서는 (주)유라클에서 제공하는 “Uracle UMS”의 연동 API 정의서를 설명하고 있다, 본 문서는 성능 개선, 기능 추가 등의 사항으로 내용이 변경될 수 있다.

1. 개요

1.1. 목적

본 문서는 UMS 서비스의 연동을 위한 제반 사항을 기술한다.

1.2. 호출 방법



1.3. 전문 구성

UMS API 전문은 공통 전문 + 채널 전문으로 구성된다.

- 예1) PUSH: 공통 전문 + PUSH 전문
- 예2) SMS: 공통 전문 + SMS 전문
- 예3) PUSH > SMS 전환 발송: 공통 전문 + PUSH 전문 + SMS 전문
- 예4) PUSH > RCS > SMS 전환 발송 : 공통 전문 + PUSH 전문 + RCS 전문 + SMS 전문

2. UMS API 발송 요청 규격

1.4. 전문 요청 정보

항목	데이터
URL PATH	/api/send/potalSendApi.ums
HTTP METHOD	POST
Content-Type	multipart/form-data application/x-www-form-urlencoded

1.5. [공통] 전문

분류	항목	타입	필수	설명
공통	REQ_TRAN_TYPE	ENUM	N	전송 유형 (기본값 - BATHC) - REAL(실시간) - 배치(BATCH)
	SENDGROUPCODE	STRING	N	발송자 그룹 코드- 통계, 발송 횟수 제어에 사용됨
	SENDERID	STRING	Y	발송자 ID - 통계, 발송 횟수 제어에 사용됨
	TARGET_USER_TYPE	ENUM	N	발송 대상 유형 (기본값 - NM) - AP(PUSH 전체 회원) - OU(조직도 전체 회원) - NM(일반 발송) - NC(CSV 발송)
	SEND_MACRO_CODE	STRING	N	대체 발송 순서 정보 코드 (기본값 - MACRO_001)
	REPLACE_VARS	STRING	N	치환 변수 정보
	RESERVEDATE	STRING	N	예약 발송 일시(YYYY-MM-DD HH24:MM)
	MSG_TYPE	ENUM	N	메시지 정보 (기본값 - I) - I(정보성) - A(광고성)
	LIMITSECOND	STRING	N	속도제한 기준 초
	LIMITCNT	STRING	N	속도제한 기준 건수
	CUST_TRANSKEY	STRING	N	고객 거래 키
	CUST_TRANSGROUPKEY	STRING	N	고객 거래 그룹 키
	MIN_START_TIME	STRING	N	최소 발송 유효시간(HH:MM)
	MAX_END_TIME	STRING	N	최대 발송 유효시간(HH:MM)
	FATIGUE_YN	STRING	N	피로도 발송(체크) 여부
	CALLBACK_NUM	STRING	Y/N	발신 번호(SMS/RCS 필수)
	CSVFILE	BINARY	Y/N	CSV 파일(CSV 발송 시 필수)
	CUIDS	STRING	Y/N	수신자 정보(일반 발송 필수) {"아이디":["핸드폰번호","이름"],...}

1.6. [PUSH] 전문

분류	항목	타입	필수	설명
PUSH	APP_ID	STRING	Y	앱 ID
	TITLE	STRING	N	발송 메시지 제목
	PUSH_MSG	STRING	Y	발송 메시지 내용
	PUSH_TEMPL_ID	STRING	N	발송 템플릿 ID

	EXT	STRING	N	앱에 전달되는 추가 정보
	EXT_KIND	STRING	N	D: 사용자 지정 I: 모피어스 이미지 규격으로 재 조립 기능 사용 M: 모피어스 동영상 규격으로 재 조립 기능 사용
	SOUNDFILE	STRING	N	앱 알림음(기본값 - alert.aif)
	BADGENO	STRING	N	앱 배지 카운트 정보(기본값 - 0) - UPMC 배지 자동 관리 설정 모드 (0: 기능 OFF 1: 기능 ON) - UPMC 배지 자동 관리 설정 모드 (0~999 숫자 입력 가능)
	DB_IN	STRING	N	발송 성공 상세 정보 저장 여부(기본값 - Y)

1.7. [WEB-PUSH] 전문

분류	항목	타입	필수	설명
WEB-PUSH	WPUSH_DOMAIN	STRING	Y	웹 도메인
	WPUSH_TITLE	STRING	N	발송 메시지 제목
	WPUSH_MSG	STRING	Y	발송 메시지 내용
	WPUSH_TEMPL_ID	STRING	N	발송 템플릿 ID
	WPUSH_EXT	STRING	N	웹에 전달되는 추가 정보
	WPUSH_LINK	STRING	N	웹 noti 링크
	WPUSH_ICON	STRING	N	웹 noti 아이콘
	WPUSH_BADGENO	STRING	N	웹 배지 카운트 정보(기본값 - 0) - UPMC 배지 자동 관리 설정 모드 (0: 기능 OFF 1: 기능 ON) - UPMC 배지 자동 관리 설정 모드 (0~999 숫자 입력 가능)

1.8. [ALIMTOK] 전문

분류	항목	타입	필수	설명
ALIMTOK	KKOALT_SVCID	STRING	Y	서비스 ID
	ALLIMTOLK_TEMPLCODE	STRING	Y	템플릿 코드
	ALLIMTALK_MSG	STRING	N	메시지 내용
	KKO_BTNS	STRING ARRAY	N	버튼 정보(최대 5개)
	KKO_TITLE	STRING	Y/N	TEXT 강조 형 제목(강조형 템플릿 경우 필수) - 안드로이드: 최대 2줄 23자(24자부터 말줄임 처리) - iOS: 최대 2줄 27자(28자부터 말줄임 처리)

1.9. [FRIENDTOK] 전문

분류	항목	타입	필수	설명
FRNTOK	KKOFRT_SVCID	STRING	Y	서비스 ID
	PLUS_ID	STRING	Y	채널 플러스 ID
	FRIENDTOLK_MSG	STRING	Y	메시지 내용
	KKO_IMGFILE	BINARY	N	이미지 파일
	KKO_IMGFILE_PATH	STRING	N	이미지 정보 - URL 또는 파일 경로 정보
	KKO_IMG_LINK_URL	STRING	N	이미지 링크 URL
	KKO_BTNS	STRING ARRAY	N	버튼 정보(최대 5개)

1.10. [RCS] 전문

분류	항목	타입	필수	설명
RCS	BRAND_ID	STRING	Y	브랜드 ID
	RCS_MSGBASE_ID	STRING	Y	RCS 메시지 ID
	RCS_TYPE	ENUM	Y	RCS 유형 - RCS_FREE(90자, 버튼X) - RCS_SMS(100자, 버튼1) - RCS_LMS(1000자, 버튼3) - RCS_MMS(1000자, 버튼2, 이미지1개)
	RCS_TITEL	STRING	N	메시지 제목
	RCS_MSG	STRING	Y/N	메시지 내용 - (우선순위 2)
	RCS_TEMPL_ID	STRING	N	템플릿 ID
	EXPIRY_OPTION	ENUM	N	발송 결과 만료 시간 옵션(기본값 - 1) - 1 (1일), 2(30초) - 3 (3분), 4(1시간 10초)
	FOOTER	STRING	N	수신거부전화번호
	COPY_ALLOWED	STRING	N	메시지 복사 허용 여부(기본값 - Y)
	RCS_OBJECT	STRING	N	RCS 제목 내용 JSON 포맷(우선순위 1) 해당 필드의 데이터가 RCS_MSG 보다 우선 함
	RCS_IMG_PATH	STRING ARRAY	N	이미지 파일 위치 정보
	RCS_IMG_FILES	BINARY	N	이미지 파일
	BTN_OBJECT	STRING ARRAY	N	버튼 정보(최대 5개)

1.11. [NAVER SMART ALIM] 전문

분류	항목	타입	필수	설명
NAVERT	NAVER_TEMPL_ID	STRING	Y	템플릿 ID
	NAVER_PARTNERKEY	STRING	Y	파트너 키 정보

	NAVER_PROFILE	STRING	Y	프로필 정보
	NAVER_MSG	BINARY	N	메시지 내용
	NAVER_BUTTONS	STRING	N	버튼 정보(최대 2개)

1.12. [xMS] 전문

분류	항목	타입	필수	설명
xMS	SMS_TEMPL_ID	STRING	N	템플릿 ID
	SMS_TITLE	STRING	N	메시지 제목
	SMS_MSG	STRING	Y	메시지 내용
	MMS_IMGURL	STRING ARRAY	N	이미지 URL

1.13. [공통] 응답 전문

분류	ROOT 항목	항목	타입	필수	설명
응답	HEADER	-	FIELD	Y	헤더 영역
		RESULTCODE	STRING	Y	결과 코드 - 0000 성공
		RESULTMSG	STRING	Y	결과 내용 정보
	BODY	Array	FIELD	Y	바디 영역
		UMS_SEQNO	STRING	Y	거래 키 (조회/취소 시 사용)
		TRANS_TYPE	STRING	Y	거래 유형 - REAL, BATCH
		SEND_CNT	STRING	Y	발송 요청 성공 건수
		FAIL_CNT	STRING	Y	발송 요청 실패 건수
		PUSH	STRING	Y	푸시 요청 건수
		WPUSH	STRING	Y	웹 푸시 요청 건수
		KKOALT	STRING	Y	알림톡 요청 건수
		KKOFRT	STRING	Y	친구톡 요청 건수
		RCS_FREE	STRING	Y	RCS FREE 요청 건수
		RCS_CELL	STRING	Y	RCS CELL 요청 건수
		RCS_DESC	STRING	Y	RCS DESC 요청 건수
		RCS_SMS	STRING	Y	RCS SMS 요청 건수
		RCS_LMS	STRING	Y	RCS LMS 요청 건수
		RCS_MMS	STRING	Y	RCS MMS 요청 건수
		NAVERT	STRING	Y	네이버톡 요청 건수
		SMS	STRING	Y	SMS 요청 건수
		LMS	STRING	Y	LMS 요청 건수
		MMS	STRING	Y	MMS 요청 건수

3. UMS API 발송 요청 샘플

1.14. [PUSH] 발송 샘플

3.1.1. 일반 발송 데이터 샘플

분류	항목	타입	필수	예제
공통	REQ_TRAN_TYPE	ENUM	N	BATCH
	SENDGROUPCODE	STRING	N	MAKETING_DEPT
	SENDERID	STRING	Y	HON123
	TARGER_USER_TYPE	ENUM	N	NM
	SEND_MACRO_CODE	STRING	N	
	REPLACE_VARS	STRING	N	
	RESERVEDATE	STRING	N	
	MSG_TYPE	ENUM	N	I
	LIMITSECOND	STRING	N	0
	LIMITCNT	STRING	N	0
	CUST_TRANSKEY	STRING	N	2000111234
	CUST_TRANSGROUPKEY	STRING	N	
	CALLBACK_NUM	STRING	Y/N	
	CSVFILE	BINARY	Y/N	
	CUIDS	STRING	Y/N	{"P00001":["01012345678",홍길동"]}
PUSH	APP_ID	STRING	Y	com.test.domoapp1
	TITLE	STRING	N	
	PUSH_MSG	STRING	Y	가입을 축하드립니다.
	PUSH_TEMPL_ID	STRING	N	
	EXT	STRING	N	{"REGDATE":"2022-06-10 13:44:00"}
	EXT_KIND	STRING	N	D
	SOUNDFILE	STRING	N	
	BADGENO	STRING	N	
	DB_IN	STRING	N	

3.1.2. 일반 발송 HTTP 샘플

POST /api/send/potalSendApi.ums HTTP/1.1

Host: localhost:8080

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 568

REQ_TRAN_TYPE=BATCH&SENDGROUPCODE=MAKETING_DEPT&SENDERID=HON123&TARGER_USER_TYPE=N&SEND_MACRO_CODE=&REPLACE_VARS=&RESERVEDATE=&MSG_TYPE=I&LIMITSECOND=0&LIMITCNT=0&CUST_TRANSKEY=2000111234&CUST_TRANSGROUPKEY=&CALLBACK_NUM=&CSVFILE=&CUIDS=%7B%22P00001%22%3A%5B%2201012345678%22%2C%ED%99%8D%EA%B8%B8%EB%8F%99%22%5D%7D&APP_ID=com.test.domoapp1&TITLE=&PUSH_MSG=%EA%B0%80%EC%9E%85%EC%9D%84%20%EC%B6%95%ED%95%98%EB%93%9C%EB%A6%BD%EB%8B%88%EB%8B%A4.&PUSH_TEMPL_ID=&EXT=%7B%E2%80%9CREGDATE%E2%80%9D%3A%E2%80%9D2022-06-10%2013%3A44%3A00%E2%80%9D%7D&EXT_KIND=D&SOUNDFILE=&BADGENO=%20&DB_IN=

3.1.3. 응답 전문 BODY 영역 샘플

```
{
  "HEADER": {
    "RESULTMSG": "OK",
    "RESULTCODE": "0000"
  },
  "BODY": [
    {
      "RCS_CELL": "0",
      "SEND_CNT": "1",
      "RCS_LMS": "0",
      "RCS_MMS": "0",
      "TRANS_TYPE": "BATCH",
      "RCS_SMS": "0",
      "RCS_DESC": "0",
      "MMS": "0",
      "NAVERT": "0",
      "LMS": "0",
      "RCS_FREE": "0",
      "KKOFRT": "0",
      "SMS": "0",
      "UMS_SEQNO": "2503",
      "KKOALT": "1",
      "FAIL_CNT": "0",
      "WPUSH": "0",
    }
  ]
}
```

```
"PUSH": "0"
}
]
}
```

3.1.4. CSV 발송 데이터 샘플

분류	항목	예제
요청	REQ_TRAN_TYPE	BATCH
	SENDGROUPCODE	MAKETING_DEPT
	SENDERID	HON123
	TARGER_USER_TYPE	NC
	SEND_MACRO_CODE	
	REPLACE_VARS	
	RESERVEDATE	
	MSG_TYPE	I
	LIMITSECOND	0
	LIMITCNT	0
	CUST_TRANSKEY	2000111235
	CUST_TRANSGROUPKEY	
	CALLBACK_NUM	
	CSVFILE	--Binary Area
	CUIDS	
PUSH	APP_ID	com.test.domoapp1
	TITLE	[가입축하]
	PUSH_MSG	가입을 축하드립니다.
	PUSH_TEMPL_ID	
	EXT	{"REGDATE":"2022-06-10 13:44:00"}
	EXT_KIND	D
	SOUNDFILE	
	BADGENO	
	DB_IN	

3.1.5. CSV 발송 HTTP 샘플

POST /api/send/potalSendApi.ums HTTP/1.1

Host: localhost:8080

Content-Length: 2312

Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="REQ_TRAN_TYPE"

BATCH

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="SENDGROUPCODE"

MAKETING_DEPT

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="SENDERID"

HON123

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="TARGER_USER_TYPE"

NC

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="SEND_MACRO_CODE"

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="REPLACE_VARS"

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="RESERVEDATE"

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="MSG_TYPE"

I

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="LIMITSECOND"

0

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

Content-Disposition: form-data; name="LIMITCNT"

0

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

Content-Disposition: form-data; name="CUST_TRANSKEY"

2000111235

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

Content-Disposition: form-data; name="CUST_TRANSGROUPKEY"

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

Content-Disposition: form-data; name="CALLBACK_NUM"

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

Content-Disposition: form-data; name="CSVFILE"; filename="/C:/Users/golde/Desktop/targets.xlsx"

Content-Type: <Content-Type header here>

(data)

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

Content-Disposition: form-data; name="CUIDS"

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

Content-Disposition: form-data; name="APP_ID"

com.test.domoapp1

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

Content-Disposition: form-data; name="TITLE"

[가입축하]

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

Content-Disposition: form-data; name="PUSH_MSG"

가입을 축하드립니다.

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="PUSH_TEMPL_ID"

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="EXT"

{"REGDATE":"2022-06-10 13:44:00"}

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="EXT_KIND"

D

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="SOUNDFILE"

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="BADGENO"

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="DB_IN"

----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

1.15. [WEB-PUSH] 발송 샘플

3.1.6. 예약 일반 발송 데이터 샘플

분류	항목	타입	필수	예제
공통	REQ_TRAN_TYPE	ENUM	N	BATCH
	SENDGROUPCODE	STRING	N	MAKETING_DEPT
	SENDERID	STRING	Y	HON123
	TARGER_USER_TYPE	ENUM	N	NM
	SEND_MACRO_CODE	STRING	N	
	REPLACE_VARS	STRING	N	
	RESERVEDATE	STRING	N	2022-07-21 14:50:55

	MSG_TYPE	ENUM	N	I
	LIMITSECOND	STRING	N	0
	LIMITCNT	STRING	N	0
	CUST_TRANSKEY	STRING	N	2000111235
	CUST_TRANSGROUPKEY	STRING	N	
	CALLBACK_NUM	STRING	Y/N	
	CSVFILE	BINARY	Y/N	
	CUIDS	STRING	Y/N	{"P00001":["01012345678",홍길동"]}
WEB-PUSH	WPUSH_DOMAIN	STRING	Y	http://demoweb.co.kr
	WPUSH_TITLE	STRING	N	서비스 안내
	WPUSH_MSG	STRING	Y	전달 드립니다..
	WPUSH_TEMPL_ID	STRING	N	
	WPUSH_EXT	STRING	N	
	WPUSH_LINK	STRING	N	http://demoweb.co.kr/link/web/a.html
	WPUSH_ICON	STRING	N	http://demoweb.co.kr/link/web/icon1.png
	WPUSH_BADGENO	STRING	N	0

1.16. [ALIMTOK] 발송 샘플

3.1.7. 발송 유효 시간 적용 발송 데이터 샘플

분류	항목	타입	필수	예제
공통	REQ_TRAN_TYPE	ENUM	N	BATCH
	SENDGROUPCODE	STRING	N	MARKETING_DEPT
	SENDERID	STRING	Y	HON123
	TARGET_USER_TYPE	ENUM	N	NM
	SEND_MACRO_CODE	STRING	N	
	REPLACE_VARS	STRING	N	
	RESERVEDATE	STRING	N	
	MSG_TYPE	ENUM	N	I
	LIMITSECOND	STRING	N	0
	LIMITCNT	STRING	N	0
	CUST_TRANSKEY	STRING	N	2000111236
	CUST_TRANSGROUPKEY	STRING	N	
	MIN_START_TIME	STRING	N	07:00
	MAX_END_TIME	STRING	N	19:00
	FATIGUE_YN	STRING	N	N
	CALLBACK_NUM	STRING	Y/N	
	CSVFILE	BINARY	Y/N	
	CUIDS	STRING	Y/N	{"P00001":["01012345678",홍길동"]}

ALIMTOK	KKOALT_SVCID	STRING	Y	A121313
	ALLIMTOLK_TEMPLCODE	STRING	Y	T123141
	ALLIMTALK_MSG	STRING	N	
	KKO_BTNS	STRING ARRAY	N	

1.16.1. TEXT 강조형 알림톡 발송 데이터 샘플

분류	항목	타입	필수	예제
공통	REQ_TRAN_TYPE	ENUM	N	BATCH
	SENDGROUPCODE	STRING	N	MAKETING_DEPT
	SENDERID	STRING	Y	HON123
	TARGER_USER_TYPE	ENUM	N	NM
	SEND_MACRO_CODE	STRING	N	
	REPLACE_VARS	STRING	N	{“#{날짜}”:”2022년 06월 14일”}
	RESERVEDATE	STRING	N	
	MSG_TYPE	ENUM	N	I
	LIMITSECOND	STRING	N	0
	LIMITCNT	STRING	N	0
	CUST_TRANSKEY	STRING	N	2000111236
	CUST_TRANSGROUPKEY	STRING	N	
	MIN_START_TIME	STRING	N	07:00
	MAX_END_TIME	STRING	N	19:00
	FATIGUE_YN	STRING	N	N
	CALLBACK_NUM	STRING	Y/N	
	CSVFILE	BINARY	Y/N	
	CUIDS	STRING	Y/N	{“P00001”: [“01012345678”, 홍길동”]}
ALIMTOK	KKOALT_SVCID	STRING	Y	A121313
	ALLIMTOLK_TEMPLCODE	STRING	Y	T123141
	ALLIMTALK_MSG	STRING	N	
	KKO_BTNS	STRING ARRAY	N	
	KKO_TITLE	STRING	Y	일시 : #{날짜}

1.17. [FRIENDTOK] 발송 샘플

3.1.8. 치환 형 일반 발송 데이터 샘플

분류	항목	타입	필수	예제
공통	REQ_TRAN_TYPE	ENUM	N	BATCH
	SENDGROUPCODE	STRING	N	MAKETING_DEPT
	SENDERID	STRING	Y	HON123
	TARGER_USER_TYPE	ENUM	N	NM

	SEND_MACRO_CODE	STRING	N	
	REPLACE_VARS	STRING	N	{“#{고객명}”:”홍길동”, “#{날짜}”:”2022년 06월 14일”}
	RESERVEDATE	STRING	N	
	MSG_TYPE	ENUM	N	I
	LIMITSECOND	STRING	N	0
	LIMITCNT	STRING	N	0
	CUST_TRANSKEY	STRING	N	2000111237
	CUST_TRANSGROUPKEY	STRING	N	
	CALLBACK_NUM	STRING	Y/N	
	CSVFILE	BINARY	Y/N	
	CUIDS	STRING	Y/N	{"P00001":["01012345678",홍길동"]}
FRNTOK	KKOFRRT_SVCID	STRING	Y	A123414
	PLUS_ID	STRING	Y	URACLE
	FRIENDTOLK_MSG	STRING	Y	#{고객명}님 #{날짜}에 가입 완료 되었습니다.
	KKO_IMGFILE	BINARY	N	--Binary Area
	KKO_IMG_LINK_URL	STRING	N	http://demoweb.co.kr/link/web/a.html
	KKO_BTNS	STRING ARRAY	N	

1.18. [RCS] 발송 샘플

3.1.9. RCS_SMS 피로도 대상 발송 데이터 샘플

분류	항목	타입	필수	예제
공통	REQ_TRAN_TYPE	ENUM	N	BATCH
	SENDGROUPCODE	STRING	N	MAKETING_DEPT
	SENDERID	STRING	Y	HON123
	TARGER_USER_TYPE	ENUM	N	NM
	SEND_MACRO_CODE	STRING	N	
	REPLACE_VARS	STRING	N	
	RESERVEDATE	STRING	N	
	MSG_TYPE	ENUM	N	I
	LIMITSECOND	STRING	N	0
	LIMITCNT	STRING	N	0
	CUST_TRANSKEY	STRING	N	2000111238
	CUST_TRANSGROUPKEY	STRING	N	
	MIN_START_TIME	STRING	N	
	MAX_END_TIME	STRING	N	
	FATIGUE_YN	STRING	N	Y
	CALLBACK_NUM	STRING	Y/N	15881588

	CSVFILE	BINARY	Y/N	
	CUIDS	STRING	Y/N	{"P00001":["01012345678",홍길동"]}
RCS	BRAND_ID	STRING	Y	BRascsXslakdg.adsIkjf
	RCS_MSGBASE_ID	STRING	Y	SS000000
	RCS_TYPE	ENUM	Y	RCS_SMS
	RCS_TITEL	STRING	N	
	RCS_MSG	STRING	Y/N	RCS SMS 발송 테스트
	RCS_TEMPL_ID	STRING	N	
	EXPIRY_OPTION	ENUM	N	
	FOOTER	STRING	N	08045672344
	COPY_ALLOWED	STRING	N	
	RCS_OBJECT	STRING	N	
	RCS_IMG_PATH	STRING ARRAY	N	
	RCS_IMG_FILES	BINARY	N	
	BTN_OBJECT	STRING ARRAY	N	

3.1.10. RCS_MMS 일발 발송 데이터 샘플

분류	항목	타입	필수	예제
일발	REQ_TRAN_TYPE	ENUM	N	BATCH
	SENDGROUPCODE	STRING	N	MAKETING_DEPT
	SENDERID	STRING	Y	HON123
	TARGER_USER_TYPE	ENUM	N	NM
	SEND_MACRO_CODE	STRING	N	
	REPLACE_VARS	STRING	N	
	RESERVEDATE	STRING	N	
	MSG_TYPE	ENUM	N	I
	LIMITSECOND	STRING	N	0
	LIMITCNT	STRING	N	0
	CUST_TRANSKEY	STRING	N	2000111240
	CUST_TRANSGROUPKEY	STRING	N	
	CALLBACK_NUM	STRING	Y/N	15881588
	CSVFILE	BINARY	Y/N	
	CUIDS	STRING	Y/N	{"P00001":["01012345678",홍길동"]}
RCS	BRAND_ID	STRING	Y	BRascsXslakdg.adsIkjf
	RCS_MSGBASE_ID	STRING	Y	SMwThT00
	RCS_TYPE	ENUM	Y	RCS_MMS
	RCS_TITEL	STRING	N	MMS 발송 - 공지
	RCS_MSG	STRING	Y/N	RCS MMS 이미지 발송 테스트
	RCS_TEMPL_ID	STRING	N	

	EXPIRY_OPTION	ENUM	N	
	FOOTER	STRING	N	08045672344
	COPY_ALLOWED	STRING	N	
	RCS_OBJECT	STRING	N	
	RCS_IMG_PATH	STRING ARRAY	N	["/home/images/rcs/ad1.jpg"]
	RCS_IMG_FILES	BINARY	N	
	BTN_OBJECT	STRING ARRAY	N	

3.1.11. RCS_SMS JSON 포맷 발송 데이터 샘플

분류	항목	타입	필수	예제
일반	REQ_TRAN_TYPE	ENUM	N	BATCH
	SENDGROUPCODE	STRING	N	MARKETING_DEPT
	SENDERID	STRING	Y	HON123
	TARGET_USER_TYPE	ENUM	N	NM
	SEND_MACRO_CODE	STRING	N	
	REPLACE_VARS	STRING	N	
	RESERVEDATE	STRING	N	
	MSG_TYPE	ENUM	N	I
	LIMITSECOND	STRING	N	0
	LIMITCNT	STRING	N	0
	CUST_TRANSKEY	STRING	N	2000111238
	CUST_TRANSGROUPKEY	STRING	N	
	MIN_START_TIME	STRING	N	
	MAX_END_TIME	STRING	N	
	FATIGUE_YN	STRING	N	Y
	CALLBACK_NUM	STRING	Y/N	15881588
	CSVFILE	BINARY	Y/N	
	CUIDS	STRING	Y/N	{"P00001":["01012345678",홍길동]}
RCS	BRAND_ID	STRING	Y	BRascsXslakdg.adsIkjf
	RCS_MSGBASE_ID	STRING	Y	SS000000
	RCS_TYPE	ENUM	Y	RCS_SMS
	RCS_TITEL	STRING	N	
	RCS_MSG	STRING	Y/N	
	RCS_TEMPL_ID	STRING	N	
	EXPIRY_OPTION	ENUM	N	
	FOOTER	STRING	N	08045672344
	COPY_ALLOWED	STRING	N	
	RCS_OBJECT	STRING	N	{"description": "SMS 내용입니다"}
	RCS_IMG_PATH	STRING ARRAY	N	

	RCS_IMG_FILES	BINARY	N	
	BTN_OBJECT	STRING ARRAY	N	

3.1.12. RCS_MMS JSON 포맷 발송 데이터 샘플

분류	항목	타입	필수	예제
REQ	REQ_TRAN_TYPE	ENUM	N	BATCH
	SENDGROUPCODE	STRING	N	MAKETING_DEPT
	SENDERID	STRING	Y	HON123
	TARGER_USER_TYPE	ENUM	N	NM
	SEND_MACRO_CODE	STRING	N	
	REPLACE_VARS	STRING	N	
	RESERVEDATE	STRING	N	
	MSG_TYPE	ENUM	N	I
	LIMITSECOND	STRING	N	0
	LIMITCNT	STRING	N	0
	CUST_TRANSKEY	STRING	N	2000111240
	CUST_TRANSGROUPKEY	STRING	N	
	CALLBACK_NUM	STRING	Y/N	15881588
	CSVFILE	BINARY	Y/N	
	CUIDS	STRING	Y/N	{"P00001":["01012345678",홍길동]}
RCS	BRAND_ID	STRING	Y	BRascsXslakdg.adslkjf
	RCS_MSGBASE_ID	STRING	Y	SMwThT00
	RCS_TYPE	ENUM	Y	RCS_MMS
	RCS_TITEL	STRING	N	
	RCS_MSG	STRING	Y/N	
	RCS_TEMPL_ID	STRING	N	
	EXPIRY_OPTION	ENUM	N	
	FOOTER	STRING	N	08045672344
	COPY_ALLOWED	STRING	N	
	RCS_OBJECT	STRING	N	{"title":"제목임", "description":"내용입니다", "media": "maapfile://BR.KcNNLk67ui.F53214" }
	RCS_IMG_PATH	STRING ARRAY	N	
	RCS_IMG_FILES	BINARY	N	
	BTN_OBJECT	STRING ARRAY	N	

1.19. [NAVER SMART ALIM] 발송 샘플

3.1.13. 일반 발송 데이터 샘플

분류	항목	타입	필수	예제
일반	REQ_TRAN_TYPE	ENUM	N	BATCH
	SENDGROUPCODE	STRING	N	MAKETING_DEPT
	SENDERID	STRING	Y	HON123
	TARGER_USER_TYPE	ENUM	N	NM
	SEND_MACRO_CODE	STRING	N	
	REPLACE_VARS	STRING	N	
	RESERVEDATE	STRING	N	
	MSG_TYPE	ENUM	N	I
	LIMITSECOND	STRING	N	0
	LIMITCNT	STRING	N	0
	CUST_TRANSKEY	STRING	N	2000111236
	CUST_TRANSGROUPKEY	STRING	N	
	CALLBACK_NUM	STRING	Y/N	
	CSVFILE	BINARY	Y/N	
	CUIDS	STRING	Y/N	{"P00001":["01012345678",홍길동]}
NAVERT	NAVER_TEMPL_ID	STRING	Y	U-C-121203
	NAVER_PARTNERKEY	STRING	Y	-eyasdjflki9121
	NAVER_PROFILE	STRING	Y	W9WQA
	NAVER_MSG	BINARY	N	네이버 스마트 알림 오픈 안내
	NAVER_BUTTONS	STRING	N	

1.20. [xMS] 발송 샘플

3.1.14. SMS 일반 발송 데이터 샘플

분류	항목	타입	필수	예제
일반	REQ_TRAN_TYPE	ENUM	N	BATCH
	SENDGROUPCODE	STRING	N	MAKETING_DEPT
	SENDERID	STRING	Y	HON123
	TARGER_USER_TYPE	ENUM	N	NM
	SEND_MACRO_CODE	STRING	N	
	REPLACE_VARS	STRING	N	

	RESERVEDATE	STRING	N	
	MSG_TYPE	ENUM	N	I
	LIMITSECOND	STRING	N	0
	LIMITCNT	STRING	N	0
	CUST_TRANSKEY	STRING	N	2000111250
	CUST_TRANSGROUPKEY	STRING	N	
	CALLBACK_NUM	STRING	Y/N	15881588
	CSVFILE	BINARY	Y/N	
	CUIDS	STRING	Y/N	{"P00001":["01012345678",홍길동]}
xMS	SMS_TEMPL_ID	STRING	N	
	SMS_TITLE	STRING	N	
	SMS_MSG	STRING	Y	SMS 발송 입니다.
	MMS_IMGURL	STRING	N	

3.1.15. MMS 일반 발송 데이터 샘플

분류	항목	타입	필수	예제
공통	REQ_TRAN_TYPE	ENUM	N	BATCH
	SENDGROUPCODE	STRING	N	MAKETING_DEPT
	SENDERID	STRING	Y	HON123
	TARGER_USER_TYPE	ENUM	N	NM
	SEND_MACRO_CODE	STRING	N	
	REPLACE_VARS	STRING	N	
	RESERVEDATE	STRING	N	
	MSG_TYPE	ENUM	N	I
	LIMITSECOND	STRING	N	0
	LIMITCNT	STRING	N	0
	CUST_TRANSKEY	STRING	N	2000111251
	CUST_TRANSGROUPKEY	STRING	N	
	CALLBACK_NUM	STRING	Y/N	15881588
	CSVFILE	BINARY	Y/N	
	CUIDS	STRING	Y/N	{"P00001":["01012345678",홍길동]}
xMS	SMS_TEMPL_ID	STRING	N	
	SMS_TITLE	STRING	N	MMS 발송
	SMS_MSG	STRING	Y	MMS 발송입니다.
	MMS_IMGURL	STRING ARRAY	N	[" http://demo.com/img/a.jpg "] or ["/nas경로/sample.jpg","/nas경로/sample.jpg"]
	MMS_IMG_FILES	BINARY	N	업로드할 이미지파일

4. UMS API 발송 요청 취소 규격

1.21. 전문 요청 정보

항목	데이터
URL PATH	/api/sdk/umsCancleSendApi.ums
HTTP METHOD	POST
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

1.22. [공통] 요청 전문

공통	PROCESS_SEQNO	STRING	Y	취소 거래 키(SEQ)
	SENDERID	STRING	N	취소 요청자 ID
	SENDGROUPCODE	STRING	N	취소 요청 그룹 코드

1.23. [공통] 응답 전문

공통	HEADER		FIELD	Y	헤더 영역
		RESULTCODE	STRING	Y	결과 코드(0000 성공)
		RESULTMSG	STRING	Y	결과 내용

5. UMS API 발송 메시지 금칙어 검증 요청 규격

1.24. 전문 요청 정보

항목	데이터
URL PATH	/api/valid/ban.ums
HTTP METHOD	POST
Content-Type	application/json; charset=utf8

1.25. [공통] 요청 전문

공통	TITLE	STRING	N	금칙어 검증 메시지 제목
	MSG	STRING	N	금칙어 검증 메시지 내용

1.26. [공통] 응답 전문

공통	HEADER		FIELD	Y	헤더 영역
		RESULTCODE	STRING	Y	결과 코드(0000 성공)
		RESULTMSG	STRING	Y	결과 내용

6. UMS API 발송 메시지 필수어 검증 요청 규격

1.27. 전문 요청 정보

항목	데이터
URL PATH	/api/valid/required.ums
HTTP METHOD	POST
Content-Type	application/json; charset=utf8

1.28. [공통] 요청 전문

공통	TITLE	STRING	N	필수어 검증 메시지 제목
	MSG	STRING	N	필수어 검증 메시지 내용

1.29. [공통] 응답 전문

공통	HEADER		FIELD	Y	헤더 영역
		RESULTCODE	STRING	Y	결과 코드(0000 성공)
		RESULTMSG	STRING	Y	결과 내용

7. UMS API 발송 발신번호 검증 요청 규격

1.30. 전문 요청 정보

항목	데이터
----	-----

URL PATH	/api/valid/sendnum.ums
HTTP METHOD	POST
Content-Type	application/json; charset=utf8

1.31. [공통] 요청 전문

공통	CHANNEL	STRING	Y	검증 발신번호 채널 정보
	SEND_NUM	STRING	Y	검증 발신번호 정보

1.32. [공통] 응답 전문

공통	HEADER		FIELD	Y	헤더 영역
		RESULTCODE	STRING	Y	결과 코드(0000 성공)
		RESULTMSG	STRING	Y	결과 내용

8. UMS API 에러 코드 정보 요청 규격

1.33. 전문 요청 정보

항목	데이터
URL PATH	/api/error/all.ums
HTTP METHOD	POST
Content-Type	-

1.34. [공통] 응답 전문

공통	HEADER		FIELD	Y	헤더 영역
		RESULTCODE	STRING	Y	결과 코드(0000 성공)
		RESULTMSG	STRING	Y	결과 내용
	BODY		FIELD	Y	바디 영역
		ERROR_CODE	MAP	N	에러 코드 맵

2. UMS API REPORT 규격

2.1. 전문 요청 정보

항목	데이터
----	-----

URL PATH	/api/monit/report.ums
HTTP METHOD	POST
Content-Type	application/json; charset=utf8

2.2. [공통] 요청 전문

공통	SERVER_ID	STRING	Y	요청 서버 고유 ID 정보
	SERVER_NAME	STRING	Y	요청 서버 명
	PROGRAM_ID	STRING	Y	요청 프로그램 ID
	REQUESTER_ID	STRING	Y	요청자 ID
	SUMMARY	JSON OBJECT	Y	유입, 처리 건 정보
	CHART	JSON OBJECT	N	분단 유입, 처리 건 정보

2.3. [공통] 응답 전문

공통	HEADER		FIELD	Y	헤더 영역
		RESULTCODE	STRING	Y	결과 코드(0000 성공)
		RESULTMSG	STRING	Y	결과 내용

9. 채널 버튼 정보

2.4. KAKAO(ALIMTOK/FRIENDTOK) -LGCNS 연동사 기준

9.1.1. 버튼 종류

버튼 명	규격 예
웹 링크	<pre>{ kkoLinkType: "WL", kkoLinkName: "웹링크", kkoLinkMo: "http://m.naver.com#{가변}", kkoLinkPc: null, kkoLinkklos: null, kkoLinkAnd: null, varUrlYn: "Y", kkoBtnOutbrowserYn: "Y" }</pre>
앱 링크	<pre>{ kkoLinkType: "AL",</pre>

	<pre> kkoLinkName: "앱링크", kkoLinkMo: null, kkoLinkPc: null, kkoLinkKlos: "daumapps://open", kkoLinkAnd: "daumapps://open", varUrlYn: "N", kkoBtnOutbrowserYn: "N" } </pre>
배송 조회	<pre> { kkoLinkType: "DS", kkoLinkName: "배송조회하기", kkoLinkMo: null, kkoLinkPc: null, kkoLinkKlos: null, kkoLinkAnd: null, varUrlYn: "N", kkoBtnOutbrowserYn: "N" } </pre>
봇 키워드	<pre> { kkoLinkType: "BK", kkoLinkName: "봇키워드", kkoLinkMo: null, kkoLinkPc: null, kkoLinkKlos: null, kkoLinkAnd: null, varUrlYn: "N", kkoBtnOutbrowserYn: "N" } </pre>
메시지 전달	<pre> { kkoLinkType: "MD", kkoLinkName: "메시지전달", kkoLinkMo: null, kkoLinkPc: null, kkoLinkKlos: null, kkoLinkAnd: null, varUrlYn: "N", kkoBtnOutbrowserYn: "N" } </pre>

	} }
채널 추가	{ kkoLinkType: "AC", kkoLinkName: "채널 추가", kkoLinkMo: null, kkoLinkPc: null, kkoLinkKlos: null, kkoLinkAnd: null, varUrlYn: "N", kkoBtnOutbrowserYn: "N" }
광고 메시지 수신 동의	{ kkoLinkType: "AG", kkoLinkName: "광고성 메시지 수신동의", kkoLinkMo: "http://m.naver.com#{가변}", kkoLinkPc: null, kkoLinkKlos: null, kkoLinkAnd: null, varUrlYn: "Y", kkoBtnOutbrowserYn: "N" }
이벤트 보기	{ kkoLinkType: "EV", kkoLinkName: "이벤트보기", kkoLinkMo: "http://m.naver.com#{가변}", kkoLinkPc: null, kkoLinkKlos: null, kkoLinkAnd: null, varUrlYn: "Y", kkoBtnOutbrowserYn: "N" }
봇 전환	{ kkoLinkType: "BT", kkoLinkName: "봇전환", kkoLinkMo: "#{chat_extra}", kkoLinkPc: "#{chat_event}", kkoLinkKlos: null, }

	<pre> kkoLinkAnd: null, varUrlYn: "Y", kkoBtnOutbrowserYn: "N" } </pre>
상담톡 전환	<pre> { kkoLinkType: "BC", kkoLinkName: "상담톡전환", kkoLinkMo: "#{chat_extra}", kkoLinkPc: null, kkoLinkklos: null, kkoLinkAnd: null, varUrlYn: "Y", kkoBtnOutbrowserYn: "N" } </pre>

9.1.2. 버튼 샘플(웹 링크, 이벤트 보기)

분류	항목	타입	필수	예제
ALIMTOK OR FRNTOK	KKO_BTNS	STRING ARRAY	N	<pre> [{ kkoLinkType: "WL", kkoLinkName: "웹링크", kkoLinkMo: "http://m.naver.com#{가변}", kkoLinkPc: null, kkoLinkklos: null, kkoLinkAnd: null, varUrlYn: "Y", kkoBtnOutbrowserYn: "Y" }, { kkoLinkType: "EV", kkoLinkName: "이벤트보기", kkoLinkMo: "http://m.naver.com#{가변}", kkoLinkPc: null, kkoLinkklos: null, kkoLinkAnd: null, varUrlYn: "Y", kkoBtnOutbrowserYn: "N" }] </pre>

				]
--	--	--	--	---

2.5. RCS – 공통

9.1.3. 버튼 종류

버튼 명	규격 예
URL 연결	<pre>{ "action": { "urlAction": { "openUrl": { "url": "https://www.google.com" } }, "displayText": "Open website or deep link", "postback": { "data": "set_by_chatbot_open_url" } } }</pre>
좌표 입력/연결	<pre>{ "action": { "mapAction": { "showLocation": { "location": { "latitude": 37.4220041, "longitude": -122.0862515, "label": "Googleplex" }, "fallbackUrl": "https://www.google.com/maps/@37.4219162,-122.078063,15z" } }, "displayText": "Show location on a map", "postback": { "data": "set_by_chatbot_show_loca" } } }</pre>

	<pre> } } </pre>
쿼리 입력/연결	<pre> { "action": { "mapAction": { "showLocation": { "location": { "query": "restaurants" }, "fallbackUrl": "https://www.google.com/maps/search/restaurants" } }, "displayText": "Search location(s) on map", "postback": { "data": "set_by_chatbot_search_locations" } } } </pre>
현재 위치 보내기	<pre> { "action": { "mapAction": { "requestLocationPush": {} }, "displayText": "Request a geo location", "postback": { "data": "set_by_chatbot_request_location_push" } } } </pre>
캘린더 일정 추가	<pre> { "action": { "calendarAction": { "createCalendarEvent": { "startTime": "2017-03-14T00:00:00Z", "endTime": "2017-03-14T23:59:59Z", "title": "Meeting", "description": "GSG review meeting" } } } } </pre>

	<pre> }, "displayText": "Schedule Meeting", "postback": { "data": "set_by_chatbot_create_calendar_event" } } } </pre>
메시지 복사하기	<pre> { "action": { "clipboardAction": { "copyToClipboard": { "text": "COUPONE-1234-1234" } }, "displayText": "복사하기", "postback": { "data": "set_by_chatbot_copy_to_clipboard" } } } </pre>
메시지 보내기	<pre> { "action": { "composeAction": { "composeTextMessage": { "phoneNumber": "01098056433", "text": "가나다라마바가나다라마바사 가아아아아아" } }, "displayText": "메시지 보내기", "postback": { "data": "set_by_chatbot_compose_text_message" } } } </pre>
전화 연결	<pre> { "action": { "dialerAction": { </pre>

```
"dialPhoneNumber": {
  "phoneNumber": "+1650253000"
},
"displayText": "Call a phone number",
"postback": {
  "data": "set_by_chatbot_dial_phone_number"
}
```

9.1.4. 버튼 샘플(URL연결, 전화 연결)

분류	항목	타입	필수	예제
RCS	BTN_OBJECT	STRING ARRAY	N	<pre>[{ "suggestions": [{ "action": { "urlAction": { "openUrl": { "url": "https://www.google.com" } }, "displayText": "Open website or deep link", "postback": { "data": "set_by_chatbot_open_url" } } }, { "action": { "dialerAction": { "dialPhoneNumber": { "phoneNumber": "+1650253000" } } } }] }]</pre>

				<pre> "displayText": "Call a phone number", "postback": { "data": "set_by_chatbot_dial_phone_number" } } }] }]</pre>
--	--	--	--	--

2.6. NAVER SMART ALIM – MTS 연동사 기준

9.1.5. 버튼 종류

버튼 명	규격 예
WEB/APP 서비스 링크	<pre> { "pcUrl": "https://www.naver.com", "mobileUrl": "https://m.naver.com", "buttonCode": "btn-web-1" }</pre>
앱 오픈	<pre> { "iOSAppScheme": "https://www.naver.com", "aOsAppScheme": "https://m.naver.com", "buttonCode": "btn-app-1" }</pre>

9.1.6. 버튼 샘플(웹/앱 서비스 링크, 앱 오픈)

분류	항목	타입	필수	예제
NAVERT	NAVER_BUTTONS	STRING	N	<pre> { "pcUrl": "https://www.naver.com", "mobileUrl": "https://m.naver.com", "buttonCode": "btn-web-1" }, { "iOSAppScheme": "https://www.naver.com", "aOsAppScheme": "https://m.naver.com", "buttonCode": "btn-app-1" }</pre>

}