

ARVA NEO BT PRO (ARNINEOBTPROV1)

Çığ Sinyal Cihazı

- * Cihaz, dijital ve analog arama modlarına sahip olacak ve iç kısmında 3 (üç) adet anten bulunacaktır.
- * Cihaz, EN 300 718 Standardına uygun olacaktır.
- * Cihazın alıcı ve vericisi 457 kHz bandında çalışıyor olacak ve ayrıca, aynı frekans aralığında çalışan diğer marka / model cihazlarla da bağlantı kurabilecektir.
- * Cihazın mobil uygulama ile bağlantı yapabilmesi için bluetooth özelliği olacaktır.
- * Cihazın arama sinyal aralığı 360° olacaktır.
- * Cihaz çalıştırıldığında, batarya güç durumunu otomatik olarak test ederek, durumu yüzde olarak gösterecek ve sesli uyarılara sahip olacaktır.
- * Cihaz, aynı anda en az 4 (dört) kişiye kadar kazazede tespiti ve ayrı ayrı işaretleme yaparak, yer belirlemesi yapabiliyor olacaktır. Cihaz, eğer 4 (dört) kişiden fazla kazazede tespiti yapmış ise, ekranda + (artı) sembolü görünecektir.
- * Cihaz birden fazla kazazede ile bağlantı kurduğunda, bunu ekranında gösterirken, ayrıca en güçlü sinyalin üzerine kilitlenebilir olacaktır.
- * Kurtarma personeli, cihaz ile beraber arama yaparken yanlış yöne doğru gittiğinde (cihaz tarafından tespit edilen kazazedeyi pas geçtiğinde) sesli bir uyarı eşliğinde, ekran üzerinde bir U-dönüşü (U-turn) uyarısı görünecektir.
- * Cihaz içerisinde hareket sensörü bulunacak ve belirlenebilen bir süre içerisinde kurtarma personeli hareketsiz kalırsa, cihaz otomatik olarak verici konumuna geçecektir.
- * Cihazın otomatik olarak verici konumuna geçme süreleri, 2 dakika, 4 dakika ve 8 dakika seçenekleri ile önceden belirlenebilir olacaktır.
- * Cihazda 'Stand By' Modu bulunacaktır. Bu mod sayesinde, arama işlemini tamamlayan ve kazazedeye ulaşabilmek için kazı vb başka bir işlem yapması gereken kurtarmacının cihazı, Stand By Modunda kaldığı sürece, hem alıcı ve hem de verici konumundan çıkmış olacaktır.
- * Cihazda grup kontrol özelliği bulunacak ve bu sayede, gruptaki diğer cihazlarla frekans eşleşmesi olacaktır.
- * Cihazın dijital mod ile çalışırken arama mesafesi en az 80 (seksen) metre, analog mod ile çalışırken ise en az 90 (doksan) metre olacaktır.
- * Cihaz, tespit ettiği verileri metre cinsinden verecek ve ekranın dijital göstergesinde bu veriler takip edilebilir olacaktır.
- * Alıcı ve verici konumları arasındaki geçişler, kilitli - kayar düğme ile sağlanacaktır.
- * Gece çalışmaları için ekran aydınlatma özelliği olacaktır.

- * Cihazın paket içeriğinde, bedene sabitlenen klipsli taşıma çantası bulunacaktır.
- * Cihazın ağırlığı (bataryalarla beraber) 214 (± 10) gram olacaktır.
- * Cihaz, 3 (üç) adet standart Alkaline AAA / LR03 ya da 3 (üç) adet Lithium batarya ile çalışabilecektir.
- * Verici konumundayken cihazın çalışma süresi, alkaline bataryalarla en az 350 (üç yüz elli) saat, lithium bataryalarla en az 450 (dört yüz elli) saat olacaktır.
- * Cihaz (piller hariç) üretim – yazılım hatalarına karşı 5 (beş) yıl garanti süresine sahip olacaktır.