

Commande Windows	Description	Équivalent Linux
DIR	<u>Affiche la liste des fichiers et sous répertoires</u> /a : est utile pour afficher les fichiers cachés. /ah : Affiche uniquement les noms des fichiers cachés /p : l'affichage s'interrompt dès que l'écran est plein. Appuyez sur une touche pour continuer ... /s : provoque aussi l'affichage dans les sous-répertoires. Voici comment lancer la recherche du fichier PERDU.TXT dans tous les sous-répertoires du disque C. C:\>DIR /s Perdu.txt	ls
TREE	<u>Affiche l'arborescence des sous-répertoires</u>	tree
CD	<u>Navigation dans l'arborescence des répertoires</u>	cd
MD/ MKDIR	<u>Créer un répertoire</u> Créer un répertoire appelé "Nouveau Dossier", il faut mettre ce nom entre guillemets ! C:\>MD "Nouveau Dossier"	mkdir
RD/RMDIR	<u>Supprimer un répertoire</u> Cette commande ne fonctionne que si le répertoire est vide. /S : supprimer une arborescence(répertoire n'est pas vide) /Q : Mode silencieux, ne demande pas de confirmation pour supprimer une arborescence de répertoires avec /S.	rm -r
CHDIR	<u>Affiche le chemin absolu du répertoire courant</u>	pwd
COPY	Syntaxe : COPY source destination Copie d'un fichier source vers une destination sous un autre/même nom.	cp
MOVE	Syntaxe : MOVE Source Destination Déplace un fichier vers une destination sous un autre/même nom.	mv
REN/RENAME	Syntaxe : REN Nom1 Nom2 Commande pour renommer un fichier, un répertoire ou un groupe de fichiers ou de répertoires. Exemples : C:\Test>Ren *.txt *.old Change toutes les extensions des fichiers ".txt" en ".old"	mv
DEL/ ERASE	Suppression de fichiers	rm
XCOPY	<u>Copies de fichiers ou de répertoires</u> Syntaxe : XCOPY Source Destination Cette extension de la commande COPY permet aussi bien la copie de fichiers que de répertoires. Elle dispose de très nombreuses options. /S Copie les répertoires et sous-répertoires à l'exception des répertoires vides. /E Copie les répertoires et sous-répertoires, y compris les répertoires vides. /T Crée la structure de répertoires mais ne copie pas les fichiers.	

	N'inclut pas les répertoires ou sous-répertoires vides. /T /E Crée la structure de répertoires sans recopier les fichiers en incluant les sous répertoires vides.	
--	--	--



TYPE	TYPE NomFichier Affiche à l'écran tout le contenu d'un fichier texte.	cat
MORE	MORE NomFichier Affiche le fichier écran par écran. L'affichage s'interrompt dès qu'un écran est complet, il faut presser la touche espace pour passer à l'écran suivant.	more
FIND	FIND "chaîne" NomFichier Recherche une chaîne de caractères dans un ou des fichiers.	grep
FC	File Compare : FC Fichier_1 Fichier_2 Compare les deux fichiers et affiche leurs différence	diff
SORT	Trier les entrées puis afficher les résultats sur un moniteur ou les écrire dans un fichier. Sans argument : Croissant /R : Décroissant C:\> SORT test.txt Cette commande afficherait les résultats triés du texte de test.txt. C:\> SORT /R Cette commande afficherait les résultats triés décroissant du texte entré par le clavier	sort
SET	Affiche, fixe, crée ,ou supprime des variable d'environnement. SET : Affiche les var système. SET nom_var = valeur_var : Créer un var SET nom_var = : Supprimer un var	env