

Diluant AC (anciennement diluant ECO)

DESCRIPTION : DILUANT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TPS de STOCKAGE

1 an

CONDITIONNEMENT

5 L

25 L

200L

Diluant sans toluène.

DILUANT AC est un diluant spécifiquement développé pour le nettoyage et le rinçage du matériel d'application des peintures routières **sans toluène** et des enduits à froid bi-composants.

DILUANT AC ne contient pas de solvant aromatique.

Constituant: à base d'acétate d'éthyle

Densité XP-P-98 633 : 0.90

Point éclair : -4°C.

Stockage du produit :

1 an en emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Hygiène et sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité.

En bidon métallique:

5L, 25L et 200L.

Diluant AC
Edition : 01/2022*

*** Annule et remplace toute fiche antérieure**

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Geveko Markings SAS
16-18-26 Rue du bon Puits
49480 Verrières-en-Anjou
Tel: +33 2 41 211410

info@gevekomarkings.fr
www.geveko-markings.fr