

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Adhesivo Vinílico en dispersión acuosa especialmente formulado para la industria de la madera. Secado rápido y excelente resistencia a la humedad ambiente.

PRESENTACIONES

Potes y Baldes	4 Kg.	20 Kg.
Tambor y Bombona	200 Kg. y 1000Kg.	

APLICACIONES TÍPICAS

Pegado de Uniones, juntas, armado de muebles, terciados, HDF (Chapadur), cartones, papeles entre sí., etc.

CARACTERISTICAS FISICAS

Base	Emulsión homopolímero de acetato de vinilo
Color	Blanco
Peso Específico	1.05 gr/cc aprox.
Viscosidad	entre 12.000 a 14.000 c.p.s. aprox
Contenido Sólido	40 - 42%.

PROPIEDADES TECNICAS

Modo de Aplicación	Pincel, rodillo, espátula, encaladora. Unir en húmedo y prensar de 1 a 3 Hs. Según la temperatura ambiente. Antes del pegado, preparar las maderas a unir, cepillándolas o lijándolas prolijamente y retirando el polvo formado. Las mismas deberán tener menos de 14% de humedad.
Cantidad de uso	150 gr/m2 en función de la capacidad de absorción de los materiales a ser unidos.
Tiempo de secado	9 horas. En C.N.P.T.
Cohesión final	24 hs. Aprox.
Temperatura de Aplicación	+8°C mínimo.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original
Vida útil: 12 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

Diluyente: Agua.

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial.

No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.

Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.