

STRATO Di LUCI



Strato Di Luci – дрібнозерниста перламутрова штукатурка, яка дозволяє створювати різноманітні види фактур для внутрішніх інтер'єрів, застосовуючи різні техніки нанесення. Містить дрібні часточки мармуру в перламутровій базі.

Технічні характеристики:
використовується для нанесення в інтер'єрі. Має приємний запах. Не містить летючих органічних, займистих і токсичних речовин.

База: Silver (срібна), Bianco (біла), Gold (золота).

Розведення: готова до використання, розведення дистильованою водою – від 5% до 10%.

Витрата: від 0,2 до 0,3 кг/м² в один шар.

Висихання на відлипання: від 30 до 40 хвилин.

Повне висихання: 8 годин.

Інструменти для нанесення: шпатель з нержавіючої сталі, валик, морська губка.

Гарантійний термін: 12 місяців, при температурі +5°C...+35°C, в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 60%. Оберігати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.

Охорона навколишнього середовища: не рекомендується виливати у водостік, водойми або ґрунт.

Питома вага (щільність): 1,50 ± 0,05 кг/л.

Склад: вода підготовлена, перламутровий пігмент, водна дисперсія, стирол-акрилової смоли, функціональні добавки, мінеральний наповнювач.

Підготовка поверхні: основа повинна бути підготовлена, як під поклейку шпалер. Не допускаються перепади рівня площини, допускаються дрібні подряпини і не значні напливи шпаклівки. Перед нанесенням стіни повинні бути пофарбовані First Layer.

Умови нанесення: температура повітря при виконанні робіт та 24 години після нанесення – від +5°C до +30°C, за відносної вологості – до 80 %. Не наносити при прямих сонячних променях або сильному вітрі. Сушка проводиться в тих же умовах, що і нанесення.

Очищення інструменту: водою.

Фасування: 15 кг, 7 кг, 3 кг.

