



LED ΓΡΑΜΜΙΚΟ 94000 ΑΜΕΣΟ-ΕΜΕΣΣΟ
LED LINEAR 94000 DIRECT-INDIRECT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DESCRIPTION

- ❑ Γραμμικό φωτιστικό άμεσο-έμμεσο από προφίλ αλουμινίου ύψους 30 χιλ.
- ❑ Πλαστικό PMMA
- ❑ Σταθερή τάση 24V
- ❑ Υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές πρώτες ύλες
- ❑ Διαθέσιμο σε πολλές διαμέτρους
- ❑ Απόδοση έως 120 Lm/W
- ❑ Ευρεία γκάμα χρωμάτων
- ❑ 6 χρόνια εγγύηση

- ❑ Linear light direct-indirect from aluminium profile 30mm height
- ❑ PMMA plastic / Microprismatic plastic
- ❑ Constant voltage 24V
- ❑ High quality European raw materials
- ❑ Many diameters available
- ❑ Output up to 120 Lm/W
- ❑ Big range of colors available
- ❑ 6 years guarantee

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL CHARACTERISTICS

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	9406020 9406020	9409030 9409030	9412040 9412040
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LUMINAIRE DIMENSIONS	25X60X600	25X60X900	25X60X1200
WATT	10-10	15-15	20-20
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ LIGHT SOURCE	LED	LED	LED
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: LEDMODEL	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΣΗ CURRENT VOLTAGE	24V	24V	24V
ΧΡΩΜΑ COLOR	4000K	4000K	4000K
ΑΠΟΔΟΣΗ EFFICACY	120Lm/W	120Lm/W	120Lm/W
ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ TOTAL EFFICIENCY	1200-1200 Lm	1800-1800 Lm	2400-2400 Lm
ΝΤΟΥΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LAMPHOLDER	LED PCB	LED PCB	LED PCB
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ENERGY CLASS	A++	A++	A++
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SPARE PARTS	-	-	-

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PROPERTIES

- Mac Adam 3
- KELVIN 830 – 840
- Κατόπιν παραγγελίας 827-865
- CRI > 80
- 120 Lm/W
- Δέσμη LED 120° / Beam characteristic LED 120°
- Δυνατότητα Dali / Also Dali available
- Διάρκεια ζωής 60000hr / Lifetime 60000hr
- Εγγύηση 6 χρόνια / 6 years guarantee

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ GENERAL INFORMATION

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LUMINAIRE

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ **9406020 / 9409030 / 9412040**

INDICATIVE TYPE **9406020 / 9409030 / 9412040**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: 25x60X600mm / 25x60X 900mm /
25x60X1200mm

DIMENSIONS:

ΥΨΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: 60mm

HEIGHT

ΥΛΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

MATERIAL ALUMINIUM

ΠΛΑΣΤΙΚΟ/COVER: PMMA

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 25x60X600mm/25x60X900mm/ 25x60X1200mm

DIMENSIONS OF LUMINOUS ARE:

ΜΕΛΟΣ
MEMBER

