Урок № 82 КОНТРОЛЬНА РОБОТА до теми «Обробка куртки з рукавом реглан».

Предмет «Технологія виготовлення одягу і виробів»

Кваліфікація 4 розряд

ОБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ:

1. Як прокласти пружок уздовж пройми?

А- із натягом на 5 мм від зрізу, надсікаючи внутрішню сторону пружка на заокруглених ділянках пройми

Б- врівень зі зрізом, натягуючи пружок

В- за 2 мм від зрізу, з натягом, відступаючи від горловини пілочки й спинки на 7–8 мм

2. Як зшити верхні зрізи рукава реглан?

А - із боку задньої частини рукава швом завширшки 10 мм

Б - із боку передньої частини рукава швом завширшки 10 мм

В - із боку передньої частини рукава швом завширшки 10 мм, присаджуючи спинку по плечовому зрізу.

3. Як зшити плечову виточку?

А- швом завширшки 10 мм від горловини, зводячи нанівець, далі від розрізу на 15 мм

Б- швом завширшки 10 мм від горловини, зводячи нанівець, далі від розрізу на 15 мм, підкладаючи смужку тканини в нижньому кінці виточки

4. Чому в кінці виточки утворилася слабина?

А- погано спрасували

Б- неплавне зведення шва виточки нанівець і недостатнє спрасовування

5. Яка величина присадження рукава реглан уздовж пройми?

А- 0–20 мм

Б -20–30 мм

В - 40–50 мм

6. Як уфастригувати рукави у пройму?

А- зрівняти зрізи окату і пройми, горловини, уфастригувати прямими стібками завдовжки 7–10 мм, швом завширшки 10 мм

Б- зрівняти зрізи окату й пройми, горловини й сфастригувати на довжину 7 мм без присадження, далі до перекату рукава, присаджуючи рукав, у нижній частині пройми без посадки, від ліктьового перекату, не доходячи до горловини на 70 мм, присаджуючи рукав

7. Які ознаки свідчать про правильне уфастригування і вшивання рукава?

А- передній перекат паралельний борту

Б- передній перекат паралельний борту, рівномірно розподілене присаджування

В- рівномірний розподіл присаджування, зрізи горловини на рукаві, пілочці й спинці суміщені, рукав паралельний борту

Г- шви вшивання рукава уздовж горловини розташовуються симетрично щодо середини спинки, немає викривлення швів і зрізів, присадження рівномірно розподілене, передній перекат паралельний борту.

8. Опишіть послідовність проведення остаточної обробки куртки.