

RESENDI

Resendi – це густа пластична маса на акриловій основі з додаванням мармурового пилу.

Технічні характеристики:

Використовується для створення фактурних поверхонь, або як фінішний полірувальний шар для деяких фактурних технік. Матеріал зручний у роботі, легко наноситься і має чудово вкриваючу здатність. Готову поверхню можна протирати вологою не абразивною губкою. Не містить летких органічних сполук.

Розведення: готова до використання.

Витрата: від 0,7 до 1,2 кг/м² в залежності від техніки нанесення.

Висихання на відлипання: від 20 до 40 хвилин.

Повне висихання: 24 години.

Інструменти для нанесення: кельма з нержавіючої сталі, шпатель «тисяча ліній».

Гарантійний термін: 12 місяців, при температурі +5°C...+35°C, в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%. Оберігати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.

Охорона навколишнього середовища: не рекомендується виливати у водостік, водойми або ґрунт.

Питома вага (щільність): 1,60 ± 0,02 кг/л.

Склад: вода підготовлена, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки, мінеральний наповнювач.

Підготовка поверхні: наноситься на сухі, очищені від пилу і бруду поверхні, пофарбовані кварцовим ґрунтом. При підготовці допустимі шорсткості, подряпини.

Нанесення матеріалу: при нанесенні і в наступні кілька годин, потрібних для висихання матеріалу, температура повинна бути не нижча +5°C і не вища +35°C, при відносній вологості 80%. В якості захисного шару використовується віск Vermix Clear. Для відблиску з ефектом перлини поверх фактури можна наносити Chiaro Silver / Gold / Pearl або ж декоративну фарбу Perla Seta, а також лак Luminex, в залежності від бажаного результату.

Очищення інструменту: водою.

Фасування: 16 кг.

