Essa planilha não é editável. Para baixar, siga o caminho: ARQUIVO > FAZER DOWNLOAD > MICROSOFT EXCEL (.XLSX)

SCHROEDAHL
A subsidiary of CIRCOR International Inc.

Control-Valve-Data-Sheet

Regelventil-Datenblatt

Verteil
Ordne
Auftra

Project: Anlage:	Work-/ Quotation-No.: Werk-./ Angebots-Nr.:
Customer: Kunde:	Type of valve: Ventiltyp: **Cooling water**
Tag No.: Pos. Nr.	Quantity: Stückzahl:
Order-No.: Bestell-Nr.:	Delivery: Liefertermin:
Specification: Spezifikation / Abnahme: **DIN or ASME**	Design data: Auslegungsdaten: **X barg / X°C**

Operating Data – Betriebsdaten

Medium: **water**


Inlet Eintritt	Flow rate: Menge:	kg/h	X	X					
	Pressure: Druck:	bar abs	X	X					
	Temperature: Temperatur:	°C	X	X					
	Density: Dichte:	kg/ m 3							
Outlet Austritt	Pressure: Druck:	bar abs							
	Temperature: Temperatur:	°C							
	Kv calculated: Kv errechnet	m 3/ h							

Valve design – Ventilausführung

Bellows: ☐☐**Fehler! Textmarke nicht definiert.** Faltenbalg:	Spindle: Spindellage:	horizontal ☐ ☐**Fehler! Textmarke nicht definiert.** horizontal	vertical ☐ vertikal	Characteristic Kennlinie: **=%**	Stroke: Hub

K_{vs} [m^3/h]: k_{vs}	Stage control: Stufen regelbar:	Stage fix: Stufen fest:	Stroke time [sek]: Stellzeit normal / schnell:	**appr. 7**		
Seat diameter Sitzdurchmesser	Hole bushing ☐ Lochdrossel	Vortex ☐ vortex	Cascade ☐ Kaskade	Special ☐ Spezial	balanced ☐ entlastet	replaceable ☒ auswechselbar

Body design: Gehäuseform **A or B**



Body-material: Gehäusematerial:

Painting: **SA - Standard** Anstrich:

	DN / o. d. Aussendurchm	PN / wth. Wanddicke	Type of flange Flansch-Norm	Welding ends Schweißfugenform	Material Material
Inlet: Eintritt:	X	X	X or	X	
Outlet: Austritt:	X	X	X or	X	
Coolingwater: Kühlwasser:					

Actuator – Antrieb

Δp-actuator open / close: Δp-Antrieb öffnen / schließen	Electr. actuator: ☐ Elektrischer Antrieb	Pneum. actuator.: ☐**Fehler! Textmarke nicht definiert.** ☐ pneumatischer Antrieb	Special: Sonstiges

Manufact.: Hersteller:	Type Typ **Electric or pneumatic**

Torque Drehmoment	R / stroke U / Hub	R / min: U / Minute	Spring open ☐ Feder öffnet	closed ☐ schließt	double-action ☐ doppelwirkend	
Voltage: Spannung:	T. Sw.: Drehmoschalter	L. Sw.: Wegschalter	Input signal ☐ Eingangssignal	pneum. ☐ pneum.	electr. elektr.	Input signal: Eingangssignal
Pos. transm. Stellungsrückmelder	Plug ☐ Stecker	Terminals ☐ Klemmen	Positioner ☐ Stellungsregler	Booster ☐ Verstärker	Interblock rel. ☐ Verblockung	Handwh Handrad
Gold contacts ☐ Goldkontakte			Solenoid valve ☐ Magnetventil	Air supply : Luftversorgung		Pressure red. ☐ Druckminderer

Remarks: Bemerkungen

Revision	Date	Change	Name	Signature
0			Hessler	

Schroedahl- Arapp Spezialarmaturen GmbH & Co. KG
John-F.Kennedy Str. 28
D-63457 Hanau
Phone: +49 2265 99 27 830
Fax: +49 2265 99 27 832

SCHROEDAH
we protect your business