

 A subsidiary of CIRCOR International Inc.		Control-Valve-Data-Sheet Regelventil-Datenblatt						Verteilung: Ordnung: Auftrags-Nr.:			
Project: Anlage: Customer: Kunde: Tag No.: Pos. Nr.: Order-No.: Bestell-Nr.: Specification: DIN or ASME Spezifikation / Abnahme:				Work-/ Quotation-No.: Werk-/ Angebots-Nr.: Type of valve: Cooling water Ventiltyp: Quantity: Stückzahl: Delivery: Liefertermin: Design data: X barg / X °C Auslegungsdaten:							
Operating Data Betriebsdaten	Medium: water										
	Inlet Eintritt	Flow rate: Menge: Pressure: Druck: Temperature: Temperatur: Density: Dichte:	kg/h bar _{abs} °C kg/ m ³	X	X						
	Outlet Austritt	Pressure: Druck: Temperature: Temperatur: Kv calculated: Kv errechnet	bar _{abs} °C m ³ / h								
Valve design Ventilausführung	Bellows: ☐ ☐ Fehler! Textmarke nicht definiert. Faltenbalg:		Spindle: Spindellage:		horizontal ☐ ☐ Fehler! Textmarke nicht definiert. horizontal	vertical ☐ vertikal	Characteristic Kennlinie: =%		Stroke: Hub		
	K _{vs} [m ³ /h]: K _{vs}		Stage control: Stufen regelbar:		Stage fix: Stufen fest:		Stroke time [sek]: Stellzeit normal / schnell: appr. 7				
	Seat diameter Sitzdurchmesser		Hole bushing ☐ Lochdrossel		Vortex ☐ vortex	Cascade ☐ Kaskade	Special ☐ Spezial		balanced ☐ entlastet	replaceable ☒ auswechselbar	
	Body design: A or B A → B → C → D → E → F →								Body-material: Gehäusematerial:		
	Painting: SA - Standard Anstrich:										
	DN / o. d. Aussendurchm	PN / wth. Wanddicke	Type of flange Flansch-Norm	Welding ends Schweißfugenform		Material Material					
Inlet: Eintritt:	X	X	X or	X							
Outlet: Austritt:	X	X	X or	X							
Coolingwater: Kühlwasser:											
Actuator or Antriebs	Δp-actuator open / close: Δp-Antrieb öffnen / schließen				Electr. actuator: ☐ Elektrischer Antrieb		Pneum. actuator.: ☐ Fehler! Textmarke nicht definiert. ☐ pneumatischer Antrieb		Special: Sonstiges		
	Manufact.: Hersteller:				Type Electric or pneumatic Typ						
	Torque Drehmoment		R / stroke U / Hub		R / min: U / Minute		Spring open ☐ Feder öffnet		closed ☐ schließt	double-action ☐ doppelwirkend	
	Voltage: Spannung:		T. Sw.: Drehmoschalter		L. Sw.: Wegschalter		Input signal ☐ pneum. ☐ electr. Eingangssignal pneum. elektr.		Input signal: Eingangssignal		
	Pos. transm. Stellungsrückmelder		Plug ☐ Terminals ☐ Stecker Klemmen		Positioner ☐ Stellungsregler		Booster ☐ Verstärker		Interblock rel. ☐ Verblockung		Handw. Handrad
Gold contacts ☐ Goldkontakte				Solenoid valve ☐ Magnetventil		Air supply : Luftversorgung		Pressure red. ☐ Druckminderer			
Remarks: Bemerkungen											

Revision	Date	Change	Name	Signature
0			Hessler	

Schroedahl- Arapp Spezialarmaturen GmbH & Co. KG
John-F.Kennedy Str. 28
D-63457 Hanau
Phone: +49 2265 99 27 830
Fax: +49 2265 99 27 832



SCHROEDAH
we protect your business