

Спортивный комплекс СК-030	Габаритные размеры:	<p>Длина (мм) не менее: 2544 ± 30 мм. Ширина (мм) не менее: 2544 ± 30 мм. Высота (мм) не менее: 2000 ± 30 мм.</p>	
	Возраст:	Спортивный комплекс предназначен для детей от 7 лет.	
	Материалы:	<p>Спортивный комплекс включает в себя брус, скалодром с зацепами, перемычки, канатной лестницы, сетка канатная, перекладина на канатах, канат кольцо, скалодрома.</p> <p>Брус. Изготовлен из клееного бруса хвойных пород древесины 100x100 мм, с центральным пазом по 4-м сторонам, радиусом не менее 4 мм. Края бруса по всей длине должны иметь плавные радиусы скругления не менее 8 мм.</p> <p>Скалодром с зацепами. Изготовлена из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм и имеет зацепы для скалодрома изготовлены из полиэфирной смолы, в местах крепления алюминиевой вставки.</p> <p>Перемычка. Выполнена из стальной круглой трубы ВГП 20 с толщиной стенки 2,8 мм и стального горячекатаного листа толщиной не менее 4 мм.</p> <p>Канатная лестница, перекладина на канате, канат кольцо. Изготовлены из полипропиленового каната диаметром не менее 16 мм со стальным/полипропиленовым сердечником, перекрестия канатов зафиксированы пластиковыми соединительными элементами цилиндрической формы, крепежные элементы пропиленовой сетки представляют собой петлю с коушем, обжатую алюминиевой втулкой. Канат должен быть предназначен для детских игровых площадок, сплетен из 6 прядей. Каждая прядь состоит из металлической сердцевины (канатная оцинкованная проволока) с обкаткой мультифиламентным полипропиленом, стабилизированным против ультрафиолетового излучения.</p> <p>Скалодром. Изготовлен из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм и имеет прорези предназначенные для лазания.</p> <p>Общие характеристики.</p>	

		<p>Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением.</p> <p>Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.</p> <p>Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм.</p>	
	Комплектация:	<p>Скалодром с зацепами - 1 шт; Перемычка угловая -7 шт; Лестница канатная - 1 шт; Сетка канатная -2 шт; Переключатель на канатах - 1 шт; Канат кольцо - 2 шт; Брус 100x100x1100 мм - 8 шт; Брус 100x100x2000 мм - 8 шт; Скалодром - 1 шт; ЗиП.</p>	
	Сборка:	<p>Сборка спортивного комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепежные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки).</p>	
	Требование к установке:	<p>Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж спортивного комплекса производится с использованием специальных закладных деталей из металла путем бетонирования стоек на глубину не менее 300 мм. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).</p>	