

MONITOR SẢN

Model: CMS800G

Hãng: Contec Medical

Xuất xứ: Trung Quốc

Chứng chỉ: ISO 9001, ISO 13485, CFS

Phân nhóm theo thông tư 14: Nhóm 6

ĐẶC ĐIỂM:

Monitor theo dõi đơn thai

Thiết kế nhỏ gọn, đẹp, có thể đặt bàn hoặc treo tường.

Hiển thị biểu đồ nhịp tim và dữ liệu rõ ràng.

Âm thanh và màu sắc nhắc nhở về nhịp tim cao.

Hoạt động trong thời gian 24 giờ liên tục

Lưu trữ, phát lại và in kết quả trong 12 giờ liên tục

Tuổi thọ và độ phân giải cao được tích hợp sẵn máy in nhiệt.

Có thể kết nối với hệ thống monitor trung tâm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Kích thước: 320 x 260 x 80 (L x W x H) mm

Trọng lượng: khoảng 3kg

Nguồn vào: AC 100V ~ 240V

Tần số: 50,60Hz

Pin: 7.4V 5000mAh

Bảo quản và lưu kho:

- Nhiệt độ: -10°C ~ 55°C

- Độ ẩm: ≤93%

Môi trường sử dụng:

- Nhiệt độ: 5°C ~ 40°C

- Độ ẩm: ≤80%

Màn hình 8.0”LCD màu, có thể gập 60°

Hiển thị: số giường, số tuần thai, tuổi, tốc độ, ngày, sóng FHR và dữ liệu,

Giấy in : dạng xấp chữ Z

Kích thước giấy: 112 mm

Kích thước in: 104 mm

Tốc độ in: 1 cm/min, 2cm/min

Pin: 5000mAh Có thể sạc

Đầu dò siêu âm:

- Tần số danh định: 1.0 MHz
- Tần số làm việc: 1.0 MHz $\pm$ 10%
- Áp suất âm cực đại: $p < 1$ Mpa
- Cường độ chùm tia đầu ra: $I_{ob} < 20$ mW/cm²
- Khoảng đo FHR: 50 BPM ~ 240 BPM
- Bước đo: 1 BPM
- Độ chính xác ± 2 BPM
- Kích thước: 85 x 69 mm

Đầu dò TOCO:

- Khoảng đo: 0 ~ 100%
- Bước đo: 1%
- Kích thước: 76 x 60 mm

Đầu đánh dấu:

- Cơ co của sản phụ sẽ được đánh dấu bằng phím thủ công.
- Tín hiệu được đánh dấu sẽ hiển thị ở dưới phần hiển thị sóng FHR
- Chiều dài: 98 mm

CẤU HÌNH VÀ PHỤ KIỆN:

Thân máy chính: 01 cái

Đầu dò tim thai: 01 cái

Đầu dò cơn co: 01 cái

Ghi dấu : 01 cái

Đai thắt lưng: 02 cái

Dây nối đất: 01 cái

Giấy ghi: 02 bộ

Dây nguồn: 01 cái

Tài liệu HDSD: 01 bộ

PHỤ KIỆN CHỌN THÊM

Chế độ giám sát song thai: 01 bộ

