

QUY TRÌNH VỆ SINH ĐÁNH SÀN GẠCH

1/ Trước khi đánh sàn cần thực hiện các bước sau:

- Cần vệ sinh thô trước các chất bụi bẩn như, xủi sơn nước, xi măng bám dính, hút sạch các bụi bẩn trên mặt sàn.
- Dùng nước kết hợp với hóa chất lau sàn pha loãng theo tỉ lệ hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Sau đó dùng cây lau nhà rãi đều các hóa chất đã pha loãng để rải đều hóa chất xuống sàn gạch cho hóa chất ngấm vào những vết dơ, làm mềm vết dơ khoảng 5 phút.
- Dùng máy đánh sàn kết hợp ped mềm hoặc cứng tùy theo vết dơ bám dính trên bề mặt sàn để đánh sàn.
- Trong lúc đánh sàn kết hợp dùng máy hút nước công suất 3000w hút hết chất dơ có trên sàn sau đó dùng cây lau nhà sạch lau lại bằng nước sạch 1 lần nữa để sàn được sạch và bóng.

2/ Dụng cụ và thiết bị

STT	Tên dụng cụ và thiết bị	Hình ảnh
1	Máy chà sàn tốc độ quay 175 vòng/ phút	
2	Máy hút bụi, hút nước công suất 3000w	

3/ Hóa chất

STT	Tên một số hóa chất vệ sinh	Hình ảnh
-----	-----------------------------	----------

1	Hóa chất lau sàn Pro	
2	Hóa chất lau sàn Okay	