

Utredning och dokumentation av CMR-klassad kemikalie

Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19

Arbetsgivaren ansvarar och beslutar om åtgärder för hela hanteringskedjan så att ingen drabbas av ohälsa på grund av arbetet. Dessa åtgärder ska dokumenteras. Det rör sig både om skyddsåtgärder som den som utför arbetet och säkerhetsutrustning som ska finnas.

Åtgärder som bedöms behövs för att exponeringen ska vara säker ska dokumenteras. Även hur övervakning att de fungerar som avsett. Vad, hur, när och av vem ska kontroller göras?.

Välj alltid kemikalier med så liten risk som möjligt. Men när det gäller CMR-klassade kemiska produkter ska man också göra en dokumenterad utredning som visar att det inte är tekniskt möjligt att ersätta CMR-produkten med annan kemisk produkt som utgör en mindre risk för ohälsa eller olycksfall. Bränslen omfattas inte av kravet på utredning.

Dokumentationen gäller kemikalier märkta med

H350: Kan orsaka cancer

H340: Kan orsaka genetiska defekter

H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet

Rekommendationer:

1. Välj alltid en kemikalie som medför så liten risk som möjligt.
2. Substitution: Den som använder en kemisk produkt avsedd för ett visst ändamål behöver ta reda på vilka alternativ som finns för att nå det resultat som behövs.
3. För CMR-klassade kemikalier som inte kan ersättas, ska en dokumenterad utredning göras som visar att det inte är möjligt att ersätta CMR-produkten med annan kemikalie med mindre risk för ohälsa eller olycksfall.
4. Kravet för dokumentation har ingen undre gräns för mängd för där utredning krävs.
5. Om mängden är så liten att risken för ohälsa eller olycksfall är försumbar behövs ingen dokumentation för att minska risken
6. En utredning för en viss användning av ett CMR-ämne ska förklara varför den ska användas

Information på Internet tex <https://chemsec.org/> om hur olika ämnen kan ersättas.

Alla CMR-klassade kemiska produkter ska hanteras säkert

Utrustning och metoder ska väljas och utformas så att minsta möjliga mängd luftföroreningar bildas och så att sprut eller stänk undviks.

1. Arbeta i dragskåp. Skyddskläder och skyddshandskar ska användas om det finns risk för kontakt med den kemiska produkten.
2. Spill ska samlas upp så snabbt och säkert som möjligt.
3. Ytor som kan ha förorenats ska rengöras dagligen och när en arbetsuppgift slutförts.
4. Den kemiska produkten och avfallet ska förvaras i tydligt märkta behållare

Information och skriftliga instruktioner

De som ska utföra arbetet behöver få skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner om de kemiska produkternas farlighet som gäller alla moment i hanteringen inklusive rengöring, avfallshantering, spill med mera.