

Задача 1 – 40т.

При решение без масив

- Поддържане на sum в add метода – 4т
 - Поддържане на count в add метода – 4т
 - Поддържане на prod в add метода – 4т
 - Поддържане на max в add метода – 4т
 - Метод sum – 2т
 - Метод count – 2т
 - Метод prod – 2т
 - Метод max – 2т
 - Метод average – 2т
 - Operator+ – 7т
 - Operator+= – 7т
 - Const на оператор + – 1т
-
-

При решение с масив

- Конструктор – 3т
- Деструктор – 3т
- Operator= – 3т
- Copy конструктор – 3т
- Правилен метод add – 4т
- Метод sum – 2т
- Метод count – 2т
- Метод prod – 2т
- Метод max – 2т
- Метод average – 2т
- Правилно оразмеряване – 4т
- Operator+ – 5т
- Operator+= – 5т

Задача 2 – 60т.

- Конструктор с аргумент N –8т
- Оператор= –8т
- Copy constructor – 7т
- Destructor – 7т
- Оператор +
 - Правилен тип на връщане –3т
 - Const на правилните места – 1т
 - Правилен създаден нов обект – 3т
 - Правилен обединение на множествата – 3т
- Оператор +=
 - Правилен тип на връщане –3т
 - Правилен обединение на множествата – 6т
 - Const на правилните места –1т
- Метод add – 3т
- Метод remove – 3т
- Метод member – 3т (+ 1т за const)