

SCS - Wytyczne projektowania nieuwzględnione w dokumentacji SCS

Dotyczy programu SCS-1 (wersja 2021.12.28)

Zobrazowanie AZD Praha ESA-44-PL

EbiLock R940/950 R2/R4 - zobrazowanie Ebiscreen 300

Ustawienia:

- Rozmiar bazowy: 120 - 60
 - Domyślny rozmiar siatki (px): 20
 - k.p. le-104: nie, chyba że zobrazowanie realne wymaga inaczej
 - k.m le-104: dowolnie
 - długie symbole sygn.: tak
 - dodatkowe wpisy: wpis ekranu powinien posiadać wpis **obraz 0 1 2 3 4 nazwa_ekranu**, gdzie
 - 0 - numer obrazu licząc od lewej do prawej
 - 1 - numer obrazu licząc od góry do dołu
 - 2 - szerokość obrazu w kratkach*
 - 3 - wysokość obrazu w kratkach*
 - 4 - rozmiar siatki (px)**
- * - szerokość i wysokość obrazu należy dobrać tak, aby cały obraz mieścił się na ekranie i miał min. 2 kratki przerwy od skrajnych ram okna
- ** - rozmiar siatki należy dobrać tak, aby w jak największym stopniu wypełniał dany obraz na ekranie bez utraty jego czytelności

Odcinek toru / odcinek zobrazowanie zwrotnicy/wykolejnicy

- skos symbolu: domyślny
- wyświetlanie numeru pociągu:
 - obowiązkowe dla torów stacyjnych, fragmentów szlaków, zobrazowań kTor jeżeli zobrazowanie fragmentów szlaków może spowodować niewyświetlanie numeru, na odcinkach SBL
 - nieobowiązkowe dla torów bocznych
 - niedozwolone dla torów z odcinkami nieizolowanymi, odcinkami z izolacjami rozjazdów, skrzyżowań torów, torów ze zobrazowaniem "skrzyżowanie dwupoziomowe"

- o niewskazane jest umieszczanie numerów pociągu na przejazdach kolejowych, odcinkach na których znajdują się strzałki blokad liniowych, odcinkach krótszych niż 3 kratki



