

DIBORE

DESCRIPTION : BANDE DE CONTRASTE VISUELLE

MISE EN OEUVRE



SUPPORT

CONDITIONS D'APPLICATION

Bande de contraste satinée en aluminium laqué pour contremarche

DIBORE est une bande en aluminium laqué permettant la mise en conformité des escaliers aux normes d'accessibilité pour les ERP. Parfaitement adapté en extérieur et en intérieur ,
De part sa nature chimique, DIBORE ne craint ni l'humidité, ni les intempéries, ni l'oxydation, ni les agressions organiques.

Application facile et rapide

Remise en circulation piétonne immédiate

Préparation du support :

support propre, sec et exempt de matière non adhérente.

Avoir un support sans défaut de planéité

La bande DIBORE devra être en contact avec son support sur toute sa surface. Aucuns creux ou bosses ne devront être présents sous la semelle du profil sous peine de voir la longévité raccourcie et de voir apparaître des fissures et des cassures.

Ce système est préconisé en extérieur et intérieur sur des supports de type :

Revêtement hydrocarboné
Asphalte
Béton ancien ou récent
Ancienne peinture
Bois
Métal
Carrelage
Pierre naturelle

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- intacte au point de vue mécanique
- exempte d'huile
- à une température entre + 5°C et +35°C
- à une hygrométrie <80%

DIBORE

Edition : 01/2022*

*** Annule et remplace toute fiche antérieure**

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

APPLICATION

DIBORE est à visser (vis non fournies) ou à coller (colle Bostik non fournie) pour découper les bandes DIBORE, utiliser un lapidaire ou une scie à métaux

DIBORE à visser :

Fixer la bande DIBORE en utilisant des vis inox à tête plate cruciforme ou Torx, de diamètre 3,5-4 mm, de longueur 20 à 30 mm. Lors de la fixation de la bande DIBORE Commencer à fixer le profil à une extrémité de la bande environ 3 cm du rebord puis continuer avec une vis tous les 18 cm jusqu'à l'autre extrémité.

DIBORE à coller : DIBORE est posé à l'aide d'une colle de type BOSTIK MSP108. Les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, dégraissés et non friables. Appliquer en cordon ou en plots espacés de 15 cm environ, presser et laisser polymériser.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Composition:** aluminium laqué
- **Aspect :** lisse , recto satiné et verso brillant
- **Dimensions (Lxl) :** 1500 mm x 100 mm
- **Epaisseur:** 1 mm
- **Couleurs :** jaune , noir, blanc

TPS de STOCKAGE

12 MOIS

Stockage du produit :

DIBORE se stocke 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel, d'humidité et à une température comprise entre 10°C et 30°C. **DIBORE** doit être stocké à plat

Hygiène et sécurité :

les cartons d'emballage sont recyclables Ne pas rejeter dans le milieu naturel. Consulter notre fiche de données de sécurité.

DIBORE

Edition : 01/2022*

*** Annule et remplace toute fiche antérieure**

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

CONDITIONNEMENT

Vendu par 5 plaques

Conditionnement standard :

Carton de 5 plaques

Vis non fournie pour les bandes pré-percées

Livraison sur palette filmée.

DIBORE

Edition : 01/2022*

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.