

Kim thu sét Liva LAP-PEX 220 bán kính bảo vệ 188m

[Liva LAP-PEX 220](#) là mã sản phẩm MỚI NHẤT – CAO CẤP NHẤT thuộc dòng sản phẩm kim thu sét được sản xuất bởi Liva Group.

Sản phẩm là thiết bị chống sét chủ động với KHOẢNG CÁCH XA NHẤT – TỐT NHẤT – HIỆN ĐẠI NHẤT mà Liva Group đang có.

[Kim thu sét Liva LAP-PEX 220](#) có bán kính bảo vệ lên tới ~150m. Tương ứng gấp rưỡi so với một vòng sân vận động bóng đá.

Bán kính bảo vệ xa thích hợp cho sử dụng ở những môi trường có kích thước cực lớn (trung tâm thương mại, sân bóng đá, nhà thi đấu thể thao, trung tâm,...).



1. Thông tin sản phẩm kim thu sét [Liva LAP-PEX 220](#)

[Kim thu sét Liva có mã sản phẩm LAP-PEX 220](#) là dòng sản phẩm kim thu sét chủ động cao cấp nhất vừa mới ra mắt đến từ Liva Group Thổ Nhĩ Kỳ.

Sản phẩm được gia công với chất liệu thép không gỉ, inox 303 – 304 thuộc loại cao cấp nhất, bảo vệ hao mòn theo thời gian và tác động từ môi trường.

[Kim thu sét Liva LAP-PEX 220](#) được gắn trên trụ đỡ kim thu sét với chiều cao tối thiểu là 4m với khớp nối ren D60 (Ø 60). Hoạt động theo nguyên tắc Early Streamer Emission (E.S.E.), giúp tự động bắt sét, điều hướng sét chủ động trước khi bị sét đánh thụ động, đảm bảo an toàn cho vùng bảo vệ nhanh và hiệu quả.

2. Thông số kỹ thuật [Liva LAP-PEX-220](#)

Mã sản phẩm	LAP-PEX 220T
Hãng sản xuất	Liva Group
Xuất xứ	Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey)
Chất liệu	Thép không gỉ 303-304

Màu sắc	Bạc
Chiều dài	1500 mm
Chiều rộng	Ø 150 mm
Ren kết nối trụ đỡ	Ø 60 mm
Trọng lượng	15,00 kg
Kích thước tổng thể	170*260*1500 mm
Bán kính bảo vệ	155 – 188 m (Tiêu chuẩn NFC 17-102:2011)
Đường kính bảo vệ	($\Delta t = 136\mu \text{ sec}$)
Công nghệ sử dụng	Thu sét chủ động (ESE)
Chiều cao lắp đặt	5 – 6 mét (khuyến nghị)
Nhiệt độ sử dụng:	-40 đến +120°C
Thời gian bảo hành	12 tháng chính hãng
Tuổi thọ sử dụng	Trên 30 năm
CO.CQ	Phiếu bảo hành, HDSD, tem chống hàng giả
Chứng nhận	ISO 9001, ISO 14001, TAEK, CE, GHOST, NFC 17-102:2011

3. Thông số bảo vệ [Liva LAP-PEX220](#)

Mã sản phẩm	Trọng lượng	Δt	Bán kính bảo vệ ($R_p = m$)			
LAP-PEX 220T	Trọng lượng tịnh: 15,00 kg	136 μs	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
	Tổng trọng lượng: 16,50 kg		155	164	177	188

4. Nguyên lý hoạt động kim thu sét [Liva LAP-PEX 220T](#)

