

Strato (A020AA)**

İş Güvenliği Kaskı

- * Kapalı yapısı sayesinde kask; elektrik kaynaklı tehlikelere, eriyik metal sıçramalarına ve aleve karşı koruma sağlamalıdır.
- * Kask üzerinde kafa lambası takılabilmesi için önde ve arkada toplam 4 (dört) adet çentik bulunacaktır. Ayrıca kulaklık ya da vizör takılabilmesi için de kaskın her iki yanında oluklar bulunmalıdır.
- * Kafa bandının kullanım öncesi kolay ayarlanabilmesi için Flip&Fit sisteme sahip olmalıdır.
- * Kaskın çene bağı değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
- * Kaskın çene bağının tokası, yer çalışmaları sırasında kaskın herhangi bir dar alana sıkışması halinde çözülerek, personelin sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde 25 daN yüke gelene kadar kendiliğinden açılacak özellikte olmalıdır. Bu özellik, kullanıcı tarafından ayarlanabilecek şekilde tasarlanmış olan ve çene bağının tokası üzerinde bulunan çentikli düğme ile gerektiği takdirde değiştirilebilmelidir. Böylece kullanıcı, EN 12492 gerekliliklerinden olan düşme anında kaskın çene bağının 50 daN yüke gelene kadar açılabilmesi için, yüksekte yapılacak çalışmalar öncesinde bu çentikli düğmeyi çevirerek, çene bağının mukavemetini 25 daN ve 50 daN arasında değiştirebilmelidir.
- * Kaskın kafa çevresi, her iki yanda bulunan patentli ayar mekanizması (Centerfit) sayesinde, kaskın baştan çıkarılmasını gerektirmeden 53 – 63 cm arasında ayarlanabilmelidir.
- * Kask; ABS (akrilonitril bütadien stiren), EPP (genişletilmiş polipropilen), EPS (genleşmiş polistiren), naylon, polikarbonat, yüksek mukavemetli polyester, polietilen materyallerden mamul olmalıdır.
- * Kaskın iç kısmında EN Standartlarına uygun olarak, üretici firma adı, model adı, ilgili standartları, üretim tarihi, seri numarası ve onaylı kuruluşun kodu yazılı olmalıdır.
- * Kaskın ağırlığı 435 (±20) gr olmalıdır.
- * Kask; CE EN 397 (İç dikey boşluk bırakma koşulu hariç, EN 397 standartlarının tüm gereksinimlerini karşılamalıdır), EN 50365 (EN 397 standartlarını kısmi olarak karşılamalıdır), EN 12492 (Havalandırma şartı dışında EN 12492 standardının tüm gereksinimlerini karşılamalıdır), ANSI Z89.1 Type I Class E, UKCA, EAC, GB 2811-2019: T LD -30°C JE sertifikalarına sahip olmalıdır.