

Запити з параметрами

У процесі використання запити, створення якого розглянуто вище, може статися, що нам потрібно буде переглядати площі країн то однієї, то іншої частини світу. І тоді доведеться або постійно переходити до подання **Конструктор** і змінювати умови запити, або створити окремі запити для кожної частини світу. Цього можна уникнути, якщо використати *запит з параметром*. Щоб його створити слід відкрити запит у поданні **Конструктор** і виконати таку послідовність дій:

1. Зробити поточним рядок **Критерії** стовпця з іменем поля (наприклад, **Частина світу**), для якого буде вводитися значення параметра.

2. Увести в квадратні дужки текст, що буде відображатися в діалоговому вікні, яке відкривається на початку виконання запити, наприклад *[Назва частини світу]* (мал. 3.42).

3. Увести за потреби текст іншого повідомлення для введення значення іншого параметра для інших полів.

4. Вибрати кнопку **Запуск** !.

Після запуску запити на виконання відкривається вікно **Введення значення параметра** (мал. 3.43), у якому слід ввести значення потрібного параметра, наприклад **Африка**. Для переходу до перегляду даних про країни іншої частини світу необхідно закрити таблицю результатів виконання запити і запустити його на виконання знову та ввести інше значення параметра — назву іншої частини світу.

Поле:	[Назва]	[Частина світу]	[Площа]
Таблиця:	Країни	Країни	Країни
Сортування:			
Відображення:	☒	☒	☒
Критерії:			
або:		[Назва частини світу]	> 400000

Мал. 3.42. Установлення параметра запити в поданні **Конструктор**

Parameter name	Value	Description
[Назва частини світу]	Африка	Площа країни

Мал. 3.43. Вікно **Введення значення параметра**