

Інструкційна картка

Тема: «Розбирання та збирання засувки ДУ-100»

№ п/п	Послідовність виконання завдання	Ілюстрації по роботі
1	Основні елементи засувки ДУ-100: 1. Корпус з фланцями та прохідними отворами; 2. Кришка корпусу; 3. Диск; 4. Клин розпирний; 5. Сальник; 6. Маховик; 7. Гайка; 8. Втулка різьбова; 9. Шпіндель (шток); 10. Прокладання (пароніт); 11. Сальникові кільця.	
2	Розбирання засувки ДУ-100. Розбір починається зі зняття кришки корпусу засувки. Для зняття кришки корпусу потрібно відкрутити 6 болтів кріплення за допомогою набору інструментів	

		 
3	Роз'єднати кришку та корпус засувки	 

4	Зняття кришки сальника. Відкрутити 2 болта кріплення кришки сальника	 
5	Перевірка стану сальникової набивки. Вона повинна повністю бути заповнена та підтягнута. За необхідністю замінити	
6	Огляд, очищення від бруду латунних кілець на чавунних дисках. За необхідністю притирання на спеціальній плиті	 

- 7 Встановити на місце кришку сальника.
Затягнути 2 болти кріплення кришки



8	Оглянути стан прокладки між кришкою та корпусом. При пошкодженнях замінити. Перед встановленням нанести графітову смазку	 
9	Встановити диски на шток та завести кришку в корпус засувки	 

10	За допомогою болтів з'єднати кришку з корпусом засувки	 
11	Болти затягувати по діагоналі, щоб уникнути перекосів	 