Djinn Steel Axess (M060EB00)

Ekspres Set 17 cm (10'lu Paket)

* Ekspres set; tırmanma salonlarında ve yoğun iç mekân kullanımlarında kullanılabilmelidir.

* Ekspres set; çelik malzemeden imal edilmiş 'KEYLOCK' çentiksiz kapıya sahip eğik kapı karabina (DJINN STEEL) ve bir adet çelik malzemeden imal edilmiş GO 8 mm quick link karabinadan oluşmalıdır.

* Ekspres set üzerindeki DJINN STEEL karabinanın ana eksen dayanımı 28 (±1) kN, ikincil eksen dayanımı 10 (±1) kN ve açık kapı dayanımı 10 (±1) kN olmalıdır. Eğik kapı karabinanın kapı açıklığı ise 27 (±1) mm olmalıdır. GO 8 mm quick link karabinanın ise; ana eksen dayanımı 32 (±1) kN, ikincil eksen dayanımı 10 (±1) kN ve kapı açıklığı 17 (±1) mm olmalıdır.

* Ekspres set üzerindeki karabinalar, 17 cm uzunluğunda, tüm uzunluğu boyunca dokuma koruma özelliğine sahip AXESS ara bant (ekspres perlon) ile birleştirilmiş olmalıdır. Bu ara bandın ip ucu, klipleme sırasında karabinayı sabitlemek ve bağlantı halkasını aşınmaya karşı korumak için bir STRING perlon koruyucu ile; quick link karabina ucu ise dönme riskini sınırlandırmak için K-LINK konumlandırma aksesuarı ile donatılmış olmalıdır.

* Express set ara bandının (ekspres perlon) dayanımı en az 22 (±1) kN olmalıdır.

* Her bir ekspres setin ağırlığı 255 (±5) gr olmalıdır.

* Ekspres set içerisindeki DJINN STEEL karabina CE EN 12275 tip B ve UIAA, GO 8 mm quick link karabina CE EN 12275 tip Q ve UIAA standartlarına, ekspres perlon (AXESS ara bant) ise CE EN 566 ve UIAA sertifikalarına sahip olmalıdır.