

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня**  
**безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з**  
**інвалідністю**

**Тросницький заклад дошкільної освіти**

(назва закладу освіти)

| Загальна інформація про об'єкт                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.                                                                                   | Дата проведення обстеження                                                                                                                                                                                                     | 19.06.2023 р.                                                                                     |          |
| 2.                                                                                   | Адреса розташування об'єкта                                                                                                                                                                                                    | індекс 90352<br>Закарпатська область<br>Берегівський район<br>село Тросник<br>вулиця Перемоги 156 |          |
| 3.                                                                                   | Форма власності                                                                                                                                                                                                                | комунальна                                                                                        |          |
| 4.                                                                                   | Найменування послуги                                                                                                                                                                                                           | Заклад освіти                                                                                     |          |
| 5.                                                                                   | Особа, яка проводила обстеження                                                                                                                                                                                                | Баник Ганна<br>Федорівна                                                                          |          |
| 6.                                                                                   | Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)                                                                                                                       | телефон 0966649704<br>trosnikdnz@ukr.net                                                          |          |
| Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю |                                                                                                                                                                                                                                | Відповідність критеріям (так або ні)                                                              | Примітки |
| 1.                                                                                   | Шляхи руху до будівлі:                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |          |
|                                                                                      | 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди | ні                                                                                                |          |
|                                                                                      | 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності                          | ні                                                                                                |          |
|                                                                                      | 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвіртки (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра                                                                                                             | так                                                                                               |          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
|    | 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | так |                |
|    | 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)                                                                                                                                                                                                                                             | так |                |
|    | 6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ні  | сходів немає   |
|    | 7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | ні  | пандусів немає |
|    | 8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ні  | сходів немає   |
|    | 9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)                                                                                                                                                                                       | ні  |                |
|    | 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ні  |                |
| 2. | Вхідна група:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                |
|    | 1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо                                                                                                                                                                                                                                                     | так |                |
|    | 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ні  |                |
|    | 3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні                                                                                                           | ні  |                |

|    |                                                                                                                                                                                                            |     |                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
|    | пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання                                                                                                  |     |                                      |
|    | 4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок                                                                                            | так |                                      |
|    | 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”                                                                                        | ні  |                                      |
|    | 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором                                                                                          | ні  | Не наявні прозорі дверні конструкції |
|    | 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра                                                                                                      | так |                                      |
|    | 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра                                                                                                                             | так |                                      |
|    | 9) кути порогів заокруглені                                                                                                                                                                                | ні  |                                      |
|    | 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра) | так |                                      |
|    | 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)                                                            | ні  | тамбура немає                        |
|    | 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів                                                                            | так |                                      |
|    | 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході          | так |                                      |
|    | 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра                                                                                                                           | ні  | турнікет відсутній                   |
| 3. | Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:                                                                                                                      |     |                                      |
|    | 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом                                                                                                                  | ні  | сходів немає                         |
|    | 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків                                                                                  | ні  | пандусів                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
|  | усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання                                                                                                                                                                                                       |     | немає                                          |
|  | 3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | так |                                                |
|  | 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ні  |                                                |
|  | 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ні  | прозорих дверних конструкцій немає в наявності |
|  | 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | так |                                                |
|  | 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | так |                                                |
|  | 8) кути порогів заокруглені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ні  |                                                |
|  | 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | так |                                                |
|  | 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об’єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв’язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів | ні  |                                                |
|  | 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ні  |                                                |
|  | 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ні  | будівля одноповер-                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
|  | користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання                                                                                                                                                                        |     | хова                  |
|  | 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом                                                                                                                                                                                                                             | ні  | ліфт відсутній        |
|  | 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)                                                                                                                                                                  | ні  | ліфт відсутній        |
|  | 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів                                                                                                                                                                                | ні  | ліфт відсутній        |
|  | 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля                                                                                                                                                                                                   | ні  | ліфт відсутній        |
|  | 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху                                                                                                                                                                                                                                       | ні  | ліфт відсутній        |
|  | 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху                                                                                                                                                                                                                                             | ні  | ліфт відсутній        |
|  | 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра                                                                                                                                                                                                                                                             | ні  | ліфт відсутній        |
|  | 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки                                                                                                                                     | ні  | ліфт відсутній        |
|  | 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю                                                                                                                                                                                                                 | так |                       |
|  | 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра) | ні  |                       |
|  | 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху                                                                                                                                               | ні  |                       |
|  | 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги                                                                                                                                                                                                                         | ні  | сигналізація відсутня |
|  | 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю                                                                                                                                                             | ні  |                       |
|  | 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб                                                                                                                                                                                       | ні  | пандус                |

|  |                                                                                                                                                                                                                  |     |                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
|  | з інвалідністю                                                                                                                                                                                                   |     | відсутній                  |
|  | 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю                                         | ні  |                            |
|  | 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю                                               | ні  |                            |
|  | 29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті                                                                      | ні  |                            |
|  | 30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах                                                                                                                                         | ні  |                            |
|  | 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм                                                           | ні  | штучне освітлення відсутнє |
|  | 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) | ні  |                            |
|  | 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку                                                        | так |                            |
|  | 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху                                                                      | так |                            |
|  | 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра                                                                                                                                     | так |                            |
|  | 36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра                                                                 |     |                            |
|  | 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху                                                                  | так |                            |
|  | 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху                                       | ні  |                            |
|  | 39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед                                                                                              | ні  |                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|    | особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |  |
| 4. | Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |  |
|    | 1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA | ні |  |
|    | 2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки                                                                                                                            | ні |  |

Серед працюючих кількість осіб

|  |             | Усього осіб з інвалідністю | З них                             |                   |                    |                      |
|--|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|  |             |                            | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
|  | Усього      | 0                          | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                    |
|  | з них жінки | 0                          | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                    |

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

|  |             | Усього осіб з інвалідністю | З них                             |                   |                    |                      |
|--|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|  |             |                            | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
|  | Усього      | 0                          | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                    |
|  | з них жінки | 0                          | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                    |

Підсумки \_\_\_\_\_ \*

\* Зазначається:

об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей,

тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;  
об'єкт має часткову безбар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів; об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Директор ЗДО:                      Ганна Баник

“19” червня 2023 р.