

Ворота BP-003	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 3160 мм Ширина (мм) не менее: 1650 мм Высота (мм) не менее: 3560 мм	
	Возраст:	Футбольные ворота предназначены для физического развития детей от 7 лет и взрослых.	
	Материалы:	Футбольные ворота сборная конструкция состоящую из: стоек, верхней перекладины, нижней и верхней перемычки, каркас для баскетбольного щита, баскетбольный щит с кольцом. Стойки и верхняя перекладина изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм. Нижние и верхние перемычки изготовлены из стальной круглой трубы ВГП 25. Каркас для баскетбольного щита изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25 и металлического листа толщиной не менее 4 мм. Баскетбольный щит состоит из щита и баскетбольного кольца. Щит изготовлен из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм. Баскетбольное кольцо изготовлено из стальной круглой трубы ВГП 15 и металлического листа толщиной не менее 5 мм. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм. Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки) Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.	
	Комплектация:	Стойка - 2 шт; Верхняя перекладина - 1 шт; Верхняя перемычка - 1 шт; Нижняя перемычка - 1 шт;	

		Каркас щита - 1 шт; Баскетбольный щит - 1 шт; Баскетбольное кольцо - 1 шт;	
	Сборка:	Сборка футбольных ворот должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки).	
	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж футбольных ворот производится путем их углубления в грунт не менее 300 мм с последующим бетонированием. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	