

Ворота ВР-004	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 5000 ±30мм Ширина (мм) не менее: 933 ±30мм Высота (мм) не менее: 2600±30мм
	Возраст:	Футбольные ворота предназначены для физического развития детей от 7 лет и взрослых.
	Материалы:	<p>Футбольные ворота сборная конструкция состоящая из: стоек, перекладины и бетонируемых стаканов.</p> <p>Стойки и верхняя перекладина.</p> <p>Цельносварной элемент выполнен из стальной сварной трубы 108 с толщиной стенки 3,5 мм и стальной круглой трубы ВГП 32 с толщиной стенки 3,5 мм.</p> <p>Перекладина.</p> <p>Цельносварный элемент выполнен из стальной сварной трубы 108 с толщиной стенки 3,5 мм и стального горячекатаного листа толщиной не менее 4 мм.</p> <p>Общие характеристики.</p> <p>Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки)</p> <p>Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением.</p>
	Комплектация:	Стойка - 2 шт; Перекладина - 1 шт; ЗиП.
	Сборка:	Сборка ворот должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки).
	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж футбольных ворот производится путем их углубления в грунт не менее 500 мм с последующим бетонированием. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их

		демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	
--	--	--	--