

Boreo (A042VA)**

Dağcılık Kaskı

- * Kask, 4 nokta bağlantılı çene bandına sahip olmalıdır.
- * Kask; çene bandı, alt ucundaki toka ve arka kısımda (kullanıcının baş arkasına gelen kısımda) yer alan tırnaklar sayesinde kolayca ayarlanabilir olmalıdır.
- * Kask, çene bandının arka kısmında yer alan tırnakların üzerinde bulunduğu plastik düzenek, taşıma ya da depolama esnasında zarar görmemesi amacıyla, kaskın içine doğru katlanabilir özellikte olmalıdır.
- * Kaskın her iki yanında en az 7'şer adet, ön kısımda 2'şer adet ve arkada 1 adet olmak üzere toplam en az 17 adet havalandırma deliği bulunmalıdır.
- * Kaskın iç kısmı, EPP (polipropilene) ve EPS (polyesterine) köpük malzemeden mamul olmalıdır. İç tarafta, alın kısmında ve tepe kısmında, tekstil fermuarı ile tutturulmuş ve çıkarılabilir özellikte, ter bantları bulunmalıdır.
- * Kaskın dış kabuğu, kalın ABS materyalden mamul ve çizilmeye karşı dayanıklı olmalıdır. Dış kabuk ayrıca önden, arkadan ve yanlardan gelebilecek darbe ve çarpmalara karşı koruma sağlayacak biçimde tasarlanmış olacak ve bu husus, üretici firmadan alınacak resmi bir yazı beraberinde, satıcı firma tarafından taahhüt edilmelidir.
- * Kaskın arka kısmı, kafa arkasında daha fazla alanı koruyabilmek için, ön tarafa kıyasla daha alçak profile sahip olmalıdır.
- * Kaska kafa lambası taşınabilmesi için; dış kabuğun ön tarafında plastik malzemeden mamul 2 adet klips ve dış kabuğun arka tarafında ise tekstil malzemeden mamul 1 adet elastik bant olmalıdır.
- * Kaskın iç köpük malzemesi üzerine, kask beden bilgisi silinmemesi için lazer ile yazılmış olmalıdır.
- * Kaskın iç tarafında üretim tarihi ve seri numarasının yazılı olduğu bir etiket ile; üretici marka - model bilgilerinin görülebileceği ve ayrıca kullanıcı personelin isminin yazılabileceği toplam 2 adet etiket bulunmalıdır.
- * Kask; S/M ve M/L olarak iki farklı beden aralığında tedarik edilebilmelidir. S/M beden; 300 (±30) gr ağırlığında olup, kafa çevresi 48 - 58 (±3) cm arası ayarlanabilir özellikte olmalıdır. M/L beden ise; 330 (±30) gr ağırlığında olup, kafa çevresi 53 - 61 (±3) cm arası ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
- * Kask; beyaz, gri, turuncu, kırmızı ve mavi renklerde tedarik edilebilmelidir.
- * Kask; CE EN 12492, UKCA ve UIAA sertifikalarına sahip olmalıdır.