

Yaesu System Fusion ronde, zondag 10 mei 2020

YSF ronde# : 036
Dag : zondag
Aanvang : 21:00u (lokale tijd)
Room : NL-CENTRAL, HOBBYSCOOP-NL
Chat Room : [YSF/C4FM chatgroep](#)

Deelnemers; (11)

- STATIONS; PD1AEU, PA3CDM, PA3GNZ, PE1RGN, PD2BHP, PD1KD, PA3BDG, PA2TSL, PD0D, PA2HP, PD0OSG

Aandachtspunten;

- Denk aan de 3 minuten en 3 seconden regel!
- LET op: maak geen gebruik van VW-mode maar uitsluitend DN!

Ingezonden;

- XLX707 dashboard;
 - Om XLX707 nog meer een eigen (YSF) uitstraling te geven, is van het dashboard de ‘-B’ toevoeging achter de callsigns verwijderd.
- Pi-Star Hangtime;
 - Als experiment heeft PE1KZU de ‘Hangtime’-waarden voor zowel ‘RF’ als ‘Net’ gewijzigd van de standaardinstelling (20) naar 2 seconden. Deze aanpassing is zowel in het ‘Configuration’-menu als in het ‘Expert/General’-menu doorgevoerd. Het resultaat is een veel minder ‘slaperige’ raspberry pi.
- Yaesu-callsigns vs Internationale-callsigns;
 - Bij moderne Yaesu-radio's kunnen op de plaats van de callsign 10 karakters gebruikt worden. Ondanks dat de ITU-norm aangeeft dat elke lengte- en soort tekens in de callsign zijn toegestaan wordt wereldwijd overwegend het 6-karakter formaat gehanteerd. Diverse HAM-software is hierop dan ook gebaseerd. Het is gebleken dat callsigns met meer dan 6 karakters inconsequent gedrag vertonen op XLX707. Soms zijn deze wel, maar vaak ook niet hoorbaar. Het advies is daarom alleen de callsign te gebruiken die standaard door het Agentschap Telecom is uitgegeven.

Nabranders;

- Graag tot volgende week zondag!