

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **закупівлі фарби**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Замовник: Управління освіти і науки БМР, код ЄДРПОУ 02143809

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:
відкриті торги з особливостями UA-2024-05-17-009717-a

Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС: ДК 021:2015— **44810000-1**
Фарби

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики встановлені виходячи з вимог законодавства України, а саме:

№ п/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Технічні характеристики
1	Емаль жовто – коричнева ПФ - 266	шт.	434	В металевій банці 2,8 кг. Призначення: для декоративно-захисного фарбування дерев'яних підлог, інших дерев'яних та мінеральних (бетонних, цементних) поверхонь всередині приміщень. Строк придатності: 24 місяців від дати виготовлення. Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. Фізико-хімічні показники: 1. Колір і зовнішній вигляд покриттям - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. 2. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше - 100 3. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 40 4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 5. Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) °С, год., не більше - 24 6. Блиск покриття (кут 60°), од., не менше 65 7. Покривність висушеної плівки, г/м² - 60-100 8. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 30 9. Адгезія покриття, бали, не більше - 1 10. Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1
2	Емаль золотисто-коричнева ПФ-266	шт.	75	
3	Емаль червоно-коричнева ПФ-266	шт.	275	
4	Емаль біла ПФ – 115	шт.	686	В металевій банці 2,8 кг.
5	Емаль зелена ПФ – 115	шт.	194	

6	Емаль світло-зелена ПФ - 115	шт.	40
7	Емаль жовта ПФ – 115	шт.	87
8	Емаль червона ПФ – 115	шт.	67
9	Емаль синя ПФ-115	шт.	48
10	Емаль світло-сіра ПФ-115	шт.	22
11	Емаль темно-сіра ПФ – 115	шт.	2
12	Емаль сіра ПФ – 115	шт.	141
13	Емаль чорна ПФ – 115	шт.	57
14	Емаль блакитна (голуба) ПФ-115	шт.	100
15	Емаль бузкова ПФ-115	шт.	20
16	Емаль яскраво-блакитна ПФ-115	шт.	27
17	Емаль вишнева ПФ-115	шт.	5
18	Емаль салатова ПФ-115	шт.	15
19	Емаль фіолетова ПФ-115	шт.	7
20	Емаль бежева ПФ-115	шт.	13
21	Емаль помаранчева ПФ-115	шт.	11
22	Емаль бірюзова ПФ-115	шт.	23
23	Емаль коричнева ПФ-115	шт.	7
24	Емаль темно-коричнева ПФ-115	шт.	33
25	Емаль хакі ПФ-115	шт.	2
	Всього (по 2,8 кг)	шт.	2391
26	Емаль червона ПФ-115 0,9 кг	шт.	2
27	Емаль зелена ПФ-115 0,9 кг	шт.	3

Призначення: для декоративно-захисного фарбування попередньо заґрунтованих металевих поверхонь, дерева, деревних матеріалів, бетонних та інших поверхонь, як усередині приміщень, так і зовні.

Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.

Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л.

Фізико-хімічні показники:

1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок.
2. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури $(23 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с, не менше - 100
3. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 35
4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60
5. Час висихання до ст.3 за температури $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$, год., не більше - 24
6. Блиск покриття (кут 60°), глянцевої, од., не менше 65
7. Покривність висушеної плівки, г/м^2 - 70-120
8. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25
9. Адгезія покриття, бали, не більше - 1
10. Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1

28	Емаль блакитна ПФ-115 0,9 кг	шт.	2	
29	Емаль жовта ПФ-115 0,9 кг	шт.	2	
	Всього (по 0,9 кг)	шт.	9	
30	Фарба латексна фасадна (для зовнішніх та внутрішніх робіт) біла матова, 14 кг	шт.	11	Призначення: для фарбування поверхонь усередині приміщень, виконаних з мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових та дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій та скловолокнистій основі, а також фасадів будівель. Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення. Вміст ЛОС: ≤ 30 г/л. Фізико-хімічні показники: - Колір і зовнішній вигляд покриття - Після висихання фарба повинна утворити покриття з однорідною поверхнею. Колір повинен відповідати контрольному зразку - В'язкість за ротаційним віскозиметром, мПа·с (сР), шпіндель № 5, швидкість 5 - 10000-50000 - pH - 8-10 - Масова частка нелетких речовин, % - 55-65 - Густина, г/см³, не менше - 1,5 - Час висихання до ст. 3, год, не більше - 1 - Стійкість до мокрої стирання після 200 циклів, мкм, не більше - 5 - Ступінь блиску, кут 85°, од., не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 5 (клас G₃, матовий) - Розмір частинок (зернистість), мкм, не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 30 (клас S₁, дрібнозернисті) - Коефіцієнт контрастності, %, не менше - 98 - Товщина сухої плівки, мкм (ДСТУ EN 1062-1) - 50-100 (клас E₂) - Паропроникність, г/ (м²*1 доб), не менше (ДСТУ EN 1062-1) – 150 (клас V₁, високий) - Водопроникність, кг/ (м²*1 г^{0,5}), не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 1 (клас W₁, високий) Маркування за ДСТУ EN 1062-1 - G₃E₂S₁V₁W₁A₀C₀
31	Фарба латексна акрилова фасадна водоемульсійна біла, 14 кг	шт.	33	Призначення: для фарбування фасадів будівель з будь-яких мінеральних основ (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон, шлакоблок), а також гіпсових і дерев'яних основ. Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення. Вміст ЛОС: ≤ 40 г/л. Фізико-хімічні показники: Колір і зовнішній вигляд покриття - Після висихання фарба повинна утворити покриття з

				однорідною поверхнею. Колір повинен відповідати контрольному зразку 2. В'язкість за ротаційним віскозиметром, мПа·с (сР), шпіндель № 5, швидкість 5 - 15000-50000 3. рН - 8-10 4. Масова частка нелетких речовин, % - 55-65 5. Густина, г/см³, не менше - 1,5 6. Час висихання до ст. 3, год, не більше - 1 7. Стійкість до мокрого стирання після 200 циклів, мкм, не більше - 10 8. Ступінь блиску, кут 85°, од., не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 5 (клас G₃, матовий) 9. Розмір частинок (зернистість), мкм, не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 30 (клас S₁, дрібнозернисті) 10. Коефіцієнт контрастності, %, не менше - 98 11. Товщина сухої плівки, мкм (ДСТУ EN 1062-1) - 50-100 (клас E₂) 12. Паропроникність, г/ (м²*1 доб), не менше (ДСТУ EN 1062-1) – 150 (клас V₁, високий) 13. Водопроникність, кг/ (м²*1 г^{0,5}), не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 1 (клас W₁, високий) Маркування за ДСТУ EN 1062-1 - G₃E₂S₁V₁W₁A₀C₀
32	Фарба латексна акрилова (для внутрішніх робіт) біла матова, 14 кг	шт.	81	Призначення: для фарбування всередині приміщень будь-яких мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій і скловолокнистій основі. Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення. Вміст ЛОС: ≤ 30 г/л. Фізико-хімічні показники:
33	Фарба латексна акрилова (для внутрішніх робіт) водоемульсійна біла, 7 кг	шт.	2	1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Після висихання фарба повинна утворювати покриття з однорідною поверхнею. Колір повинен відповідати контрольному зразку 2. В'язкість за ротаційним віскозиметром, мПа·с (сР), шпіндель № 5, швидкість 5 - 10000-50000 3. рН - 8-10 4. Масова частка нелетких речовин, % - 55-65 5. Густина, г/см³, не менше - 1,5 6. Час висихання до ст. 3, год., не більше - 1 7. Розмір частинок (зернистість), мкм, не більше - 30 8. Ступінь блиску, кут 85°, од., не більше (ДСТУ EN 13300) – 5 (глибоко матова) 9. Стійкість до мокрого стирання після 200 циклів, мкм, не більше (ДСТУ EN 13300) – 20 (2 клас)

				10. Коефіцієнт контрастності, %, не менше (ДСТУ EN 13300) – 98 (2 клас)
34	Фарба АК-11 по бетону сіра 12 кг	шт.	13	Призначення: для фарбування мінеральних (бетон, цемент, фіброцемент, цегла) та залізобетонних поверхонь, які зазнають інтенсивного механічного впливу. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. Фізико-хімічні показники: 1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання матеріал повинен утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок 2. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5) °С, с, не менше - 80 3. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 80 4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 65 5. Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) °С, год., не більше - 1 6. Покривність висушеної плівки, г/м², не більше - 150 7. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 40 8. Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1
35	Емаль алкідна високоякісна шоколадна 2,3 кг	шт.	7	Призначення: для декоративно-захисного фарбування попередньо заґрунтованих металевих поверхонь, дерева, деревних матеріалів, бетонних та інших поверхонь, як усередині приміщень, так і зовні. Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. Фізико-хімічні показники: 1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. 2. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше - 100 3. Ступінь перетиру, мкм, не більше - 25 4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 55 5. Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) °С, год., не більше - 24 6. Блиск покриття (кут 60°), глянцевого, од., не менше 70 7. Покривність висушеної плівки, г/м² - 40-60

				8. Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25 9. Адгезія покриття, бали, не більше - 1 10. Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1
36	Емаль алкідна високоякісна біла матова 2,3 кг	шт.	4	Призначення: для декоративно-захисного фарбування попередньо заґрунтованих металевих поверхонь, дерева, деревних матеріалів, бетонних та інших поверхонь, як усередині приміщень, так і зовні. Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. Фізико-хімічні показники: - Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. - Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше - 100 - Ступінь перетиру, мкм, не більше - 25 - Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 55 - Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) °С, год., не більше - 24 - Блиск покриття (кут 60°), матовий, од., не більше 10 - Покривність висушеної плівки, г/м² - 40-60 - Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25 - Адгезія покриття, бали, не більше - 1 - Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1
37	Емаль антикорозійна по металу Зв1 молоткова (колір - темно-коричнева або шоколадна) 0,75 л	шт.	5	Емаль по металу Зв1, яка функціонально об'єднує в собі: адгезійну ґрунтовку, захист від корозії та фінішну емаль. Утворює на поверхні антикорозійну плівку з перламутровим молотковим ефектом, що захищає поверхню металу від впливу вологи і повітря, утворення іржі. Призначення: для захисту від корозії та декоративного оздоблення металевих поверхонь (чистих, пофарбованих, покритих іржею) із сталі, чавуну, нержавіючої сталі, кольорових металів, а також дерев'яних поверхонь всередині і зовні приміщень. Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. Фізико-хімічні показники: Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному
38	Емаль антикорозійна по металу Зв1 молоткова (колір – темно-коричнева або шоколадна) 2-2,3 кг	шт.	6	Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. Фізико-хімічні показники: Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному

				зразку. Після висихання емаль повинна утворювати однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок 2. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23±0,5) °С, с, не менше - 100 3. Блиск покриття (кут 60°), од., не менше - 60 4. Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2)°С, год., не більше - 4 5. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 50 6. Покривність висушеної плівки, г\м² - 80-120 7. Адгезія покриття, бали, не більше - 1 8. Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1 9. Стійкість покриття до дії 3% розчину NaCl, ступінь, не більше - 1
39	Фарба блакитна гумова, 6 кг	шт.	5	Призначення: для захисного та декоративного фарбування шиферу, черепиці, ондуліну, оцинкованої сталі, алюмінію, заґрунтованого чорного металу, профнастилу, асфальту, азбоцементу, бетонних, піно- і газобетонних, цегляних, оштукатурених, зашпакльованих поверхонь, фанери, ДСП, ЦСП, ДВП, дерев'яних, гіпсокартонних поверхонь і т.д. Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Вміст ЛОС: ≤ 130 г/л. Фізико-хімічні показники: 1. Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір покриття згідно затверджених стандартів. Після висихання покриття має рівну однорідну матову поверхню 2. В'язкість за ротаційним віскозиметром, мПа · с (сР), шпindel № 5, швидкість 5 - 10000-30000 3. рН - 8,0-10,0 4. Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 50 5. Густина , г/см³, не менше - 1,22 6. Час висихання до ст. 3, год, не більше - 1 7. Стійкість плівки до дії води, ступінь, не більше - 0 8. Твердість покриття (маятник Кеніґа), с, не менше - 25 9. Стійкість до мокрого стирання, мкм, не більше - 5 10. Покривність сухої плівки, г/м², не більше - 80 11. Адгезія, в балах, не більше: -чорний метал - 1 -дерев'яна поверхня - 1 -мінеральна поверхня - 1 12. Ступінь блиску, кут 85 °, од., не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 10 (клас Gз, матовий) 13. Товщина сухої плівки, мкм (ДСТУ EN 1062-1) - 100-200 (клас Eз) 14. Розмір частинок (зернистість), мкм, не більше (ДСТУ EN 1062-1) – 30 (клас S1, дрібнозернистий)

				15. Паропроникність, г / (м ² * 1 добу), не менше (ДСТУ EN 1062-1) – 30 (клас V ₂ , середній) 16. Водопроникність, кг / (м ² * год ^{0,5}), не більше (ДСТУ EN 1062-1) - 0,1 (клас W ₃ , низький) Маркування згідно з ДСТУ EN 1062-1 - G ₃ E ₃ S ₁ V ₂ W ₃ A ₀ C ₀
40	Фарба чорна гумова, 3,5 кг	шт.	2	

***Примітка:** у випадку наявності посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, що є частиною предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати поряд з таким посиланням вираз "або еквівалент" відповідно до пункту 3 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі».

Інформація, що міститься у всіх документах, наданих Учасником на виконання вимог даного додатку повинна бути співставна та повністю підтверджувати відповідність запропонованої Учасником продукції вимогам Замовника.

Назва запропонованої Учасником продукції повинна співпадати у всіх документах, поданих для участі у процедурі закупівлі, в тому числі на підтвердження відповідності технічним та якісним вимогам до предмету закупівлі (зокрема за ТМ). Дозволяються незначні відмінності, як то перестановка слів тощо, що не впливає на можливість однозначної ідентифікації продукції, яку пропонує Учасник.

Назва продукції, що зазначена у всіх документах, поданих для участі у процедурі закупівлі буде також зазначена у договорі, укладеному з переможцем процедури закупівлі.

Окрім того, при прийманні продукції, яка буде відвантажуватись Переможцем, Замовником буде здійснюватися порівняння етикеток на відповідність тим, що надавались Переможцем у складі його пропозиції. В тому числі факт наявності на них інформації, що вимагалась пунктами 7 та 8 даного

додатку (зокрема, але не виключно, назва товару (яка повинна співпадати з назвою продукції, зазначеною в тендерній пропозиції та договорі), назва виробника, строк (термін) придатності, нормативно-технічний документ за яким виготовлена продукція, знак відповідності вимогам Технічного регламенту, вміст ЛОС). Будь-яка невідповідність призведе до відмови від приймання продукції та застосування штрафних санкцій відповідно до умов договору.

Перелік документів, які повинен надати учасник у складі пропозиції на підтвердження відповідності запропонованої продукції вимогам щодо технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:

1. Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожне найменування предмету закупівлі із зазначенням повної назви об'єкту експертизи (що повинна співпадати з назвою запропонованої продукції, вказівка кольору є не обов'язковою), відповідність ДСТУ/ТУ.

Ця вимога застосовується для продукції, що введена в обіг до 01.10.2023р. При введенні в обіг продукції після 01.10.2023 року надання висновку СЕС не є обов'язковим, а Учасник в цьому випадку:

1) надає письмові пояснення виробника такого товару, до яких долучаються докази введення в обіг продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року* та підтвердження (гарантії) поставки при цьому товару, введеного в обіг з 01.10.2023 року;

2) надає протоколи випробувань або інший аналогічний документ, виданий акредитованим органом оцінки відповідності (із долученням документів про акредитацію, сфери акредитації, що відповідає випробуванням/експертизі відносно яких надається протокол випробувань або інший аналогічний документ) із зазначенням повної назви об'єкту експертизи/випробувань (що повинна співпадати з назвою запропонованої продукції), відповідність ДСТУ/ТУ (що повинні співпадати з іншими документами та посиланнями тендерної пропозиції).

Поняття "введення в обіг" розуміється у змісті, визначеному Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності": введення в обіг - надання продукції на ринку України в перший раз.

*Докази введення в обіг продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року – ТУ на товар, що пропонуються Учасником, які затверджені в установленому порядку не раніше 01.10.2023 року. У випадку, якщо інформація про новий продукт (товар, що пропонується Учасником, який введено в обіг з 01.10.2023 року) вносилася до діючих ТУ шляхом їх зміни та доповнення Учасник надає у складі пропозиції первісну та всі послідовні редакції (зміни та доповнення) ТУ в повному обсязі. Якщо інформація про новий продукт (товар, що пропонується Учасником, як такий, що введено в обіг з 01.10.2023 року) у ТУ існувала до 01.10.2023 року такий товар не є таким, що введений в обіг з (після) 01.10.2023 року.

Учасник не обмежений в наданні додаткових доказів введення в обіг продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року, крім тих, що наведені вище.

2. Сертифікати або паспорти якості виробника на кожне найменування продукції. Інформація, що міститься у сертифікаті/паспорті якості повинна повністю підтверджувати відповідність продукції вимогам Замовника щодо фізико-хімічних показників предмету закупівлі, які містяться у цього додатку, та містити інформацію про НТД (ДСТУ/ТУ тощо), відповідно до якого виготовлена продукція.

3. Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 вимірювальної лабораторії, яка видала надані у складі пропозиції паспорти/сертифікат якості. Свідоцтво повинно підтверджувати можливості лабораторії здійснювати вимірювання фізико-хімічних показників, визначених у вимогах до предмету закупівлі, які містяться у цьому додатку та наведених у сертифікатах/паспортах якості виробника, наданих учасником на виконання вимог пункту 2 даного додатку.

4. Сертифікат системи управління якістю виробника на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.

5. Паспорти безпеки на кожен вид продукції у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006.

У разі якщо Учасник пропонує один вид продукції різних ТМ/виробників необхідно надати паспорт безпеки на кожен такий вид продукту відповідної ТМ/виробника.

Під видом продукції розуміється конкретний продукт з вказівкою його найменування, торгової марки тощо, що пропонується учасником. При цьому вказівка кольору не є обов'язковою.

6. Копії окремих розділів ТУ/ДСТУ тощо згідно яких виготовляється запропонована учасником продукція (титольна сторінка, технічні характеристики або технічні вимоги, гарантії виробника (на підтвердження відповідності вимогам щодо строку придатності), розділ, що містить вимоги стосовно вмісту ЛОС у запропонованій продукції (по позиціям де встановлена вимога стосовно вмісту ЛОС), завірені виробником продукції. Розділ з ТУ/ДСТУ, що містить технічні характеристики повинен підтверджувати відповідність запропонованої продукції вимогам щодо фізико-хімічних показників предмету закупівлі, які містяться у цьому додатку. Порівняння відповідності буде здійснюватися за нормативними показниками.

7. Продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах затв. Постановою КМ України від 28 квітня 2021 р. № 432 (далі – Технічний регламент) з обов'язковим маркуванням згідно наведеного технічного регламенту на етикетках, що надаються у складі пропозиції.

8. Етикетки на кожен вид продукції, яка пропонується Учасником, що повинні містити наступну інформацію: назва товару, назва виробника, строк придатності, нормативно-технічний документ за яким виготовлена запропонована продукція, знак відповідності вимогам Технічного регламенту. По позиціям де встановлена вимога стосовно вмісту ЛОС етикетка додатково повинна містити інформацію про відповідність вимогам щодо вмісту ЛОС, які містяться у цього додатку. Зразки етикеток повинні бути чіткими, належного рівня зображення.

Під видом продукції розуміється конкретний продукт з вказівкою його найменування, торгової марки тощо, що пропонується учасником. При цьому вказівка кольору не є обов'язковою.

У випадку, якщо знак відповідності Технічному регламенту нанесено виробником на пакування поза межами етикетки, Учасник додатково надає фотографії кожного виду продукції, яка ним пропонується. Такі фотографії мають бути чіткими, належного виду зображення, такими, що однозначно дають змогу Замовнику визначити, що кожний вид продукції, запропонованої Учасником, відповідає вимогам Технічного регламенту та має знак відповідності згідно законодавства.

9. Якщо учасник не є виробником продукції додатково необхідно надати наступні документи:

9.1 Документи, які підтверджують зв'язок Учасника із виробником (дистриб'юторський (дилерський) договір або сертифікат дистриб'ютора (дилера) або лист від виробника про представництво його інтересів Учасником на даній процедурі). Лист від виробника про представництво його інтересів обов'язково повинен містити змістовний перелік технічних та інших документів наданих виробником Учаснику, з погодженням їх використання (копіювання, поширення).

9.2 Лист від виробника про справжність наданих у складі пропозиції учасника паспортів або сертифікатів якості. Лист повинен включати ідентифікатор закупівлі, назву предмета закупівлі, найменування учасника, реквізити паспортів або сертифікатів якості, справжність яких підтверджується.

10. Порівняльну таблицю фізико-хімічних показників, в якій порівнюються характеристики кожного виду запропонованого товару з характеристиками, зазначеними Замовником в тендерній документації.

11. Рік виробництва: 2024 р.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: На виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» очікувана вартість предмету закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу ринкових цін на фарби з використанням загальнодоступної відкритої інформації про ціни на фарби, в тому числі з каталогів фірм виробників, електронних каталогів спеціалізованих торговельних майданчиків, системи закупівель «Prozorro», (як на момент складання бюджетних запитів так і на момент оголошення закупівлі).

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення згідно кошторису на 2024 рік, враховуючи кількість одиниць предмета закупівлі та очікувану вартість, складає 1 282 080,00грн

